

『HOME LIGHTING [住宅照明器具カタログ] 2023-2024 (F24) 』

お詫びと訂正について

『HOME LIGHTING [住宅照明器具カタログ] 2023-2024 (F24) 』(2023年7月発行) について掲載内容に誤りがございました。

ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。

恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

なお、ホームページカタログ見開き閲覧は、[カタログ正誤表および2023年10月のライティングレール®2024年4月配線器具価格改定を反映して公開しております。](#)

関連情報: [ライティングレール® 2023年10月改定版価格表 \(PDF:239KB\)](#)

[東芝配線器具 価格改定表 \(2024年4月改定\) \(PDF:738KB\)](#)

掲載頁	形名 など	訂正箇所	誤	正
24/160	器具の色味	ブラック	半つや仕上げ	半つや仕上げ※ LEDD85032(K),LEDD85034(K) は三分つや仕上げ
29	リモコン	点灯ボタン		※色はFRC-801T-LCのみ対応
37/69/89/ 121/124	LDF13NH53/C20/1700 LDF10NH53/C20/1200	ランプ別売表 (記載位置)	白色(4000K)	昼白色(5000K)
60	LEDB88093	器具光束	97.3lm/W (905lm・9.3W)	100.5lm/W (935lm・9.3W)
61	LEDB83000N	スペック	パージンホワイト	ホワイト
62	LEDB88801	器具光束	39.4lm/W(615lm・15.6W)	78.8lm/W(1230lm・15.6W)
62	LEDB88800	器具光束	39.1lm/W(305lm・7.8W)	51.9lm/W(405lm・7.8W)
76	LEDG85001,LEDG85002	スペック	天井専用	天井・壁面兼用
82/101	LEDG85915(K)	器具光束LDF10NH53/C20/1200	925 (lm) 89.10(lm/W)	925 (lm) 89.8(lm/W)
94/100	LEDG85911(W),LEDG85911(S)	器具光束LDF6	600 (lm) 103.4(lm/W)	515 (lm) 88.7(lm/W)
94/100/ 125	LEDG85911(W),LEDG85911(S)	器具光束LDF4L(WW)	380 (lm) 95.0(lm/W)	330 (lm) 82.5(lm/W)
94/100	LEDG85911(K)	器具光束LDF6	485 (lm) 83.6(lm/W)	515 (lm) 88.7(lm/W)
94/100	LEDG85911(W),LEDG85911(S)	器具光束LDF4W(N)	330 (lm) 82.5(lm/W)	350 (lm) 87.5(lm/W)
94/100/ 125	LEDG85911(K)	器具光束LDF4L(WW)	320 (lm) 77.5(lm/W)	330 (lm) 82.5(lm/W)
94/100	LEDG85911(K)	器具光束LDF4W(N)	330 (lm) 82.5(lm/W)	350 (lm) 87.5(lm/W)
99	LEDG85907	器具光束 LDF13NH53/C20/1700	109.0(lm/W)	83.3(lm/W)
99	LEDG85914	器具光束 LDF13NH53/C20/1700	83.3(lm/W)	109.0(lm/W)
99	LEDG85918(W)	器具光束 LDF13NH53/C20/1700	95.3(lm/W)	95.4(lm/W)
93/98	LEDB85920 器具光束	クラス700 (広角)	620 (lm) 106.8(lm/W)	530 (lm) 91.3(lm/W)
		クラス500 (広角) 電球色/温白色	390 (lm) 97.5(lm/W)	335 (lm) 83.7(lm/W)
		クラス500 (広角) 白色/昼白色	420 (lm) 105.0(lm/W)	360 (lm) 90.0(lm/W)
107/118		器具光束	97.5lm/W (390lm・4.0W)	83.7lm/W (335lm・4.0W)
109	LEDB85914/LEDB85915	取り付けピッチ図	66.5	66.7
110	LEDB88931,LEDB88931Y	取り付けピッチ図	66	66.7
110	LEDB88932,LEDB88932Y	スペック	ピュアホワイト	ホワイト
110	LEDB88944(W)	取り付けピッチ図	66	66.7
111/119	LEDB88944(W)	スペック	ピュアホワイト	ホワイト
112	LEDB88940Y(K),LEDB88940(K)	スペック		化粧ねじ
114	LEDB87930L(S)-LS	スペック	プラスチック (シルバー)	プラスチック (ウォームシルバー)
116	LEDB88936(S),LEDB88936(K)	寸法 高	120	122
125	LEDG85917(K)	器具光束	81.2lm/W (325lm・4.0W)	88.7lm/W (515lm・5.8W)
129	注意文	※4 壁スイッチ	壁スイッチはセンサー器具 1 台につき 1 個でご使用ください。	1 つの壁スイッチで指定器具 5 台までご使用いただけます。詳しくは技術情報ページP.228をご覧ください。
160	枠の種類	シルバー ピュアホワイト	※1 形名末尾「-LSX」を除く。 半つや仕上げ	削除 三分つや仕上げ
166	LEDD85000N,85001N,85003N	スペック	プラスチック (パージンホワイト)	プラスチック (ホワイト)
167/168/ 169	LED一体形高気密SB形調光タイプ 全24機種	スペック	◆別売の2線式 位相制御調光器で0 ~100%調光可	◆別売の専用調光器 (WDG9012,WDG9013)で0~ 100%調光可
212	人感スイッチとLED器具の接続台数に ついて	表組項目 形名	NDG1891※2 OSE1082※2	NDG1891 OSE1082
219	FRC-203T	互換性・操作	デモモード操作不可	削除
221/253	エリアカットマスク	S-43	Eタイプ	Cタイプ
227	機能・特長	センサー番号	S-43	削除
229	機能・特長	センサー番号	S-40	S-48
241	LEDユニットフラット形調光器対応 全9機種	形名欄	抜け	ⓐ 入る
252	形名索引・価格表 項目 (ランプ)	LPD80408(S)/(K),LPD80410(K)	非	-
257	保証期間が過ぎている時は	対応店	●販売店又は、東芝ストアに	●販売店に