

区分名	品名	器具形名	組合せランプ形名	定格光束 (lm)	入力100V時		入力200V時		入力242V時		光源色
					定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	
1	施設用LED照明器具	LER-21800-LD9	LDL20TN/12/17-H	1,590	19.0	83.6	19.0	83.6	19.0	83.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-21800-LD9	LDL20TD/9/12-S	1,120	12.5	89.6	12.5	89.6	12.5	89.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-21800-LD9	LDL20TN/9/12-S	1,120	12.5	89.6	12.5	89.6	12.5	89.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-21800-LD9	LDL20TW/9/11-S	1,030	12.5	82.4	12.5	82.4	12.5	82.4	白色
2	施設用LED照明器具	LER-21800-LD9	LDL20TWW/9/11-S	1,030	12.5	82.4	12.5	82.4	12.5	82.4	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-21800-LD9	LDL20TL/9/10-S	935	12.5	74.8	12.5	74.8	12.5	74.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-22540-LD9	LDL20TN/12/17-H	3,200	35.0	91.4	34.0	94.1	34.0	94.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22540-LD9	LDL20TD/9/12-S	2,260	23.0	98.2	23.0	98.2	23.0	98.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22540-LD9	LDL20TN/9/12-S	2,260	23.0	98.2	23.0	98.2	23.0	98.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22540-LD9	LDL20TW/9/11-S	2,070	23.0	90.0	23.0	90.0	23.0	90.0	白色
2	施設用LED照明器具	LER-22540-LD9	LDL20TWW/9/11-S	2,070	23.0	90.0	23.0	90.0	23.0	90.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-22540-LD9	LDL20TL/9/10-S	1,880	23.0	81.7	23.0	81.7	23.0	81.7	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-22800-LD9	LDL20TN/12/17-H	3,090	35.0	88.2	34.0	90.8	34.0	90.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22800-LD9	LDL20TD/9/12-S	2,180	23.0	94.7	23.0	94.7	23.0	94.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22800-LD9	LDL20TN/9/12-S	2,180	23.0	94.7	23.0	94.7	23.0	94.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22800-LD9	LDL20TW/9/11-S	2,000	23.0	86.9	23.0	86.9	23.0	86.9	白色
2	施設用LED照明器具	LER-22800-LD9	LDL20TWW/9/11-S	2,000	23.0	86.9	23.0	86.9	23.0	86.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-22800-LD9	LDL20TL/9/10-S	1,820	23.0	79.1	23.0	79.1	23.0	79.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-22846-LD9	LDL20TN/12/17-H	3,190	35.0	91.1	34.0	93.8	34.0	93.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22846-LD9	LDL20TD/9/12-S	2,250	23.0	97.8	23.0	97.8	23.0	97.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22846-LD9	LDL20TN/9/12-S	2,250	23.0	97.8	23.0	97.8	23.0	97.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-22846-LD9	LDL20TW/9/11-S	2,070	23.0	90.0	23.0	90.0	23.0	90.0	白色
2	施設用LED照明器具	LER-22846-LD9	LDL20TWW/9/11-S	2,070	23.0	90.0	23.0	90.0	23.0	90.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-22846-LD9	LDL20TL/9/10-S	1,880	23.0	81.7	23.0	81.7	23.0	81.7	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41091-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,150	28.0	112.5	27.5	114.5	27.5	114.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41091-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,200	27.0	118.5	26.5	120.7	26.5	120.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41091-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,020	28.0	107.8	27.5	109.8	27.5	109.8	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41091-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,020	28.0	107.8	27.5	109.8	27.5	109.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41091-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,740	28.0	97.8	27.5	99.6	27.5	99.6	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,270	28.0	116.7	27.5	118.9	27.5	118.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,320	27.0	122.9	26.5	125.2	26.5	125.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,130	28.0	111.7	27.5	113.8	27.5	113.8	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,130	28.0	111.7	27.5	113.8	27.5	113.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,850	28.0	101.7	27.5	103.6	27.5	103.6	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,470	23.0	107.3	22.5	109.7	22.5	109.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,280	21.0	108.5	20.5	111.2	20.5	111.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,370	21.0	112.8	20.5	115.6	20.5	115.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,180	21.0	103.8	20.5	106.3	20.5	106.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,090	21.0	99.5	20.5	101.9	20.5	101.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TL/17/21-S	1,990	21.0	94.7	20.5	97.0	20.5	97.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,270	28.0	116.7	27.5	118.9	27.5	118.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,320	27.0	122.9	26.5	125.2	26.5	125.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,130	28.0	111.7	27.5	113.8	27.5	113.8	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,130	28.0	111.7	27.5	113.8	27.5	113.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,850	28.0	101.7	27.5	103.6	27.5	103.6	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,470	23.0	107.3	22.5	109.7	22.5	109.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,280	21.0	108.5	20.5	111.2	20.5	111.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,370	21.0	112.8	20.5	115.6	20.5	115.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,180	21.0	103.8	20.5	106.3	20.5	106.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,090	21.0	99.5	20.5	101.9	20.5	101.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41478K-LD9	LDL40TL/17/21-S	1,990	21.0	94.7	20.5	97.0	20.5	97.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,210	28.0	114.6	27.5	116.7	27.5	116.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,260	27.0	120.7	26.5	123.0	26.5	123.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,070	28.0	109.6	27.5	111.6	27.5	111.6	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,070	28.0	109.6	27.5	111.6	27.5	111.6	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,790	28.0	99.6	27.5	101.4	27.5	101.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,420	23.0	105.2	22.5	107.5	22.5	107.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,230	21.0	106.1	20.5	108.7	20.5	108.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,330	21.0	110.9	20.5	113.6	20.5	113.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,140	21.0	101.9	20.5	104.3	20.5	104.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,050	21.0	97.6	20.5	100.0	20.5	100.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41482-LD9	LDL40TL/17/21-S	1,950	21.0	92.8	20.5	95.1	20.5	95.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,230	28.0	115.3	27.5	117.4	27.5	117.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,280	27.0	121.4	26.5	123.7	26.5	123.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,090	28.0	110.3	27.5	112.3	27.5	112.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,090	28.0	110.3	27.5	112.3	27.5	112.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,810	28.0	100.3	27.5	102.1	27.5	102.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,430	23.0	105.6	22.5	108.0	22.5	108.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,250	21.0	107.1	20.5	109.7	20.5	109.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,340	21.0	111.4	20.5	114.1	20.5	114.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,150	21.0	102.3	20.5	104.8	20.5	104.8	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,060	21.0	98	20.5	100.4	20.5	100.4	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TL/17/21-S	1,970	21.0	93.8	20.5	96.0	20.5	96.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,230	28.0	115.3	27.5	117.4	27.5	117.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,280	27.0	121.4	26.5	123.7	26.5	123.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,090	28.0	110.3	27.5	112.3	27.5	112.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,090	28.0	110.3	27.5	112.3	27.5	112.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,810	28.0	100.3	27.5	102.1	27.5	102.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,430	23.0	105.6	22.5	108.0	22.5	108.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,250	21.0	107.1	20.5	109.7	20.5	109.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,340	21.0	111.4	20.5	114.1	20.5	114.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,150	21.0	102.3	20.5	104.8	20.5	104.8	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,060	21.0	98	20.5	100.4	20.5	100.4	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41800-LD9	LDL40TL/17/21-S	1,970	21.0	93.8	20.5	96.0	20.5	96.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41857-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,350	28.0	119.6	27.5	121.8	27.5	121.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41857-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,390	27.0	125.5	26.5	127.9	26.5	127.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41857-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,200	28.0	114.2	27.5	116.3	27.5	116.3	白色

区分名	品名	器具形名	組合セララン形名	定格光束 (lm)	入力100V時		入力200V時		入力242V時		光源色
					定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	
2	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,200	28.0	114.2	27.5	116.3	27.5	116.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,910	28.0	103.9	27.5	105.8	27.5	105.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,520	23.0	109.5	22.5	112.0	22.5	112.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,330	21.0	110.9	20.5	113.6	20.5	113.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,430	21.0	115.7	20.5	118.5	20.5	118.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,230	21.0	106.1	20.5	108.7	20.5	108.7	白色
2	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,130	21.0	101.4	20.5	103.9	20.5	103.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-41857-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,040	21.0	97.1	20.5	99.5	20.5	99.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TD/24/34-H	4,960	53.0	93.5	52	95.3	52	95.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TN/23/35-H	5,040	52.0	96.9	51	98.8	51	98.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TW/24/33-H	4,750	53.0	89.6	52	91.3	52	91.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TWW/24/33-H	4,750	53.0	89.6	52	91.3	52	91.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TL/24/30-H	4,320	53.0	81.5	52	83.0	52	83.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TN/19/26-M1	3,740	43.5	85.9	42.5	88.0	42.5	88.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TD/17/24-S	3,450	39.0	88.4	38.5	89.6	38.5	89.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TN/17/25-S	3,600	39.0	92.3	38.5	93.5	38.5	93.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TW/17/23-S	3,310	39.0	84.8	38.5	85.9	38.5	85.9	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TWW/17/22-S	3,170	39.0	81.2	38.5	82.3	38.5	82.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42433-LS9	LDL40TL/17/21-S	3,020	39.0	77.4	38.5	78.4	38.5	78.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TD/24/34-H	4,960	53.0	93.5	52	95.3	52	95.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TN/23/35-H	5,040	52.0	96.9	51	98.8	51	98.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TW/24/33-H	4,750	53.0	89.6	52	91.3	52	91.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TWW/24/33-H	4,750	53.0	89.6	52	91.3	52	91.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TL/24/30-H	4,320	53.0	81.5	52	83.0	52	83.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TN/19/26-M1	3,740	43.5	85.9	42.5	88.0	42.5	88.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TD/17/24-S	3,450	39.0	88.4	38.5	89.6	38.5	89.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TN/17/25-S	3,600	39.0	92.3	38.5	93.5	38.5	93.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TW/17/23-S	3,310	39.0	84.8	38.5	85.9	38.5	85.9	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TWW/17/22-S	3,170	39.0	81.2	38.5	82.3	38.5	82.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42438-LS9	LDL40TL/17/21-S	3,020	39.0	77.4	38.5	78.4	38.5	78.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TD/24/34-H	6,480	53.0	122.2	52	124.6	52	124.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,580	52.0	126.5	51	129.0	51	129.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TW/24/33-H	6,200	53.0	116.9	52	119.2	52	119.2	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TWW/24/33-H	6,200	53.0	116.9	52	119.2	52	119.2	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,640	53.0	106.4	52	108.4	52	108.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TN/19/26-M1	4,890	43.5	112.4	42.5	115.0	42.5	115.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TD/17/24-S	4,510	39.0	115.6	38.5	117.1	38.5	117.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TN/17/25-S	4,700	39.0	120.5	38.5	122.0	38.5	122.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TW/17/23-S	4,320	39.0	110.7	38.5	112.2	38.5	112.2	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TWW/17/22-S	4,140	39.0	106.1	38.5	107.5	38.5	107.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TL/17/21-S	3,950	39.0	101.2	38.5	102.5	38.5	102.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TD/24/34-H	6,480	53.0	122.2	52	124.6	52	124.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,580	52.0	126.5	51	129.0	51	129.0	昼白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TWW/24/33-H	6,200	53.0	116.9	52	119.2	52	119.2	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,640	53.0	106.4	52	108.4	52	108.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TN/19/26-M1	4,890	43.5	112.4	42.5	115.0	42.5	115.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TD/17/24-S	4,510	39.0	115.6	38.5	117.1	38.5	117.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TN/17/25-S	4,700	39.0	120.5	38.5	122.0	38.5	122.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TW/17/23-S	4,320	39.0	110.7	38.5	112.2	38.5	112.2	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TWW/17/22-S	4,140	39.0	106.1	38.5	107.5	38.5	107.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42478K-LD9	LDL40TL/17/21-S	3,950	39.0	101.2	38.5	102.5	38.5	102.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,270	53.0	118.3	52	120.5	52	120.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,360	52.0	122.3	51	124.7	51	124.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TW/24/33-H	5,990	53.0	113	52	115.1	52	115.1	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TWW/24/33-H	5,990	53.0	113	52	115.1	52	115.1	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,450	53.0	102.8	52	104.8	52	104.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TN/19/26-M1	4,720	43.5	108.5	42.5	111.0	42.5	111.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,360	39.0	111.7	38.5	113.2	38.5	113.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,540	39.0	116.4	38.5	117.9	38.5	117.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,180	39.0	107.1	38.5	108.5	38.5	108.5	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42482-LS9	LDL40TL/17/21-S	3,810	39.0	97.6	38.5	98.9	38.5	98.9	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42713-LD9	LDL40TD/24/34-H	6,010	53.0	113.3	52	115.5	52	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42713-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,100	52.0	117.3	51	119.6	51	119.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42713-LD9	LDL40TW/24/33-H	5,750	53.0	108.4	52	110.5	52	110.5	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42713-LD9	LDL40TWW/24/33-H	5,750	53.0	108.4	52	110.5	52	110.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42713-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,230	53.0	98.6	52	100.5	52	100.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TD/24/34-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,370	52.0	122.5	51	124.9	51	124.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TW/24/33-H	6,000	53.0	113.2	52	115.3	52	115.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TWW/24/33-H	6,000	53.0	113.2	52	115.3	52	115.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,460	53.0	103	52	105.0	52	105.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TN/19/26-M1	4,730	43.5	108.7	42.5	111.2	42.5	111.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TD/17/24-S	4,370	39.0	112	38.5	113.5	38.5	113.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TN/17/25-S	4,550	39.0	116.6	38.5	118.1	38.5	118.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TW/17/23-S	4,180	39.0	107.1	38.5	108.5	38.5	108.5	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TWW/17/22-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LD9	LDL40TL/17/21-S	3,820	39.0	97.9	38.5	99.2	38.5	99.2	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,370	52.0	122.5	51	124.9	51	124.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,000	53.0	113.2	52	115.3	52	115.3	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,000	53.0	113.2	52	115.3	52	115.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,460	53.0	103	52	105.0	52	105.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TN/19/26-M1	4,730	43.5	108.7	42.5	111.2	42.5	111.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,370	39.0	112	38.5	113.5	38.5	113.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,550	39.0	116.6	38.5	118.1	38.5	118.1	昼白色

区分名	品名	器具形名	組合セランプ形名	定格光束 (lm)	入力100V時		入力200V時		入力242V時		光源色
					定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	
1	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,180	39.0	107.1	38.5	108.5	38.5	108.5	白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LER-42800-LS9	LDL40TL/17/21-S	3,820	39.0	97.9	38.5	99.2	38.5	99.2	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TW/17/23-S	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TW/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41007-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TD/24/34-H	3,140	28.0	112.1	27.5	114.1	27.5	114.1	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TN/23/35-H	3,190	27.0	118.1	26.5	120.3	26.5	120.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TW/24/33-H	3,010	28.0	107.5	27.5	109.4	27.5	109.4	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TWW/24/33-H	3,010	28.0	107.5	27.5	109.4	27.5	109.4	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TL/24/30-H	2,730	28.0	97.5	27.5	99.2	27.5	99.2	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TN/19/26-M1	2,370	23.0	103	22.5	105.3	22.5	105.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TD/17/24-S	2,190	21.0	104.2	20.5	106.8	20.5	106.8	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TN/17/25-S	2,280	21.0	108.5	20.5	111.2	20.5	111.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TW/17/23-S	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TWW/17/22-S	2,000	21.0	95.2	20.5	97.5	20.5	97.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41084-LS9+R-4183F	LDL40TL/17/21-S	1,910	21.0	90.9	20.5	93.1	20.5	93.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TD/24/34-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TN/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41085-LS9+T-4182	LDL40TL/24/30-H	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41093-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,150	28.0	112.5	27.5	114.5	27.5	114.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41093-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,200	27.0	118.5	26.5	120.7	26.5	120.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41093-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,020	28.0	107.8	27.5	109.8	27.5	109.8	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41093-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,020	28.0	107.8	27.5	109.8	27.5	109.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41093-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,740	28.0	97.8	27.5	99.6	27.5	99.6	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41094-LS9	LDL40TD/24/34-H	2,560	28.0	91.4	27.5	93.0	27.5	93.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41094-LS9	LDL40TN/23/35-H	2,600	27.0	96.2	26.5	98.1	26.5	98.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41094-LS9	LDL40TW/24/33-H	2,450	28.0	87.5	27.5	89.0	27.5	89.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41094-LS9	LDL40TWW/24/33-H	2,450	28.0	87.5	27.5	89.0	27.5	89.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41094-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,230	28.0	79.6	27.5	81.0	27.5	81.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,370	28.0	120.3	27.5	122.5	27.5	122.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,420	27.0	126.6	26.5	129.0	26.5	129.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,930	28.0	104.6	27.5	106.5	27.5	106.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,540	23.0	110.4	22.5	112.8	22.5	112.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,340	21.0	111.4	20.5	114.1	20.5	114.1	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,440	21.0	116.1	20.5	119.0	20.5	119.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,250	21.0	107.1	20.5	109.7	20.5	109.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,150	21.0	102.3	20.5	104.8	20.5	104.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,050	21.0	97.6	20.5	100.0	20.5	100.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,370	28.0	120.3	27.5	122.5	27.5	122.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,420	27.0	126.6	26.5	129.0	26.5	129.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,930	28.0	104.6	27.5	106.5	27.5	106.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,540	23.0	110.4	22.5	112.8	22.5	112.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,340	21.0	111.4	20.5	114.1	20.5	114.1	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,440	21.0	116.1	20.5	119.0	20.5	119.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,250	21.0	107.1	20.5	109.7	20.5	109.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,150	21.0	102.3	20.5	104.8	20.5	104.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NK-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,050	21.0	97.6	20.5	100.0	20.5	100.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,370	28.0	120.3	27.5	122.5	27.5	122.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,420	27.0	126.6	26.5	129.0	26.5	129.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,930	28.0	104.6	27.5	106.5	27.5	106.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,540	23.0	110.4	22.5	112.8	22.5	112.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,340	21.0	111.4	20.5	114.1	20.5	114.1	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,440	21.0	116.1	20.5	119.0	20.5	119.0	昼白色

区分名	品名	器具形名	組合セランプ形名	定格光束 (lm)	入力100V時		入力200V時		入力242V時		光源色
					定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	
1	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,250	21.0	107.1	20.5	109.7	20.5	109.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,150	21.0	102.3	20.5	104.8	20.5	104.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41107NP-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,050	21.0	97.6	20.5	100.0	20.5	100.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,370	28.0	120.3	27.5	122.5	27.5	122.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,420	27.0	126.6	26.5	129.0	26.5	129.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TW/17/23-S	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,220	28.0	115	27.5	117.0	27.5	117.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,930	28.0	104.6	27.5	106.5	27.5	106.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TW/19/26-M1	2,540	23.0	110.4	22.5	112.8	22.5	112.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,340	21.0	111.4	20.5	114.1	20.5	114.1	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,440	21.0	116.1	20.5	119.0	20.5	119.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,250	21.0	107.1	20.5	109.7	20.5	109.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,150	21.0	102.3	20.5	104.8	20.5	104.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41117NK-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,050	21.0	97.6	20.5	100.0	20.5	100.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TW/24/34-H	3,130	28.0	111.7	27.5	113.8	27.5	113.8	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,180	27.0	117.7	26.5	120.0	26.5	120.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TL/24/30-H	2,730	28.0	97.5	27.5	99.2	27.5	99.2	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,540	23.0	110.4	22.5	112.8	22.5	112.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TW/17/24-S	2,180	21.0	103.8	20.5	106.3	20.5	106.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,270	21.0	108	20.5	110.7	20.5	110.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,090	21.0	99.5	20.5	101.9	20.5	101.9	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,000	21.0	95.2	20.5	97.5	20.5	97.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LD9	LDL40TL/17/21-S	1,910	21.0	90.9	20.5	93.1	20.5	93.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,130	28.0	111.7	27.5	113.8	27.5	113.8	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,180	27.0	117.7	26.5	120.0	26.5	120.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,730	28.0	97.5	27.5	99.2	27.5	99.2	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,540	23.0	110.4	22.5	112.8	22.5	112.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,180	21.0	103.8	20.5	106.3	20.5	106.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,270	21.0	108	20.5	110.7	20.5	110.7	昼白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,000	21.0	95.2	20.5	97.5	20.5	97.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41207NK-LS9	LDL40TL/17/21-S	1,910	21.0	90.9	20.5	93.1	20.5	93.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,130	28.0	111.7	27.5	113.8	27.5	113.8	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,180	27.0	117.7	26.5	120.0	26.5	120.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TL/24/30-H	2,730	28.0	97.5	27.5	99.2	27.5	99.2	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,540	23.0	110.4	22.5	112.8	22.5	112.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,180	21.0	103.8	20.5	106.3	20.5	106.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,270	21.0	108	20.5	110.7	20.5	110.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,090	21.0	99.5	20.5	101.9	20.5	101.9	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,000	21.0	95.2	20.5	97.5	20.5	97.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41217NK-LS9	LDL40TL/17/21-S	1,910	21.0	90.9	20.5	93.1	20.5	93.1	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TD/24/34-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TN/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LD9	LDL40TL/17/21-S	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41307P-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色

区分名	品名	器具形名	組合セランプ形名	定格光束 (lm)	入力100V時		入力200V時		入力242V時		光源色
					定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	
1	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41384-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TD/24/34-H	3,450	28.0	123.2	27.5	125.4	27.5	125.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TN/23/35-H	3,500	27.0	129.6	26.5	132.0	26.5	132.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TWW/24/33-H	3,300	28.0	117.8	27.5	120.0	27.5	120.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TL/24/30-H	3,000	28.0	107.1	27.5	109.0	27.5	109.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TN/19/26-M1	2,600	23.0	113	22.5	115.5	22.5	115.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TD/17/24-S	2,400	21.0	114.2	20.5	117.0	20.5	117.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TN/17/25-S	2,500	21.0	119	20.5	121.9	20.5	121.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TW/17/23-S	2,300	21.0	109.5	20.5	112.1	20.5	112.1	白色
2	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TWW/17/22-S	2,200	21.0	104.7	20.5	107.3	20.5	107.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-41386-LS9	LDL40TL/17/21-S	2,100	21.0	100	20.5	102.4	20.5	102.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,690	53.0	126.2	52	128.6	52	128.6	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,790	52.0	130.5	51	133.1	51	133.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TW/17/23-S	6,400	53.0	120.7	52	123.0	52	123.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,400	53.0	120.7	52	123.0	52	123.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,820	53.0	109.8	52	111.9	52	111.9	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TN/19/26-M1	5,040	43.5	115.8	42.5	118.5	42.5	118.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,650	39.0	119.2	38.5	120.7	38.5	120.7	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,850	39.0	124.3	38.5	125.9	38.5	125.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,460	39.0	114.3	38.5	115.8	38.5	115.8	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,270	39.0	109.4	38.5	110.9	38.5	110.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42007-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,070	39.0	104.3	38.5	105.7	38.5	105.7	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TD/24/34-H	6,000	53.0	113.2	52	115.3	52	115.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TN/23/35-H	6,090	52.0	117.1	51	119.4	51	119.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TW/24/33-H	5,740	53.0	108.3	52	110.3	52	110.3	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TWW/24/33-H	5,740	53.0	108.3	52	110.3	52	110.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TL/24/30-H	5,220	53.0	98.4	52	100.3	52	100.3	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TN/19/26-M1	4,520	43.5	103.9	42.5	106.3	42.5	106.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TD/17/24-S	4,180	39.0	107.1	38.5	108.5	38.5	108.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TN/17/25-S	4,350	39.0	111.5	38.5	112.9	38.5	112.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TW/17/23-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TWW/17/22-S	3,830	39.0	98.2	38.5	99.4	38.5	99.4	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42084-LS9+R-4284F	LDL40TL/17/21-S	3,650	39.0	93.5	38.5	94.8	38.5	94.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TD/24/34-H	6,840	53.0	129	52	131.5	52	131.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TN/23/35-H	6,940	52.0	133.4	51	136.0	51	136.0	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TW/24/33-H	6,550	53.0	123.5	52	125.9	52	125.9	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TWW/24/33-H	6,550	53.0	123.5	52	125.9	52	125.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TL/24/30-H	5,950	53.0	112.2	52	114.4	52	114.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TN/19/26-M1	5,160	43.5	118.6	42.5	121.4	42.5	121.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TD/17/24-S	4,760	39.0	122	38.5	123.6	38.5	123.6	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TN/17/25-S	4,960	39.0	127.1	38.5	128.8	38.5	128.8	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TW/17/23-S	4,560	39.0	116.9	38.5	118.4	38.5	118.4	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TWW/17/22-S	4,360	39.0	111.7	38.5	113.2	38.5	113.2	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42085-LS9+T-4282	LDL40TL/17/21-S	4,170	39.0	106.9	38.5	108.3	38.5	108.3	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TD/24/34-H	6,570	53.0	123.9	52	126.3	52	126.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,660	52.0	128	51	130.5	51	130.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TWW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,710	53.0	107.7	52	109.8	52	109.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TN/19/26-M1	4,950	43.5	113.7	42.5	116.4	42.5	116.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TD/17/24-S	4,570	39.0	117.1	38.5	118.7	38.5	118.7	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TN/17/25-S	4,760	39.0	122	38.5	123.6	38.5	123.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TW/17/23-S	4,380	39.0	112.3	38.5	113.7	38.5	113.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TWW/17/22-S	4,190	39.0	107.4	38.5	108.8	38.5	108.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LD9	LDL40TL/17/21-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,570	53.0	123.9	52	126.3	52	126.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,660	52.0	128	51	130.5	51	130.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,710	53.0	107.7	52	109.8	52	109.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TN/19/26-M1	4,950	43.5	113.7	42.5	116.4	42.5	116.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,570	39.0	117.1	38.5	118.7	38.5	118.7	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,760	39.0	122	38.5	123.6	38.5	123.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,380	39.0	112.3	38.5	113.7	38.5	113.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,190	39.0	107.4	38.5	108.8	38.5	108.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NK-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,570	53.0	123.9	52	126.3	52	126.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,660	52.0	128	51	130.5	51	130.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,710	53.0	107.7	52	109.8	52	109.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TN/19/26-M1	4,950	43.5	113.7	42.5	116.4	42.5	116.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,570	39.0	117.1	38.5	118.7	38.5	118.7	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,760	39.0	122	38.5	123.6	38.5	123.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,380	39.0	112.3	38.5	113.7	38.5	113.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,190	39.0	107.4	38.5	108.8	38.5	108.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42107NP-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,570	53.0	123.9	52	126.3	52	126.3	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,660	52.0	128	51	130.5	51	130.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,280	53.0	118.4	52	120.7	52	120.7	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,710	53.0	107.7	52	109.8	52	109.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TN/19/26-M1	4,950	43.5	113.7	42.5	116.4	42.5	116.4	昼白色

区分名	品名	器具形名	組合セランプ形名	定格光束 (lm)	入力100V時		入力200V時		入力242V時		光源色
					定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	定格消費電力 (W)	固有効率 (lm/W)	
1	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,570	39.0	117.1	38.5	118.7	38.5	118.7	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,760	39.0	122	38.5	123.6	38.5	123.6	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,380	39.0	112.3	38.5	113.7	38.5	113.7	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,190	39.0	107.4	38.5	108.8	38.5	108.8	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42117NK-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,000	39.0	102.5	38.5	103.8	38.5	103.8	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TD/24/34-H	6,670	53.0	125.8	52	128.2	52	128.2	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,770	52.0	130.1	51	132.7	51	132.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TWW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,800	53.0	109.4	52	111.5	52	111.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TN/19/26-M1	5,030	43.5	115.6	42.5	118.3	42.5	118.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TD/17/24-S	4,640	39.0	118.9	38.5	120.5	38.5	120.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TN/17/25-S	4,640	39.0	118.9	38.5	120.5	38.5	120.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TW/17/23-S	4,830	39.0	123.8	38.5	125.4	38.5	125.4	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TWW/17/22-S	4,450	39.0	114.1	38.5	115.5	38.5	115.5	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LD9	LDL40TL/17/21-S	4,250	39.0	108.9	38.5	110.3	38.5	110.3	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,670	43.5	153.3	52	128.2	52	128.2	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,770	52.0	130.1	51	132.7	51	132.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,800	53.0	109.4	52	111.5	52	111.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TN/19/26-M1	5,030	43.5	115.6	42.5	118.3	42.5	118.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,640	39.0	118.9	38.5	120.5	38.5	120.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,830	39.0	123.8	38.5	125.4	38.5	125.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,450	39.0	114.1	38.5	115.5	38.5	115.5	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,250	39.0	108.9	38.5	110.3	38.5	110.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,060	39.0	104.1	38.5	105.4	38.5	105.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,670	53.0	125.8	52	128.2	52	128.2	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,770	52.0	130.1	51	132.7	51	132.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,800	53.0	109.4	52	111.5	52	111.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TN/19/26-M1	5,030	43.5	115.6	42.5	118.3	42.5	118.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,640	39.0	118.9	38.5	120.5	38.5	120.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,830	39.0	123.8	38.5	125.4	38.5	125.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,450	39.0	114.1	38.5	115.5	38.5	115.5	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,250	39.0	108.9	38.5	110.3	38.5	110.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42307P-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,060	39.0	104.1	38.5	105.4	38.5	105.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,690	53.0	126.2	52	128.6	52	128.6	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,790	52.0	130.5	51	133.1	51	133.1	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,400	53.0	120.7	52	123.0	52	123.0	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,400	53.0	120.7	52	123.0	52	123.0	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,820	53.0	109.8	52	111.9	52	111.9	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TN/19/26-M1	5,040	43.5	115.8	42.5	118.5	42.5	118.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,660	39.0	119.4	38.5	121.0	38.5	121.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,850	39.0	124.3	38.5	125.9	38.5	125.9	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,460	39.0	114.3	38.5	115.8	38.5	115.8	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,270	39.0	109.4	38.5	110.9	38.5	110.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42384-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,070	39.0	104.3	38.5	105.7	38.5	105.7	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TD/24/34-H	6,670	53.0	125.8	52	128.2	52	128.2	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TN/23/35-H	6,770	52.0	130.1	51	132.7	51	132.7	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TWW/24/33-H	6,380	53.0	120.3	52	122.6	52	122.6	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TL/24/30-H	5,800	53.0	109.4	52	111.5	52	111.5	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TN/19/26-M1	5,030	43.5	115.6	42.5	118.3	42.5	118.3	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TD/17/24-S	4,640	39.0	118.9	38.5	120.5	38.5	120.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TN/17/25-S	4,830	39.0	123.8	38.5	125.4	38.5	125.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TW/17/23-S	4,450	39.0	114.1	38.5	115.5	38.5	115.5	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TWW/17/22-S	4,250	39.0	108.9	38.5	110.3	38.5	110.3	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42386-LS9	LDL40TL/17/21-S	4,060	39.0	104.1	38.5	105.4	38.5	105.4	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TD/24/34-H	6,400	53.0	120.7	52	123.0	52	123.0	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,490	52.0	124.8	51	127.2	51	127.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TW/24/33-H	6,120	53.0	115.4	52	117.6	52	117.6	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TWW/24/33-H	6,120	53.0	115.4	52	117.6	52	117.6	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,560	53.0	104.9	52	106.9	52	106.9	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TN/19/26-M1	4,820	43.5	110.8	42.5	113.4	42.5	113.4	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TD/17/24-S	4,450	39.0	114.1	38.5	115.5	38.5	115.5	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TN/17/25-S	4,640	39.0	118.9	38.5	120.5	38.5	120.5	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TW/17/23-S	4,270	39.0	109.4	38.5	110.9	38.5	110.9	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TWW/17/22-S	4,080	39.0	104.6	38.5	105.9	38.5	105.9	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TL/17/21-S	3,890	39.0	99.7	38.5	101.0	38.5	101.0	電球色
2	施設用LED照明器具	LET-42404-LD9	LDL40TL/17/21-S	3,890	39.0	99.7	38.5	101.0	38.5	101.0	電球色
1	施設用LED照明器具	LET-42414-LD9	LDL40TD/24/34-H	5,950	53.0	112.2	52	114.4	52	114.4	昼光色
1	施設用LED照明器具	LET-42414-LD9	LDL40TN/23/35-H	6,030	52.0	115.9	51	118.2	51	118.2	昼白色
1	施設用LED照明器具	LET-42414-LD9	LDL40TW/24/33-H	5,690	53.0	107.3	52	109.4	52	109.4	白色
2	施設用LED照明器具	LET-42414-LD9	LDL40TWW/24/33-H	5,690	53.0	107.3	52	109.4	52	109.4	温白色
2	施設用LED照明器具	LET-42414-LD9	LDL40TL/24/30-H	5,170	53.0	97.5	52	99.4	52	99.4	電球色

