

LED屋外用直付器具が モデルチェンジ!!

オプションと組み合わせて広場や駐車場など、
さまざまな場所に対応できます。

選べる
明るさ
2種類

低価格
20形蛍光ランプ相当
15,000円
100W形水銀ランプ相当
53,000円

■ 40W形水銀ランプ器具相当は6月中旬発売予定



2種類の明るさをラインアップ

20形蛍光ランプ器具相当、100W形水銀ランプ器具相当の2種類の明るさをラインアップ。色温度も昼白色、電球色の2種類と、設置環境に応じて器具をお選びいただけます。

周囲環境に合わせた角度調節が可能

ポール取付時の角度調節が可能です。別売のオプションと組み合わせて、広場や駐車場、駐輪場など設置場所の環境に応じた取付方法・角度調整が行えます。

■ 変更内容

※1 取り付け時は適合オプションを別途ご注文ください。

器具タイプ	20形蛍光ランプ器具相当	
	旧	新
天井・壁取付用		壁・ポール取付用 ^{※1}
機種		
相関色温度	昼白色 5,000K	5,000K
	電球色 -	3,000K
形名	昼白色 LEDG-78923W-LS1	LEDG-78926W-LS1
	電球色 -	LEDG-78926L-LS1
希望小売価格(税抜)	¥19,800	4,800円低減 ¥15,000
器具光束	昼白色 510 lm	約19%アップ 630 lm
	電球色 -	570 lm
消費電力	7.5W	8.7W
固有エネルギー消費効率	昼白色 68.0 lm/W	72.4 lm/W
	電球色 -	65.5 lm/W
仕様温度範囲	-10°~35°	向上 -20°~35°

※1 取り付け時は適合オプションを別途ご注文ください。

器具タイプ	100W形水銀ランプ器具相当		
	旧	新	
天井・壁・床取付用		電柱・ポール・長円アーム・壁面取付用	電柱・ポール・長円アーム・壁面取付用 ^{※1}
機種			
相関色温度	昼白色 5,000K	5,000K	
	電球色 3,000K	3,000K	
形名	昼白色 LEDG-70946W(S)-LS8	LEDG-70942W(S)-LS8	LEDG-70943W-LS9
	電球色 LEDG-70946L(S)-LS8	LEDG-70942L(S)-LS8	LEDG-70943L-LS9
希望小売価格(税抜)	¥84,800	31,800円低減	¥53,000
器具光束	昼白色 1,940 lm	約37%アップ	3,100 lm
	電球色 1,550 lm	約44%アップ	2,770 lm
消費電力(100V)	33W		35.5W
固有エネルギー消費効率	昼白色 58.8 lm/W	約31%アップ	85.6 lm/W
	電球色 47.0 lm/W	約39%アップ	76.5 lm/W
仕様温度範囲	-10°~35°	向上	-20°~35°

■ 20形蛍光ランプ器具相当用適合オプション

形名	取付バンド			ポール用(φ60.5)		壁面・ポールヘッド 取付金具 ^{※3}	ポールヘッド(φ76.3×140mm)		落下防止ワイヤー	
	電柱用 (φ190~350)	ポール用 (φ89.1~190)	細ポール・細柱用 ^{※2} (φ60.5~89.1)	Uボルト	角度可変金具 0°/10°/20° (電柱/ポール/ 細ポール・細柱用)		1灯用	2灯用		
希望小売価格(税抜)	¥1,600	¥1,320	¥1,100	FK-50M ¥770	FK-51M ¥370	FK-65 ¥1,700 (E2)	FK-66 ¥1,700 (E2)	JAT-1501 ¥21,000 (E2)	JAT-2501 ¥26,800 (E2)	WIRE-0001 ¥1,500 (E2)

※2 細ポール・細柱に取付バンド(B-4M)で取り付ける場合、器具1台につき取付バンド2本使用します。(B-4Mは取付バンド2本組です)
※3 壁面・ポールヘッドに取り付ける場合は、壁面・ポールヘッド取付金具(FK-65)と必ず組み合わせてご使用ください。

■ 40W形・100W形水銀ランプ器具相当用適合オプション

形名	取付バンド			壁面・ポールヘッド ^{※4} 取付金具	ポール・細柱用 ^{※5} 取付金具	角度可変金具	ポールヘッド(φ76.3×140mm)		長円アーム用 アダプタ
	電柱用 (φ190~350)	ポール用 (φ89.1~190)	細ポール・細柱用 ^{※2} (φ60.5~89.1)				1灯用	2灯用	
希望小売価格(税抜)	¥1,600	¥1,320	¥1,100	FK-63 ¥2,000 (E2)	FK-64 ¥2,000 (E2)	FK-74 5月中旬発売予定	JAT-1501 ¥21,000 (E2)	JAT-2501 ¥26,800 (E2)	JAT-1500 セミオーダー

※4 ポールヘッドに取り付ける場合は、壁面・ポールヘッド取付金具(FK-63)と必ず組み合わせてご使用ください。
※5 ポールまたは細柱に取り付ける場合は、取付バンド(B-4M)とポール・細柱取付金具(FK-64)と必ず組み合わせてご使用ください。

明るさの目安	光源色 (相関色温度)	形名	希望小売 価格(税抜)	質量 (kg)	定格電圧 (AC) (V)	消費電力(W)		入力電流(A)			器具 光束 (lm)	固有エネルギー消費 効率 (lm/W) (100V)
						100V	200/242V	100V	200V	242V		
20形蛍光 ランプ器具相当	昼白色 (5,000K)	LEDG-78926W-LS1 (E2)	¥15,000	0.8	100	8.7	-	0.093	-	-	630	72.4
	電球色 (3,000K)	LEDG-78926L-LS1 (E2)	¥15,000								570	65.5
100W形水銀 ランプ器具相当	昼白色 (5,000K)	LEDG-70943W-LS9 (E2)	¥53,000	2.8	100~ 242	36.2	35.5	0.36	0.18	0.15	3,100	85.6
	電球色 (3,000K)	LEDG-70943L-LS9 (E2)	¥53,000								2,770	76.5

(共通仕様) 本体:アルミダイカスト(マイルドホワイト)、グローブ:アクリル、平均演色評価数:Ra70、光源寿命:60,000時間、防水性能:IP44、耐震サージ:15kV(コモンモード)