

LEDフラッドライト(フィリップスブランド/シンプルスタイル) ブラックモデルチェンジのお知らせ

メタリックシルバー色とブラック色が同じデザインとなります。
ブラック色2020年7月(AC100Vタイプ)、2020年10月(AC200Vタイプ)をラインアップ。
建物や壁面の雰囲気に応じてブラック色またはメタリックシルバー色をお選びください。
ブラック色ではシックでモノトーンな雰囲気を、メタリックシルバー色では上品でシャープな雰囲気を醸し出します。

光源寿命
20,000
時間

手のひら
サイズの
800lm
クラス



保護等級
IP65

直接水のかかる場所や、粉塵の多い工場・作業場でもお使いいただけます。

使用温度範囲
-40℃～45℃

ご使用できる温度環境の幅が広がります。

平均演色評価数
Ra80

高い演色性で、看板などの照射物の色をより忠実に再現します。



フラッドライトラインアップ

明るさ 5 タイプ		×	光色 3 タイプ		×	配線長さ 2 タイプ		×	定格電圧 2 タイプ		×	塗装色 2 タイプ	
800lm クラス	100W形屋外レフランプ器具相当		6500K [昼光色]	300mm (6000lmクラス 500mm)		AC100V	メタリック シルバー						
1,600lm クラス	160W形チョークレス水銀ランプ器具相当	4000K [白色]	1800mm	AC200V	ブラック (発売予定) ^{※1}								
2,500lm クラス	200W形屋外レフランプ器具相当	3000K [電球色]											
4,000lm クラス	300W形チョークレス水銀ランプ器具相当 70W形コンパクトメタルハイドランプ器具相当												
6,000lm クラス	100W形メタルハイドランプ器具相当												

(注) ご使用になる電源電圧に応じて、機種のご選定をお願いします。AC100V、AC200V各々専用となります。
※1: 2020年7月(AC100Vタイプ)、2020年10月(AC200Vタイプ)を発売予定。

● おすすめ設置場所と設置イメージ



※写真はイメージです。

シンプルスタイル

シンプルな性能なのでお手頃な価格で導入が可能です。ちょっとした灯りとおすすです。
(保証期間は点灯装置も含め、お買い上げ日より1年間となります。)

LEDフラッドライト (ブラック) 形名一覧表

● LEDフラッドライト (ブラック)

	形名	希望小売価格 (税抜)	入力電圧	口出し線長さ (mm)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率※ (lm/W)	光源色	色温度 (K)	耐震サージ (コモンモード)	質量 (kg)	
800lm クラス	BVP150LED8CW1B3	¥13,800	AC100V	300	10	850	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.29	
	BVP150LED8CW1B18	¥14,800		1,800	10	850	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.44	
	BVP150LED8NW1B3	¥13,800		300	10	850	85.0	白色	4,000	2kV	0.29	
	BVP150LED8NW1B18	¥14,800		1,800	10	850	85.0	白色	4,000	2kV	0.44	
	BVP150LED8WW1B3	¥13,800		300	10	750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.29	
	BVP150LED8WW1B18	¥14,800		1,800	10	750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.44	
	800lm クラス	BVP150LED8CW2B3	¥13,800	AC200V	300	10	850	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.29
		BVP150LED8CW2B18	¥14,800		1,800	10	850	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.44
		BVP150LED8NW2B3	¥13,800		300	10	850	85.0	白色	4,000	2kV	0.29
		BVP150LED8NW2B18	¥14,800		1,800	10	850	85.0	白色	4,000	2kV	0.44
		BVP150LED8WW2B3	¥13,800		300	10	750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.29
		BVP150LED8WW2B18	¥14,800		1,800	10	750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.44
1,600lm クラス		BVP150LED17CW1B3	¥17,800	AC100V	300	20	1,700	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.37
		BVP150LED17CW1B18	¥18,800		1,800	20	1,700	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.52
		BVP150LED17NW1B3	¥17,800		300	20	1,700	85.0	白色	4,000	2kV	0.37
		BVP150LED17NW1B18	¥18,800		1,800	20	1,700	85.0	白色	4,000	2kV	0.52
		BVP150LED17WW1B3	¥17,800		300	20	1,500	75.0	電球色	3,000	2kV	0.37
		BVP150LED17WW1B18	¥18,800		1,800	20	1,500	75.0	電球色	3,000	2kV	0.52
	1,600lm クラス	BVP150LED17CW2B3	¥17,800	AC200V	300	20	1,700	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.37
		BVP150LED17CW2B18	¥18,800		1,800	20	1,700	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.52
		BVP150LED17NW2B3	¥17,800		300	20	1,700	85.0	白色	4,000	2kV	0.37
		BVP150LED17NW2B18	¥18,800		1,800	20	1,700	85.0	白色	4,000	2kV	0.52
		BVP150LED17WW2B3	¥17,800		300	20	1,500	75.0	電球色	3,000	2kV	0.37
		BVP150LED17WW2B18	¥18,800		1,800	20	1,500	75.0	電球色	3,000	2kV	0.52
2,500lm クラス		BVP150LED25CW1B3	¥23,800	AC100V	300	30	2,550	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.55
		BVP150LED25CW1B18	¥24,800		1,800	30	2,550	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.70
		BVP150LED25NW1B3	¥23,800		300	30	2,550	85.0	白色	4,000	2kV	0.55
		BVP150LED25NW1B18	¥24,800		1,800	30	2,550	85.0	白色	4,000	2kV	0.70
		BVP150LED25WW1B3	¥23,800		300	30	2,250	75.0	電球色	3,000	2kV	0.55
		BVP150LED25WW1B18	¥24,800		1,800	30	2,250	75.0	電球色	3,000	2kV	0.70
	2,500lm クラス	BVP150LED25CW2B3	¥23,800	AC200V	300	30	2,550	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.55
		BVP150LED25CW2B18	¥24,800		1,800	30	2,550	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.70
		BVP150LED25NW2B3	¥23,800		300	30	2,550	85.0	白色	4,000	2kV	0.55
		BVP150LED25NW2B18	¥24,800		1,800	30	2,550	85.0	白色	4,000	2kV	0.70
		BVP150LED25WW2B3	¥23,800		300	30	2,250	75.0	電球色	3,000	2kV	0.55
		BVP150LED25WW2B18	¥24,800		1,800	30	2,250	75.0	電球色	3,000	2kV	0.70
4,000lm クラス		BVP150LED42CW1B3	¥31,800	AC100V	300	50	4,250	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.76
		BVP150LED42CW1B18	¥32,800		1,800	50	4,250	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.91
		BVP150LED42NW1B3	¥31,800		300	50	4,250	85.0	白色	4,000	2kV	0.76
		BVP150LED42NW1B18	¥32,800		1,800	50	4,250	85.0	白色	4,000	2kV	0.91
		BVP150LED42WW1B3	¥31,800		300	50	3,750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.76
		BVP150LED42WW1B18	¥32,800		1,800	50	3,750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.91
	4,000lm クラス	BVP150LED42CW2B3	¥31,800	AC200V	300	50	4,250	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.76
		BVP150LED42CW2B18	¥32,800		1,800	50	4,250	85.0	昼光色	6,500	2kV	0.91
		BVP150LED42NW2B3	¥31,800		300	50	4,250	85.0	白色	4,000	2kV	0.76
		BVP150LED42NW2B18	¥32,800		1,800	50	4,250	85.0	白色	4,000	2kV	0.91
		BVP150LED42WW2B3	¥31,800		300	50	3,750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.76
		BVP150LED42WW2B18	¥32,800		1,800	50	3,750	75.0	電球色	3,000	2kV	0.91
6,000lm クラス		BVP150LED63CW1B5	¥38,800	AC100V	500	70	5,950	85.0	昼光色	6,500	2kV	1.24
		BVP150LED63CW1B18	¥39,800		1,800	70	5,950	85.0	昼光色	6,500	2kV	1.37
		BVP150LED63NW1B5	¥38,800		500	70	5,950	85.0	白色	4,000	2kV	1.24
		BVP150LED63NW1B18	¥39,800		1,800	70	5,950	85.0	白色	4,000	2kV	1.37
		BVP150LED63WW1B5	¥38,800		500	70	5,250	75.0	電球色	3,000	2kV	1.24
		BVP150LED63WW1B18	¥39,800		1,800	70	5,250	75.0	電球色	3,000	2kV	1.37
	6,000lm クラス	BVP150LED63CW2B5	¥38,800	AC200V	500	70	5,950	85.0	昼光色	6,500	2kV	1.24
		BVP150LED63CW2B18	¥39,800		1,800	70	5,950	85.0	昼光色	6,500	2kV	1.37
		BVP150LED63NW2B5	¥38,800		500	70	5,950	85.0	白色	4,000	2kV	1.24
		BVP150LED63NW2B18	¥39,800		1,800	70	5,950	85.0	白色	4,000	2kV	1.37
		BVP150LED63WW2B5	¥38,800		500	70	5,250	75.0	電球色	3,000	2kV	1.24
		BVP150LED63WW2B18	¥39,800		1,800	70	5,250	75.0	電球色	3,000	2kV	1.37

【共通仕様】 電源ユニット内蔵、平均演色評価数 (Ra) : 80、光源寿命 : 20,000 時間、保護等級 (IP) : 65、使用温度範囲 : -40 ~ 45°C、本体 : アルミダイキャスト、前面カバー : 強化ガラス

LEDフラッドライトオプション (メタリックシルバー・ブラック共通)

● オプションパーツで設置方法が広がります。メタリックシルバー色 (S)・ブラック色 (K)を灯具色に合わせてお選びください。

	取付けイメージ	取付けイメージ	取付けイメージ	取付けイメージ
オプション アタッチメント 適合表	 看板用アーム CF-BVPOA(S) (S) (K) (e2) CF-BVPOA(K) (S) (K) (e2) ¥7,800 ○ アーム長 : 1,000mm	 フランジ CF-BVPOF(S) (S) (K) (e2) CF-BVPOF(K) (S) (K) (e2) ¥3,500 ○	 スパイク CF-BVPOS(S) (S) (K) (e2) CF-BVPOS(K) (S) (K) (e2) ¥5,800 ○	 パイス CF-BVPOV(S) (S) (K) (e2) CF-BVPOV(K) (S) (K) (e2) ¥5,800 ○ 厚さ・外径 50mmまで
800lm クラス 1,600lm クラス	看板用アーム用アタッチメント (HS) CF-BVPOAT(S)HS (S) (K) (e2) CF-BVPOAT(K)HS (S) (K) (e2) ¥3,500 ○		フランジ・スパイク・パイス用アタッチメント (VS) CF-BVPOAT(S)VS (S) (K) (e2) CF-BVPOAT(K)VS (S) (K) (e2) ¥3,500 ○	
2,500lm クラス 4,000lm クラス 6,000lm クラス	看板用アーム用アタッチメント (HL) CF-BVPOAT(S)HL (S) (K) (e2) CF-BVPOAT(K)HL (S) (K) (e2) ¥3,800 ○		フランジ・スパイク・パイス用アタッチメント (VL) CF-BVPOAT(S)VL (S) (K) (e2) CF-BVPOAT(K)VL (S) (K) (e2) ¥3,800 ○	