

電撃殺虫器の吊り下げ用チェーンの仕様が、変更になります

対象商品

電撃殺虫器(TEK-20151(W)-GL17)吊り下げ用チェーン

変更点

●白色塗装仕上げのチェーンから3価ニクロームメッキ仕上げ(銀色)のチェーンに変更いたします。

※材料の入手ができなくなったための変更です。

●チェーンの長さも650mm→695mmに変更となり、より取付調整幅の大きい仕様となります。
器具形名は変更ありません。

変更実施時期

2009年8月生産分より順次切替え

TOSHIBA (C 91.6. 208) 2001.10. 208

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	備 考
1	天 板	1	SPC 10.6	メッキ焼付塗装
2	虫 受 皿	1	SPC 10.6	メッキ焼付塗装
3	器具取付板	1	SPC 11.0	メッキ焼付塗装
4	チェーン用金具	1	SPC 10.6	メッキ焼付塗装
5	扉 通 孔 板	1	SPW2/2.5	粉体塗装・黒
6	電 撃 格 子	1	SPC 10.8	MFCr
7	フリップ保護板	3	SUS 10.5	
8	扉 圧 ト ラ ヌ ス	1		
9	表 示 灯	1		赤色LED表示灯
10	B L ラ ッ プ	1		FCL20BL
11	安 定 器	1		FBC-20162
12	点 灯 管	1		FG-1E
13	点灯管ソケット	1		
14	プルスイッチ	1		
15	フタ付取付コフ	1		白(器具外1.8m)
16	ア ー ス	1		

塗 装 色 : (W) ホワイトグレー (N-8.5)
(K) シルバー (N-4)

付属部品 **3本吊りチェーン** 1本
ヒル釘 1本

屋 内 用

電圧	点灯方式	仕様	形名
100	GL	5	EK-20151(W)-GL EK-20151(K)-GL

東芝電撃殺虫器
A-TAA-042-3
東芝ライテック株式会社

3本吊りチェーン695mm

電気特性

入力電圧 (V)	100
入力電流 (A)	50Hz 0.40 60Hz 0.31
入力電力 (W)	50Hz 27 60Hz 22
周波数 (Hz)	2700
二次電圧 (V)	15~18

※安全に関するご注意

- 本製品は5~8cmの距離範囲で使用するように設計してあります。間違で使用すると火災の原因となります。
- 本製品は屋内専用です。塵埃や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。
- 電気落下・感電の危険があります。
- 特に、扉蓋を閉じ、5cm以上の高さで取り付けてください。また、扉蓋・工作物から30cm以上離してください。
- 取り付けが不安定な場合は、扉蓋・取付板の取付位置・固定・火災の原因となります。(電気設備技術基準第20条)
- 取付・使用できる場所におき、取付の要領書に従ってください。(電気用品安全法による)
- アース工事(10層(第三層)以下工事)は電気設備技術基準に詳しい確認を行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因がはじまりの原因となります。