

E-CORE [イー・コア]

LEDダウンライト2000シリーズ 調光用 モデルチェンジのお知らせ

eco スタイル

LEDダウンライト2000シリーズ調光用が、
電源ユニットの制御方式をデジタル制御方式に変更し、モデルチェンジしました。

E-CORE™
[イー・コア]

コントロールクスでの調光操作をよりスムーズに行うことが可能です。

埋込穴
φ150



対象器具

旧形名	生産完了時期	モデルチェンジ形名	発売時期	代替器具注意点
LEDD-20007MW-LD9	2011年3月	LEDD-20007FW-LD9	2011年2月	調光特性を変更しております。電源ユニット内蔵(本体横出し)構造に変更しております。*
LEDD-20007ML-LD9		LEDD-20007FL-LD9		
LEDD-20008MW-LD9		LEDD-20008FW-LD9		
LEDD-20008ML-LD9		LEDD-20008FL-LD9		

※ 構造は調光タイプ、非調光タイプ共通となっております。

現行品との互換性についてのご注意

外観意匠に変更はございませんが、調光特性が異なります。同系統に新、旧の商品を接続すると明るさに差がでますので、同一物件などで従来品と併用されることはお避けください。

ラインアップ一覧

器具タイプ	光源色	配光 (ビーム角)	形名	希望小売 価格(税抜)	定格電圧 (V)	消費電力(W)		入力電流(mA)		器具光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	相関 色温度(K)	平均演色 評価数(Ra)	光源寿命 (h)
						100V	200V	100V	200V					
効率重視 タイプ	昼白色	広角 (90度)	LEDD-20007FW-LD9	¥37,800	100~ 242	27	26	278	137	2,080	80.0	5,000	70	40,000
	電球色		LEDD-20007FL-LD9	¥37,800						1,610	61.9	2,700	67	
演色性重視 タイプ	昼白色		LEDD-20008FW-LD9	¥37,800						1,430	55.0	5,000	92	
	電球色		LEDD-20008FL-LD9	¥37,800						1,130	43.5	2,700		