





2013-2014 住宅用照明器具カタログ F16「お詫びと訂正」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「2013-2014 住宅用照明器具カタログ F16」掲載内容におきまして誤った記載箇所がございました。ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

| 頁 | 訂正箇所 | 訂正内容 | 誤 | 正 |
|------------|--|--------------------------------|---|--|
| 38 | 暮らしを彩る“高演色LEDシーリングライト(キレイ色-kireiro-)” | 写真下 注記※訂正 | 従来LED電球一般形7.7W | 従来LED電球一般電球形7.7W |
| 39 | リモコン(別売)による点灯状態の切換方法 楽エコセンサー無しモデル | 形名訂正 | FRC-194T | FRC-194T(P) |
| 40 | LEDH86702Y-LC、LEDH82702Y-LC、 LEDH84702Y-LC、LEDH81702Y-LC、 | 楽エコセンサー表記追記 | 掲載なし | 楽エコセンサー |
| 54 | LEDH82120Y-LC、LEDH81120Y-LC、LEDH80120Y-LC | 楽エコセンサー表記追記 | 掲載なし | 楽エコセンサー |
| 76 | リモコン(別売)による点灯状態の切換方法 | 注記※1訂正 | シーン1(昼白色約10%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%)」 | シーン1(昼白色約70%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%)」 |
| 93 | LEDG88026Y ランプ別売 | ランプ形名訂正 | LDA5L-H-E17/S LDA5N-H-E17/S | LDA5L-G-E17/S LDA5N-G-E17/S |
| 100 | LEDC88012-8G LEDC88012-6G | 推奨ランプ形名、器具光束、 固有エネルギー消費効率訂正 | LDA6L-G-E17/S 2,670 lm 59.6 lm/W LDA6L-G-E17/S 2,000 lm 59.5 lm/W | LDA6L-H-E17/S 2,950 lm 65.8 lm/W LDA6L-H-E17/S 2,210 lm 65.8 lm/W |
| 117 | LEDD85020 | 生産完了時期追記 | 掲載なし | 2013年7月末生産完了 |
| 119 | LEDP88020R ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 130 | LEDP88569、LEDP88020 ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| | LEDP88571 | 仕様訂正 仕様削除 | 組立式 ◆引掛シーリングカバー同梱 | 引掛シーリング 削除 |
| 147 | LEDB88801、LEDB88800 ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 149 | LEDB885004、LEDB885005 | 仕様訂正 | 器具周囲面から150mm以上離して取付 | 器具周囲面から200mm以上離して取付 |
| 150 | LEDB88016 | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 上下方向取付可 |
| 150 191 | ランプ別売:用途に合わせてお選びください 明るさ重視タイプ | ランプ形名、説明訂正 | LDA6L-G-E17/S 光の広がりが260度。 | LDA6L-H-E17/S 光の広がりが120度。 |
| 158 | LEDB88015 | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 上下方向取付可 |
| 174 | 光色と明るさを自在に調節。 シーン合わせてお好みの設定に。 | 注記※1訂正 | シーン1(昼白色約10%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%)」 | シーン1(昼白色約70%、 マルチカラーLEDシーリングライトの場合昼白色約70%)」 |
| 176 | LEDH82108Y-LC、LEDH81108Y-LC、LEDH80108Y-LC | セード取付仕様訂正 | ターン方式 | 削除 |
| 180 | LEDP81001PW-LD | 5年保証マーク削除 |  | 削除 |
| 181 | LEDP81000PW-LD | 5年保証マーク削除 |  | 削除 |
| 185 | LEDG88017、LEDG88018 ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 187 | LEDP85362 | 消費電力訂正 | 21.3W | 16.6W |
| 188 | LEDP88017、LEDP88018 ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 192 229 | LEDB86902、LEDB86903 LEDB86902Y、LEDB86903Y | 寸法訂正 | 高280 幅225 | 高260 幅170 高276 幅170 |
| 199 | LEDG85030 | 器具光束、 固有エネルギー消費効率訂正 | 1,367 lm 64.2 lm/W | 1,480 lm 69.5 lm/W |
| 202-237 | LEDG85902(W)N、LEDG85902(H)N、LEDG85902(K)N | 寸法訂正 | φ235 | φ236 |
| 211 | LEDB85906Y(W)、LEDB85906Y(S)、LEDB85906Y(K) | 器具光束、 固有エネルギー消費効率訂正 | 270 lm 39.1 lm/W | 260 lm 37.7 lm/W |
| 212 | LEDB85905Y(W)、LEDB85905Y(S)、LEDB85905Y(K) | 適合ランプ訂正 | ●ランプ別売(LEDユニットフラット形13W以下) | ●ランプ別売(LEDユニットフラット形8.9W以下) |
| 213 | LEDB88900Y(C)、LEDB88900Y(W) | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 214 | LEDB885907 | 器具光束、固有エネルギー 消費効率訂正 | 190 lm 35.2 lm/W | 195 lm 36.1 lm/W |
| | LEDB885908 | | 100 lm 18.5 lm/W | 105 lm 19.4 lm/W |
| 215 | LEDB85909、LEDB85910、LEDB85911 | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 216 | LEDB88910Y | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| | | 寸法、質量訂正 | 出185 1.6kg | 出197 1.4kg |
| | | 防水特性訂正 | 防湿・防雨 | 防雨 |
| | LEDB88910Y ランプ別売 | ランプ形名訂正 | LDA5L-H-E17/S LDA5N-H-E17/S | LDA5L-G-E17/S LDA5N-G-E17/S |

| 頁 | 訂正箇所 | 訂正内容 | 誤 | 正 |
|---------|---|---------------------|--|---|
| 220・231 | LEDB86901、LEDB86904 | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 221・231 | LEDB86905、LEDB86906 | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 222 | LEDB86900(W)、LEDB86900(S)、LEDB86900(K) | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 天井・壁面・床置き兼用 |
| 224 | LEDB85906(W)、LEDB85906(S)、LEDB85906(K) | 器具光束、固有エネルギー消費効率訂正 | 270 lm 39.1 lm/W | 260 lm 37.7 lm/W |
| 225 | LEDB88900(C)、LEDB88900(W) | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 226 | LEDB88904(W)、LEDB88904(K) | 取り付け可能方向訂正 | 天井・壁面兼用 | 天井・壁面・床置き兼用 |
| | LEDB88910、LEDB88904(W)、LEDB88904(K) ランプ別売 | ランプ形名訂正 | LDA5L-H-E17/S LDA5N-H-E17/S | LDA5L-G-E17/S LDA5N-G-E17/S |
| | LEDB88910 | 防水特性訂正 | 防湿・防雨 | 防雨 |
| | LEDB88904(K) | 価格表記訂正 | 42,00円 | 4,200円 |
| 229 | LEDB86902Y、LEDB86903Y、LEDB86902、LEDB86903 | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 235 | LEDG85907 | 取り付け可能方向訂正 | 天井・壁面兼用 | 天井専用 |
| | | 質量訂正 | 1.4kg | 1.0kg |
| 236 | LEDG85901 | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 天井・壁面兼用 |
| 238 | LEDD85921Y(W) | 商品名訂正 | 軒下用高気密SB形 | 軒下用高気密SB形 |
| 242 | LEDS88900Y(W)、LEDS88900Y(S)、LEDS88900Y(K)、LEDS88901Y(S)、LEDS88901Y(K) ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| | | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 244 | LEDS88900(W)、LEDS88900(S)、LEDS88900(K)、LEDS88901(S)、LEDS88901(K) ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| | | 取り付け可能方向追記 | 掲載なし | 壁面取付専用 |
| 246 | LEDG88909、LEDG88909(S) ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| | | 寸法訂正 | 高160 | 高260 |
| 247 | LEDG88914、LEDG88905、LEDG88903、LEDG88915 ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 249 | LEDG88908(S)、LEDG88906(S)、LEDG88904(S)、LEDG88912(S) ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 250 | LEDG88913(S)、LEDG88910、LEDG88912(K)、LEDG88911 ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 251 | LEDG88904(K)、LEDG88906(K)、LEDG88908(K)、LEDG88913(K) ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 253 | LEDG88901 ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 256 | ダウンライトの選定について | 注記内団体名訂正 | (社)日本照明器具工業会 | (一社)日本照明工業会 |
| 261 | LEDD85001 | 推奨ランプ価格訂正 | 6,625円(税抜6,500円) | 5,250円(税抜5,000円) |
| 263 | LEDD85021-LS | 発売日追記 | 掲載なし | ◆2013年6月5日発売予定 |
| | | 税込希望小売価格訂正 | 5,198円 | 5,229円 |
| 281 | LEDS88008R、LEDS88020R ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 293 | LEDS88008、LEDS88020F-2、LEDS88020F ランプ別売 | 口金仕様訂正 | E17 | E26 |
| 299 | SmartHomeLighting | 注記(下段)※6追記 | 掲載なし | Smart Home Lighting のコンテンツでは、調光は電球色～昼白色～昼光色の可変色の選択となります。 |
| | | 『節電おすすめ』※7追記 | 掲載なし | 『節電おすすめ』では全光100%に対して約80%調光します。約80%調光時には照度バラツキが若干生じる場合があります。 |
| 300 | SmartHomeLighting | 『節電おすすめ』※追記 | 掲載なし | 『節電おすすめ』では全光100%に対して約80%調光します。約80%調光時には照度バラツキが若干生じる場合があります。 |
| 302 | LEDH82010YXLC-LT1 6シーンダイレクトモード解説 | 消費電力訂正 | くつろぎ:34W、シアター:16W | くつろぎ:33W、シアター:15W |
| | LEDH82120YLC-LT2、LEDH81120YLC-LT2、LEDH80120YLC-LT2、LEDH82010YXLC-LT1 | 注記(下段)追記 | 掲載なし | シーン1,2の工場出荷時の設定は、シーン1=全光の約70%、シーン2=全光の約25% |
| | LEDH82010YXLC-LT1 | 注記(下段)追記 | 掲載なし | ※楽エコはカラーモードでは設定できません。 |
| 331 | 3-4 LEDユニットフラット形ダウンライト用のリニューアブルプレートについて 軒下用 | LEDX-70915Fとの適合可否削除 | LEDD85910(S) ○ LEDD85910(W) ○ | 削除 |
| 341 | 照度人感センサー(ダウンライト) ■検知エリア(天井取付、センサー位置高さ約2.5m) | 検知エリア図訂正 |  |  |
| 345 | あとからセンサー取扱い方法 ●センサーなし器具の連動負荷容量について | 連動可能負荷訂正 | 5.4W以下(5灯まで) | 5.4W以下(1灯まで) |
| 367 | 形名末尾□の説明 | 説明訂正 | 65Hz | 60Hz |