

「住宅照明総合カタログ 2015-2016 (F18)」についてのお詫びと訂正

「住宅照明総合カタログ 2015-2016 (F18)」の掲載内容に誤りがございました。

ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。

本正誤表をご確認の上、ご利用願います。

■ 住宅照明総合カタログ 2015-2016 (F18)

掲載ページ	形名	仕様	誤	正																													
6 504	—	9「適用量数」の表示基準 LED器具	本カタログに記載のLED器具の適用量数は(一社)日本照明工業会ガイドA121:2014「住宅用カタログにおける適用量数表示基準」表2-1 LED器具および表2-3 電球形LEDランプ(準全般配光形)を使用した器具の定格光束の範囲(lm)に適合する量数ランクを〇〇量として表示しております。	本カタログに記載のLED器具の適用量数は(一社)日本照明工業会ガイド121:2011「住宅用カタログにおける適用量数表示基準」表2-1 LED器具および表2-2 電球形LEDランプ(準全般配光形)を使用した器具の定格光束の範囲(lm)に適合する量数ランクを〇〇量として表示しております。																													
		表	表2-2掲載 <table><tr><th colspan="2">表2-1</th><th>適用量数ランク</th><th>〜4区画</th><th>〜5区画</th><th>〜6区画</th><th>〜7区画</th><th>〜8区画</th><th>〜9区画</th><th>〜10区画</th><th>〜11区画</th><th>〜12区画</th><th>〜13区画</th><th>〜14区画</th><th>15区画以上</th></tr><tr><td>LED電球</td><td>器具光束範囲 (lm)</td><td>器具光束範囲 (lm)</td><td>2700</td><td>3200</td><td>3800</td><td>4400</td><td>5000</td><td>5600</td><td>6200</td><td>6800</td><td>7400</td><td>8000</td><td>8600</td><td>1区画以上の部屋は</td></tr></table>	表2-1		適用量数ランク	〜4区画	〜5区画	〜6区画	〜7区画	〜8区画	〜9区画	〜10区画	〜11区画	〜12区画	〜13区画	〜14区画	15区画以上	LED電球	器具光束範囲 (lm)	器具光束範囲 (lm)	2700	3200	3800	4400	5000	5600	6200	6800	7400	8000	8600	1区画以上の部屋は
		表2-1		適用量数ランク	〜4区画	〜5区画	〜6区画	〜7区画	〜8区画	〜9区画	〜10区画	〜11区画	〜12区画	〜13区画	〜14区画	15区画以上																	
LED電球	器具光束範囲 (lm)	器具光束範囲 (lm)	2700	3200	3800	4400	5000	5600	6200	6800	7400	8000	8600	1区画以上の部屋は																			

掲載ページ	形名	仕様	誤	正
138	LEDC88028-6	小組スペック内文言	ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)・8灯	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)・8灯
	LEDC88028-8G		ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)・8灯 記載無し	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)・8灯 質量:7.6kg
	LEDC88028-6G		ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)・8灯 質量:6.0kg	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)・8灯 質量:7.0kg
139	LEDC88030-6G LEDC88030-3G	小組スペック文言	記載無し	質量:3.8kg 質量:2.2kg
140	LEDC88161-7G LEDC88161-5G	小組スペック文言	記載無し	質量:4.8kg 質量:3.4kg
141	LEDC88012-8G LEDC88012-6G	小組スペック文言	ランプ別売:LED電球ミニクリプトン形5.7W以下(E17)	ランプ別売:LED電球ミニクリプトン形 6.1W 以下(E17)
	LEDC88012-8G		(〜8畳)	(〜 6 畳)
	LEDC88012-6G		(〜6畳)	(〜 4.5 畳)
143	LEDC88029-6G LEDC88029-3	小組スペック文言	ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)
144	LEDC88031-3G	小組スペック内文言	-	(〜 4.5 畳)
145	LEDC88005-6G	小組スペック文言	◆別売の調光対応ランプ・コントロールスで調光可能 記載無し	◆デザイン上(金属部分が多く使われていること、ガラスグローブの距離)他機器への雑音などの影響があるため、ご使用頂けません。 質量:4.1kg
	LEDC88005-3G	小組スペック文言	記載無し	質量:2.2kg
147	LEDC88028-6 LEDC88028-3	小組スペック文言	ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)
148	LEDC88004-6	小組スペック文言	記載無し	質量:5.0kg
	LEDC88004-3			質量:3.1kg
	LEDC88005-3			質量:2.7kg
153	ランプ別売表	W数表記	10.6W以下よりお選びください	10.0W よりお選びください
158	LEDP88058R LEDP88058 LEDP88059R LEDP88059	ジャンル別INDEX	LEDP88058R LEDP88058とLEDP88059R LEDP88059の画像が互い違い	
162	IMAGE_LEDP88070	写真注釈	記載無し	コード長を調整しています
163	LEDP88073	小組スペック内文言	●ランプ別売:LED電球ボール形13.0W以下(E23)・3灯 ●コード有効長 0.4〜1.1m	●ランプ別売:LED電球ボール形13.0W以下(E26)・3灯 ●コード有効長 1.7~2.2m
	LEDP88070 LEDP88072 LEDP88074			●ランプ別売:LED電球ボール形13.0W以下(E26)・3灯 ●コード有効長 1.5~2.0m
	LEDP87035L-LS-R LEDP87013L-LS-R LEDP87014L-LS-R			
164	LEDP87035L-LS-R LEDP87013L-LS-R LEDP87014L-LS-R	小形ペンダント	器具光束 405lm	器具光束 400lm
170	LEDP88016R LEDP88118R LEDP88117R	小組スペック文言	全長732〜1432	全長 736〜1436
180	LEDP88028R	小組スペック文言	ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)
181	LEDP87035L-LS LEDP87013L-LS LEDP87014L-LS	小形ペンダント	器具光束 405lm	器具光束 400lm
183	LEDP85073	小組スペック内文言	全長722〜1522 ●コード有効長0.4〜1.1	全長 1022 〜1522 ●コード有効長 0.6 〜1.1
	LEDP85074		全長630〜1330 ●コード有効長0.4〜1.1	全長 830 〜1330 ●コード有効長 0.6 〜1.1
184	LEDP85022	小組スペック内文言	●銅板(金色メッキヘアライン仕上げ)	● 銅板 (金色メッキヘアライン仕上げ)
187	LEDP88088	小組スペック内文言	〈ネック部スリムタイプ専用〉◆調光不可	記載をトル
190	LEDP88016 LEDP88117 LEDP88118	小組スペック文言	全長917〜1417	全長 921〜1421
192	LEDP88161	小組スペック内文言	◆調光不可 ●コード有効長0.4〜1.1m	◆別売の調光対応ランプ・専用コントロールスで調光可能 ●コード有効長 0.6 〜1.1m
199	LEDP88028	小組スペック文言	ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)
200	LEDP85070	小組スペック内文言	●コード有効長0.4〜1.1m	●コード有効長 0.6 〜1.1m
202	LEDP88004-3	小組スペック写真内ビクト 小組スペック文言	LED一体形 記載無し	LEDランプ別売 質量:2.3kg
204	LEDP88040 LEDP88041 LEDP88042 LEDP88043 LEDP88044 LEDP88045	小組スペック内文言	●ランプ別売:LED電球ボール電球形11W以下	●ランプ別売:LED電球ボール電球形 13W 以下
205	LEDP88064N LEDP88095	小組スペック内文言	●ランプ別売:LED電球ボール電球形9.6W(E26)	●ランプ別売:LED電球ボール電球形 13W 以下
215	LEDB88091	ジャンル別INDEXページ数	P.238	P.228
222	LEDB87044YL-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 66.1lm/W (450lm 6.8W)	○固有エネルギー消費効率 80.3lm/W (450lm 5.6W)
	LEDB87045YL-LSX		○固有エネルギー消費効率 50.0lm/W (340lm 6.8W)	○固有エネルギー消費効率 60.7lm/W (340lm 5.6W)
223	ランプ別売表	調光器対応ランプ注釈	2線式位相制御調光器に対応	LED専用コントロールス(2線式) WDG9001(プレート別売)8,600円(税抜)
226	LEDB88136	小組スペック文言	幅168 高120 出155	幅168 高120 出 158
229	LEDB88093	小組スペック文言	ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)	ランプ別売:LED電球一般電球形 15.7W 以下(E26)
230	LEDB88133 LEDB88134 LEDB88135	小組スペック文言	幅184 高138 出182	幅182 高138 出182
231	LEDB88130 LEDB88131 LEDB88132	小組スペック文言	幅184 高138 出182	幅182 高138 出182
232	LEDB88087	小組スペック内文言	銅板(ホワイト)	銅板(マイルドホワイト)
239	LEDP88028	小組スペック文言	ランプ別売:LED電球一般電球形12.4W以下(E26)	ランプ別売:LED電球一般電球形 10.6W 以下(E26)
241	ランプ別売表 LDM105S-N/5/5-01	ランプ光束	450lm	500lm
	LEDB83003	小組スペック内文言	銅板(ホワイト)	銅板(マイルドホワイト)
	LEDB83005		銅板(ホワイト) 推奨ランプ:LDM15SS/N/10/10	銅板(マイルドホワイト) 推奨ランプ: LDM15SS/N/8/7
	LEDB83006		銅板(ホワイト) 推奨ランプ:LDM10SS/N/10/10	銅板(マイルドホワイト) 推奨ランプ: LDM10SS/N/5/5

掲載ページ	形名	仕様	誤	正
268	LEDP86033PW-LD LEDP86033PL-LD	小組スペック内文言	(～14畳)	(～12畳)
	LEDP82033PW-LD LEDP82033PL-LD		(～12畳)	(～10畳)
270	LEDP82027PL-LD	小組スペック内文言	(～12畳)	(～10畳)
271	LEDP82029PL-LD	小組スペック内文言	(～12畳)	(～10畳)
272	LEDP82011PW-LD LEDP82011PL-LD	小組スペック内文言	(～12畳)	(～10畳)
	LEDP81011PL-LD		(～8畳)	(～6畳)
273	LEDP82013PW-LD LEDP82013PL-LD	小組スペック内文言	(～12畳)	(～10畳)
	LEDP81013PL-LD		(～8畳)	(～6畳)
274	LEDP82009PW-LD LEDP82009PL-LD	小組スペック内文言	(～12畳)	(～10畳)
	LEDP81009PL-LD		(～8畳)	(～6畳)
275	LEDP82031PW-LD LEDP82031PL-LD	小組スペック内文言	(～12畳)	(～10畳)
	LEDP81031PL-LD		(～8畳)	(～6畳)
277	LEDG85071	小組スペック内文言	○Ra80	○Ra83
280	LEDG85024 LEDG85021 LEDG85016 LEDG85026	小組スペック内文言	●ランプ別売：LEDユニットフラット形5.7W以下	●ランプ別売：LEDユニットフラット形6.9W以下
281	LEDG88071	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 64.0lm/W (570lm・8.9W)	○固有エネルギー消費効率 64.6lm/W (575lm・8.9W)
284	LEDP85362 LEDP85251	小組スペック内ビクト	記載無し	金具引掛方式 コード収納A 最低照射面距離0.1m
286	LEDP88071 LEDP88089	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 64.0lm/W (570lm・8.9W) 全長840～1240	○固有エネルギー消費効率 64.6lm/W (575lm・8.9W) 全長882～1382
	LEDP88086		全長835～1135 コード有効長0.6～1.1m プルスイッチ付〈全光→常夜灯→消〉 記載なし	全長735～1435 コード有効長0.3～1.0m プルスイッチ付〈全光→2灯点灯→常夜灯→消〉 ◆表示灯付のスイッチとの組み合わせはおやめください
289	LEDP88086	小組スペック文言	コード収納C	コード収納A
		小組スペック内ビクト	コード収納C	コード収納A
290	LEDP88087 LEDP88085	小組スペック文言	全長800～1300 全長785～1285	全長914～1414 質量:0.6kg 全長887～1387
	LEDP88088		〈ネック部スリムタイプ専用〉 ◆調光不可	記載を削除 ◆別売の調光対応ランプ・コントロールで調光可能
292	LEDB88071	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 32.6lm/W (170lm・5.2W)	○固有エネルギー消費効率 33.6lm/W (175lm・5.2W)
298	LEDH87031	ジャンル別INDEX	※LED/バーは、2015年6月中旬より順次仕様変更予定です。	※LED/バーは、2015年7月中旬より順次仕様変更予定です。
	LEDH87035L-LSX LEDH87035N-LSX		～12畳	蛍光ランプ器具Hf32Wクラス
301	LEDH87031	小組スペック内ビクト	記載無し	天井・壁面兼用
		小組スペック内文言	記載無し	送り記線不可
		ランプ別売(適合LED/バー)	※2015年6月中旬より順次仕様変更予定です。	※2015年7月中旬より順次仕様変更予定です。
304	LEDG85019 LEDG85021 LEDG85022 LEDG85023 LEDG85025	小組スペック内文言	●ランプ別売：LEDユニットフラット形5.7W以下	●ランプ別売：LEDユニットフラット形6.9W以下
306	LEDB87003N-LS	小組スペック文言	記載無し	◆コンセント付(容量1000W)
307	LEDB83118	小組スペック内文言	質量:0.8kg	質量:0.9kg
	LEDB83130 LEDB83131		質量:0.5kg	質量:0.6kg
308	LEDB83123 LEDB83125	小組スペック内文言	質量:0.7kg	質量:1.1kg
	LEDB83124 LEDB83126		質量:0.8kg	
	LEDB83132 LEDB83134		質量:0.6kg	質量:1.0kg
	LEDB83133 LEDB83135		質量:0.7kg	
314	施設例写真	形名	IMAGE_LEDB85902(W)N	IMAGE_LEDG85902(W)N
315	LEDG88930(W) LEDG88930(K)	小組スペック内文言	●ランプ別売：LED電球T形(E26)10.2W以下	●ランプ別売：LED電球T形専用(E26)10.2W以下
334	LEDB87928YL(C)-LS	商品画像	センサー部 白色	センサー部 黒色
339	LEDB87946YL-LSX LEDB87947YL-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 33.8lm/W (270lm 8.0W) ○固有エネルギー消費効率 28.8lm/W (230lm 8.0W)	○固有エネルギー消費効率 36.0lm/W (270lm 7.5W) ○固有エネルギー消費効率 30.6lm/W (230lm 7.5W)
	LEDB87948YL(C)-LSX LEDB87948YL(S)-LSX LEDB87948YL(W)-LSX		○固有エネルギー消費効率 26.3lm/W (210lm 8.0W)	○固有エネルギー消費効率 30.8lm/W (210lm 6.8W)
340	LEDB87949YL(K)-LSX LEDB87949YL(S)-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 13.8lm/W (110lm 8.0W)	○固有エネルギー消費効率 16.1lm/W (110lm 6.8W)
	LEDB87950YL(K)-LSX LEDB87950YL(S)-LSX		○固有エネルギー消費効率 12.5lm/W (100lm 8.0W)	○固有エネルギー消費効率 14.7lm/W (100lm 6.8W)
355	LEDB87943L(C)-LSX LEDB87943L(S)-LSX LEDB87943L(W)-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 26.3lm/W (210lm 8.0W)	○固有エネルギー消費効率 34.4lm/W (210lm 6.1W)
364	施設例写真	形名	IMAGE_LEDG88910Y	IMAGE_LEDG88910YN
365	LEDB88926(S) LEDB88926(K) LEDB88925(S) LEDB88925(K)	小組スペック内ビクト	防湿・防雨	防雨
366	LEDB88927	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 78.5lm/W (385lm・4.9W)	○固有エネルギー消費効率 84.6lm/W (415lm・4.9W)
	LEDB88929 LEDB88929(W)	小組スペック内ビクト	記載無し	上下方向取付可
368	LEDB87929L(S)-LS LEDB87929L(K)-LS LEDB87929L(W)-LS LEDB87929YL(S)-LS LEDB87929YL(K)-LS LEDB87929YL(W)-LS	小組スペック文言	出75	出85

掲載ページ	形名	仕様	誤	正
368 413	LEDB87929YL (W)-LS LEDB87929YL (S)-LS LEDB87929YL (K)-LS LEDB87929L (W)-LS LEDB87929L (S)-LS LEDB87929L (K)-LS	小組スペック内文言	白熱灯器具60Wクラス	白熱灯器具 40W クラス
370	LEDB87942L (W)-LSX LEDB87942L (S)-LSX LEDB87942L (K)-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 37.5lm/W (300lm 8.0W)	○固有エネルギー消費効率 49.1lm/W (300lm 6.1W)
377	LEDG88930 (W) LEDG88930 (K)	小組スペック内文言	●ランプ別売:LED電球T形 (E26) 10.2W以下	●ランプ別売:LED電球T形 専用 (E26) 10.2W以下
383	LEDD87953L (W)-LSX LEDD87953L (K)-LSX LEDD87953L (S)-LSX	小組スペック文言	○質量 0.8Kg	○質量 0.7Kg
387 442	LEDD87922L (W)-LSX LEDD87922N (W)-LSX LEDD87922L (K)-LSX LEDD87922L (S)-LSX LEDD87923L (W)-LSX LEDD87923N (W)-LSX LEDD87923L (K)-LSX LEDD87923L (S)-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 63.2lm/W (430lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 72.1lm/W (490lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 54.4lm/W (370lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 57.3lm/W (390lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 63.6lm/W (700lm 11.0W) ○固有エネルギー消費効率 71.8lm/W (790lm 11.0W) ○固有エネルギー消費効率 54.5lm/W (600lm 11.0W) ○固有エネルギー消費効率 57.2lm/W (630lm 11.0W)	○固有エネルギー消費効率 82.6lm/W (430lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 94.2lm/W (490lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 71.1lm/W (370lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 75.0lm/W (390lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 92.1lm/W (700lm 7.6W) ○固有エネルギー消費効率 103.9lm/W (790lm 7.6W) ○固有エネルギー消費効率 78.9lm/W (600lm 7.6W) ○固有エネルギー消費効率 82.8lm/W (630lm 7.6W)
388 443	LEDD87026L-LSX LEDD87026N-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 63.2lm/W (430lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 72.1lm/W (490lm 6.8W)	○固有エネルギー消費効率 82.6lm/W (430lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 94.2lm/W (490lm 5.2W)
391	LEDD85920 (W) LEDD85920 (S) LEDD85920 (K)	小組スペック内文言	●ランプ別売:LEDユニットフラット形5.7W以下	●ランプ別売:LEDユニットフラット形 6.9W 以下
392	LEDS87900YL (S)-LS LEDS87900YL (K)-LS	小組スペック内文言 小組画像内文言	首振角105度 記載無	首振角 140度 マルチセンサー
393	ページ右帯 ページ左上 タイトル	文言	LED電球搭載ON/OFFセンサー付スポットライト	LED電球ON/OFFセンサー付スポットライト
395	LEDS87900L (S)-LS LEDS87900L (K)-LS LEDS87901L (S)-LS LEDS87901L (K)-LS ページ左上 タイトル ページ右側 帯	小組スペック文言 小組スペック文言 文言	首振角105度 高120 首振角105度 高120 LED電球一体形 スポットライト	首振角 140度 高125 首振角 140度 高125 LED一体形 スポットライト
397	IB30122 (W) IB30122 (S) IB30122 (K)	小組スペック内ピクト		記載を削除
401	LEDG87903L (K)-LS LEDG87903L (S)-LS LEDG87913L (K)-LS LEDG87913L (S)-LS	ガーデンライト	器具光束 465lm	器具光束 275lm
407	LEDG87908L (S)-LS LEDG87908L (K)-LS LEDG87905L (S)-LS LEDG87905L (K)-LS LEDG87906L (S)-LS LEDG87906L (K)-LS LEDG87907L (S)-LS LEDG87907L (K)-LS	小組スペック文言 小組スペック文言 スパイク式ライト	首振角105度 出96 高221 高222 高222 器具光束 465lm	首振角 140度 出90 高246 ◆調光不可 高247 高247 器具光束 275lm
410	LEDG87921L (S)-LS LEDG87921L (K)-LS LEDG87922L (S)-LS LEDG87922L (K)-LS LEDG87923L (S)-LS LEDG87923L (K)-LS	小組スペック文言 小組スペック文言 スタンドタイプ	高219 高220 高220 器具光束 465lm	高217 高216 高216 器具光束 275lm
415	LEDB87937L (S)-LS LEDB87937L (K)-LS	小組スペック文言	出13	出14
416	LEDB87901N-LS	ページ下帯文言	●このページの商品は浴室ではご使用頂けません。	記載を削除
417 418	LDM10SS-N/5/5-01	ランプ別売表	450lm	500lm
443	LEDD87027L-LSX LEDD87027N-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 63.6 lm/W (700lm 11.0W) ○固有エネルギー消費効率 71.8lm/W (790lm 11.0W)	○固有エネルギー消費効率 92.1lm/W (700lm 7.6W) ○固有エネルギー消費効率 82.8lm/W (630lm 7.6W)
447	LEDD87030L-LSX LEDD87030N-LSX LEDD87029L-LSX LEDD87029N-LSX	小組スペック内文言 小組スペック内文言 小組スペック内文言 小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 電球色 58.1lm/W (L640lm・11.0W) ○固有エネルギー消費効率 電球色 57.3lm/W (L440lm・6.8W) ○固有エネルギー消費効率 電球色 58.1lm/W (L640lm・11.0W) ○固有エネルギー消費効率 電球色 57.3lm/W (L440lm・6.8W)	○固有エネルギー消費効率 電球色 84.2lm/W (L640lm・7.6W) ○固有エネルギー消費効率 電球色 84.6lm/W (L440lm・5.2W) ○固有エネルギー消費効率 電球色 84.2lm/W (L640lm・7.6W) ○固有エネルギー消費効率 電球色 84.6lm/W (L440lm・5.2W)
448	コラム 一体形 ユニバーサルダウンライト	平天井取付時	中角 (40度) タイプで撮影	記載をトル
450	LEDD87024L (W)-LSX LEDD87024N (W)-LSX LEDD87024L (K)-LSX LEDD87024N (K)-LSX LEDD87025L (W)-LSX LEDD87025N (W)-LSX LEDD87025L (K)-LSX LEDD87025N (K)-LSX	小組スペック内文言	○固有エネルギー消費効率 58.8lm/W (400lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 67.6lm/W (460lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 51.4lm/W (350lm 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 58.8lm/W (400m 6.8W) ○固有エネルギー消費効率 59.0 lm/W (650lm 11.0W) ○固有エネルギー消費効率 68.1 lm/W (750 lm 11.0W) ○固有エネルギー消費効率 51.8 lm/W (350lm 11.0W) ○固有エネルギー消費効率 59.0lm/W (650lm 11.0W)	○固有エネルギー消費効率 76.9lm/W (400lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 88.4lm/W (460lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 67.3lm/W (350lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 76.9lm/W (400lm 5.2W) ○固有エネルギー消費効率 85.5lm/W (650lm 7.6W) ○固有エネルギー消費効率 98.6 lm/W (750lm 7.6W) ○固有エネルギー消費効率 75.0lm/W (350lm 7.6W) ○固有エネルギー消費効率 85.5lm/W (650lm 7.6W)
451	LEDD85014 (W)/N	小組スペック内文言	◆2015年6月15日発売予定	記載を削除
452	LEDD85004 (K)/N	小組スペック帯	記載無し	高気密SB形 φ125
453	LEDD85004 (T)/N	小組スペック帯	記載無し	高気密SB形 φ125
455	LEDD85015N	小組スペック内文言	◆2015年6月15日発売予定	記載を削除
457	LEDD87938YL-LSX LEDD87938YN-LSX LEDD87928YL-LSX LEDD87928YN-LSX	小組スペック内文言 小組スペック内文言	SL端子台 記載なし	SL端子台/送り端子台付 ◆連動タイプではございません。

掲載ページ	形名	仕様	誤	正
464	LEDS87011L-LS-R	スポットライト	器具光束 395lm 明るさ 白熱灯器具60Wクラス	器具光束 800lm 明るさ 白熱灯器具 100W クラス
	LEDS87012L-LS-R		器具光束 325lm	器具光束 650lm
465	LEDS87133L-LSX-R	小組スペック内文言	高79	高176
	LEDS87135L-LSX-R			高181
	LEDS87134L-LSX-R		径φ90 高79 出140 質量:0.7kg	径φ90 高181 出138 質量:0.5kg
	LEDS87033L-LSX-R			高176
	LEDS87034L-LSX-R		高79	高181
472	LEDS87011L-LS-F	スポットライト	器具光束 395lm 明るさ 白熱灯器具60Wクラス	器具光束 800lm 明るさ 白熱灯器具 100W クラス
	LEDS87012L-LS-F		器具光束 325lm	器具光束 650lm
473	LEDS87034L-LSX-F	小組スペック内文言	○径φ90	○径φ85
	LEDS87133L-LSX-F2	小組スペック内文言	質量:1.6kg	質量: 1.7kg
	LEDS87134L-LSX-F2		質量:1.5kg	質量: 1.1kg
	LEDS87133L-LSX-F		径φ85 高193 出170 質量:0.9kg	径φ85 高190 出170 質量:1.0kg
	LEDS87134L-LSX-F		高138	高148
478	LEDS88009F	小組スペック内文言	◆回転角360度(1回転以内) 首振角155度	◆回転角346度(1回転以内) 首振角158度 LEDランプ別売 ビクト写真内に追加
485	DR0231N (W) DR0231N (K) DR0231N (S)	小組スペック内文言	共通仕様 ●梱 50 (1)	共通仕様 ●梱 50 (10)
487	LEKT407691N-LS9 以下6機種	小組スペック内文言	2015年6月中旬より順次性能アップ予定	2015年 7 月中旬より順次性能アップ予定
	LEKT423691N-LS9 以下6機種		2015年6月中旬より順次性能アップ予定	2015年 7 月中旬より順次性能アップ予定
520	LED一体形 φ150用リニューアルプレート	形名	LEDX-20017	LEDX-20017 (2014年10月生産完了 在庫限り品)
542	S-25		LEDD-60017	LEDX-60017
556	FRC-186T	表内文言	S-27 ■送り配線連動可能負荷	記載をトル
581	IB30103	部品名	楽エコセンサー付 ※照明器具は完了品	楽エコセンサー付
582	IB30103	部品名	グローブ	グローブ+(本体)
582	LEDB88085 部品形名	部品形名	LEDX88102	BS-3887
582	LEDB88096 LEDB88097 LEDB88098 LEDB88099 LEDB880100	部品形名	LEDB88096	LEDX88096
586	LEDH87032 部品形名:LEDX87031	形名 希望小売価格	LEDH87032 1,800	LEDH87031 1,200