

『HOME LIGHTING [住宅照明器具カタログ] 2019-2020 (F21-N)』 についてのお詫びと訂正

『HOME LIGHTING [住宅照明器具カタログ] 2019-2020 (F21-N)』(2019年3月発行)の掲載内容に誤りがございました。ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
11,13	MyLighting	(比較表)項目名	年間電気代	10年間電気代
23	ダウンライト: 枠色の種類	ブラックのマンセル近似値	(マンセル近似値N-1.5)	(マンセル近似値N1.5)
84	LEDP88114R, LEDP88114	ソケットカバー仕上	鋼板(ホワイト)	鋼板(クロームメッキ)
102	LEDB83105N	スペック	◆逆方向取付け・縦取付け不可	削除
126	LEDG85001, LEDG85002	スペック	天井専用 ◆傾斜天井取付け不可	天井・壁面兼用
128	LEDB87003N-LS	スペック追記	記載なし	カバー付
137	LEDG85915(W)	○固有エネルギー消費効率	100.0lm/W (1,320lm・13.2W)	110.6lm/W (1,460lm・13.2W)
140	LEDD87003L(W)-LS, LEDD87003N(W)-LS LEDD87004L(W)-LS, LEDD87004N(W)-LS LEDD87005L(W)-LS, LEDD87005N(W)-LS LEDD87000L(W)-LS, LEDD87000N(W)-LS LEDD87001L(W)-LS, LEDD87001N(W)-LS LEDD87002L(W)-LS, LEDD87002N(W)-LS	モデルチェンジ予定	2019年9月	2019年12月
148	SG I 形 埋込穴φ100 LEDD85920(W)/(S)/(K) 適合ランプ欄	調光タイプ 白熱灯器具60Wクラス	適合として形名・価格を記載	非適合のため、調光タイプ行(形名・価格)削除
166	LEDG85906Y(S)M, LEDG85906Y(K)M LEDG85905Y(S)M, LEDG85905Y(K)M	写真内文字	在庫限り品	削除
169	LEDG85915(K)	○固有エネルギー消費効率	110.0lm/W (1,320lm・13.2W)	100.0lm/W (1,320lm・13.2W)
189	LEDD85920(W)(S)(K) ランプ別売表	スペック(適合ランプ)追記 横コメント欄	記載なし 適合ランプについてはP303をご確認ください。	ランプ全高38mmまで 調光タイプは適合ランプが全高38mmまでの為 ご利用いただけません。
193,219	LEDD87003L(W)-LS, LEDD87003N(W)-LS, LEDD87003L(K)-LS, LEDD87003L(S)-LS LEDD87000L(W)-LS, LEDD87000N(W)-LS, LEDD87000L(K)-LS, LEDD87000L(S)-LS	モデルチェンジ予定	2019年9月	2019年12月
194,220	LEDD87004L(W)-LS, LEDD87004N(W)-LS, LEDD87004L(K)-LS LEDD87001L(W)-LS, LEDD87001N(W)-LS, LEDD87001L(K)-LS	モデルチェンジ予定	2019年9月	2019年12月
195,221	LEDD87005L(W)-LS, LEDD87005N(W)-LS, LEDD87005L(K)-LS LEDD87002L(W)-LS, LEDD87002N(W)-LS, LEDD87002L(K)-LS	モデルチェンジ予定	2019年9月	2019年12月
211	SG I 形軒下用 埋込穴φ100 LEDD85920(W)/(S)/(K) 適合ランプ欄	調光タイプ 白熱灯器具60Wクラス	適合として形名・価格を記載	非適合のため、調光タイプ行(形名・価格)削除
216	LEDD87003L(W)-LD, LEDD87003N(W)-LD, LEDD87003L(K)-LD, LEDD87003L(S)-LD LEDD87000L(W)-LD, LEDD87000N(W)-LD, LEDD87000L(K)-LD, LEDD87000L(S)-LD	モデルチェンジ予定	2019年11月	現行品継続の為 削除
217	LEDD87004L(W)-LD, LEDD87004N(W)-LD, LEDD87004L(K)-LD, LEDD87004L(S)-LD LEDD87001L(W)-LD, LEDD87001N(W)-LD, LEDD87001L(K)-LD, LEDD87001L(S)-LD	モデルチェンジ予定	2019年11月	現行品継続の為 削除
218	LEDD87005L(W)-LD, LEDD87005N(W)-LD, LEDD87005L(K)-LD, LEDD87005L(S)-LD LEDD87002L(W)-LD, LEDD87002N(W)-LD, LEDD87002L(K)-LD, LEDD87002L(S)-LD	モデルチェンジ予定	2019年11月	現行品継続の為 削除
285	S-28 ON/OFFセンサー DIK-1231W	電源投入時の動作 追記	約10~40秒間は全光点灯し、 一旦消灯してから動作開始	(壁スイッチを「ON」にしてから待機モードに入るまでの状態) 約10~40秒間は全光点灯し、一旦消灯してから テストモードとなり、電源投入約60秒後に動作開始 ※60秒経過後も、テストモードにより点灯している場合、 終了後に設定モードで動作開始となります。
297	リニューアプレート対応表 LEDユニットフラット形 LEDD85022*, LEDD85024*, LEDD85025	φ150用 LEDX-05015対応可否	○	×
	リニューアプレート形名 LEDD85013N	φ175用 LEDX-250017 φ200用 LEDX-250020	※1 2019年6月以降対応予定	2019年10月以降生産分より対応予定 2020年3月以降生産分より対応予定
321	保証期間 5年保証マークがあるもの	見出し追記	■5年保証マークがあるもの	■5年保証マークがあるもの(持込修理)
	保証期間 5年保証マークがないもの	削除	●LED器具の点灯装置、安定器: (通称インバータバラスト)は1年間です。	削除 (通称インバータバラスト)は3年間です。
	保証期間 例外	注記	※ランプ(LED電球やLEDユニットフラット形を含む) ・点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。	※ランプ(一部を除く)・点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。