

LED投光器 BVP574シリーズ

(フィリップスブランド)

1kW形B(専用安定器点灯)形メタルハライドランプ器具相当



明るさクラス	光源色[相関色温度]	配光タイプ	塗装色
65,000lm クラス	昼白色 5000K	狭角 中角 広角	メタリック シルバー

173.3lm/Wの高効率



旧シリーズ

130.2lm/W

約33%
効率UP!

BVP574 シリーズ

173.3lm/W



Reasonable&Eco

消費効率UPにより消費電力DOWN
電気料金やCO2排出量を抑え、
より導入しやすい製品となりました。

LEDユニット部がわずか10.3kgの軽量モデル



旧シリーズ

23.0kg

LEDユニット

10.3kg

+

本体

6.3kg

約27%
軽量化!

BVP574 シリーズ 16.6kg



Easy

軽量化により作業者の負担を軽減。
どなたでも取扱いしやすい製品と
なりました。


※広角配光 BVP574_650CW_WK2と旧シリーズの広角配光LEDS-50410NW-LJ2との比較

おすすめ施工場所 学校グラウンド・ゴルフ練習場・駐車場などのリニューアルに

学校グラウンド

計算条件

- ・照明鉄塔：6基
- ・器具取付高さ：15m
- ・照射エリア：95m x 74m




BVP574_650CW_WK2
台数：24台
平均照度：217 lx
消費電力：9.0kW

大型駐車場

計算条件

- ・駐車エリア：200台程度
- ・器具取付高さ：13m
- ・照射エリア：80m x 73m





BVP574_650CW_WK2
台数：4台
平均照度：23 lx
消費電力：1.5kW


仕様

形名	配光タイプ (1/10ビームの開き)	(公)形名	相関色温度 (K)	希望 小売価格 (税別)	器具光束 (lm) (初期照度 補正時)	平均 演色評価数 (Ra)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	消費電力 (W)	平均 消費電力 (W)	入力電流 (A)	
										200V	242V
BVP574_650CW_NK2	狭角 (23°)	LPJ1N-500	5000 (昼白色)	¥660,000 e2	65,000 (55,900)	70	152.9	425	367	2.24	1.84
BVP574_650CW_MK2	中角 (38°)	LPJ1M-500								1.97	1.63
BVP574_650CW_WK2	広角 (81°)	LPJ1W-500									

LEDユニット(灯具)



本体(電源)



- 重耐塩形 ●電源ユニット別置 ●初期照度補正機能付 ●保護等級:IP66
- 塗装色:メタリックシルバー ●耐雷サージ:15kV(コモンモード)
- 光束維持時間:40,000時間(光束維持率:90%)
- 定格電圧:AC200V~242V ●本体質量:6.3kg ●LEDユニット質量:10.3kg
- 使用温度範囲:-20℃~35℃ ●本体:ステンレス鋼
- LEDユニット:アルミダイカスト ●全面カバー:ポリカーボネート
- 口出し線タイプ(口出し線長:500mm)

※調光できません

東芝ライテック株式会社

ルーバー

イメージ		
形名	ZL-BVP-574 (前方遮光ルーバー)	ZL-BVP-574F (前後方遮光ルーバー)
希望小売価格	セミオーダー	
塗装色	ブラック	
耐塩仕様	重耐塩形	
質量 (kg)	1.6	3.2

イメージ			
	BVP574_650CW_WK2(広角)	BVP574_650CW_WK2(広角) +ZL-BVP-574 (前方遮光ルーバー)	BVP574_650CW_WK2(広角) +ZL-BVP-574F (前後方遮光ルーバー)
照度分布 照射面:30×30m 器具高さ:12m 照射角度:0°(直下)			

適合オプション・架台組合せ一覧

タイプ	部品	4灯用架台 TFB-400N3 ¥164,400	2灯用架台 TFB-200N3 ¥113,000	安定器取付金具 TFB-94M ¥19,000	1灯用架台 TFB-100M ¥22,700	安定器取付金具 TFB-96M ¥2,400	安定器壁面取付金具 TFB-97M ¥3,600	自在バンド B-2M ¥3,800	ステー TFB-91 ¥34,100	継ぎ金具 TFB-95M ¥11,500
一般用	1灯用壁付				1		2 (※1)			
	1灯用				1	2 (※1)		4 (※1)		
	2灯用		1	1				1		
	4灯用	1		1				1		
	4灯用		2	2				2		
	6灯用	1	1	2				2		
壁・牢用	8灯用	2		2				2		
	2灯用		1	1				1	1	
	4灯用	1		1				1	1	
	4灯用		2	2				2	1	1
	6灯用	1	1	2				2	1	1
	6灯用	1	1	2				2	1	1
牢用	8灯用	2		2				2	1	1
	8灯用									

延長ケーブル

形名	長さ	希望小売価格(税抜)
BVP574_ENCHO_50	50cm	e2 ¥12,000 ○
BVP574_ENCHO_100	100cm	e2 ¥14,000 ○

寸法図

ケーブル
500mmまたは1000mm

防水コネクタ
(メス)

防水コネクタ
(オス)

【オプション必要数についてのご注意】

(※1)

TFB-100M(1灯用架台)をご使用の場合

本体(電源)の幅が広いので、架台下の安定器取付ホルダーに取付できません。
安定器取付金具(TFB-96MまたはTFB-97M)を2つ使用し、本体(電源)の上側、下側の各々のフック部を取付してください。
これに伴い、TFB-96Mの場合は自在バンド(B-2M)も追加が必要になりますのでご注意ください。

(※)

表に記載のない旧タイプ(生産完了品)の4灯用架台

TFB-400N2、2灯用架台TFB-200N2を流用される場合
組み合わせて設置されている安定器取付板TFB-94Mは、電源の取付ピッチが架台に合わせた狭いピッチとなっています。
そのため、既設がこれらの旧タイプの架台の場合、安定器取付板は流用できません。
TFB-94Mが新規に2つ必要になりますのでご注意ください。



架台取付詳細→

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品<e商品>を提供いたします。

● カタログ上の表記

〈施設・屋外照明〉



「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用
Use only in Japan

使い方・修理の
ご相談は

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048

(通話料無料)

受付時間 9:00-18:00
(日曜、祝日、年末年始を除く)

● 携帯電話などからのご利用は 046-862-2772 ☎ ● FAX 0570-000-661

● お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
● 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

- 外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
https://www.tlt.co.jp/

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2025年11月現在のものです。

C4651 1125 2.5t TLT