

LED投光器 BVP574シリーズ

(シグニファイ/フィリップスブランド) ※

1kW形B(専用安定器点灯)形メタルハライドランプ器具相当



LEDユニット(灯具)

本体(電源)

IP66

重耐塩仕様

公共施設用
照明器具適合

明るさクラス

65,000lm
クラス

×

光源色[相関色温度]

昼白色
5000K

×

配光タイプ

狭角

中角

広角

×

塗装色

メタリック
シルバー

173.3lm/Wの高効率



旧シリーズ

130.2lm/W

約33%
効率UP!



BVP574 シリーズ

173.3lm/W

LEDユニット部がわずか10.3kgの軽量モデル



旧シリーズ

23.0kg



LEDユニット

10.3kg

+

本体

6.3kg

約27%
軽量化!

BVP574 シリーズ

16.6kg


※広角配光 BVP574_650CW_WK2と旧シリーズの広角配光LEDS-50410NW-LJ2との比較

おすすめ施工場所 学校グラウンド・ゴルフ練習場・駐車場などのリニューアルに

学校グラウンド

計算条件

- ・照明鉄塔: 6基
- ・器具取付高さ: 15m
- ・照射エリア: 95m x 74m




BVP574_650CW_WK2
台数: 24台
平均照度: 217 lx
消費電力: 9.0kW

大型駐車場

計算条件

- ・駐車エリア: 200台程度
- ・器具取付高さ: 13m
- ・照射エリア: 80m x 73m





BVP574_650CW_WK2
台数: 4台
平均照度: 23 lx
消費電力: 1.5kW


仕様

形名	配光タイプ (1/10ビームの開き)	(公)形名	相関色温度 (K)	希望 小売価格 (税別)	器具光束 (lm) (初期照度 補正時)	平均 演色評価数 (Ra)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)	消費電力 (W)	平均 消費電力 (W)	入力電流 (A)	
										200V	242V
BVP574_650CW_NK2	狭角 (23°)	LPJ1N-500	5000 (昼白色)	¥660,000 <i>e2</i>	65,000 (55,900)	70	152.9	425	367	2.24	1.84
BVP574_650CW_MK2	中角 (38°)	LPJ1M-500								1.97	1.63
BVP574_650CW_WK2	広角 (81°)	LPJ1W-500									

LEDユニット(灯具)



本体(電源)



- 重耐塩形 ●電源ユニット別置 ●初期照度補正機能付 ●保護等級:IP66
- 塗装色:メタリックシルバー ●耐雷サージ:15kV(コモンモード)
- 光束維持時間:40,000時間(光束維持率:90%)
- 定格電圧:AC200V~242V ●本体質量:6.3kg ●LEDユニット質量:10.3kg
- 使用温度範囲:-20℃~35℃ ●本体:ステンレス鋼
- LEDユニット:アルミダイカスト ●全面カバー:ポリカーボネート
- 口出し線タイプ(口出し線長:500mm)

※調光できません

※器具や包装、銘板等に記載のブランド名をフィリップスからシグニファイへ 2026 年秋ごろより順次切り替えいたします。

同一のご注文において新旧ロゴの商品が混在する場合がございますが、ロゴ以外の仕様は同一の商品です。ご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

東芝ライテック株式会社

ルーバー

イメージ			イメージ			
形名	ZL-BVP-574 (前方遮光ルーバー)	ZL-BVP-574F (前後方遮光ルーバー)	照度分布 照射面:30×30m 器具高さ:12m 照射角度:0°(直下) 	BVP574_650CW_WK2(広角)	BVP574_650CW_WK2(広角) +ZL-BVP-574 (前方遮光ルーバー)	BVP574_650CW_WK2(広角) +ZL-BVP-574F (前後方遮光ルーバー)
希望小売価格	セミオーダー					
塗装色	ブラック					
耐塩仕様	重耐塩形					
質量 (kg)	1.6	3.2				

適合オプション・架台組合せ一覧

タイプ	組合せ	部品								
		4灯用架台 TFB-400N3 ¥189,000	2灯用架台 TFB-200N3 ¥130,000	電源取付金具 TFB-94M ¥21,900	1灯用架台 TFB-100M ¥26,100	電源取付金具 TFB-96M ¥2,800	電源壁面取付金具 TFB-97M ¥4,100	自在バンド B-2M ¥4,400	ステー TFB-91 ¥39,200	継ぎ金具 TFB-95M ¥13,200
一般用	1灯用壁付				1		2 (※1)			
	1灯用				1	2 (※1)		4 (※1)		
	2灯用		1	1				1		
	4灯用	1		1				1		
	4灯用		2	2				2		
	6灯用	1	1	2				2		
専用	8灯用	2		2				2		
	2灯用		1	1				1	1	
	4灯用	1		1				1	1	
	4灯用		2	2				2	1	1
	6灯用	1	1	2				2	1	1
	6灯用	1	1	2				2	1	1
専用	8灯用	2		2				2	1	1

延長ケーブル

形名	長さ	希望小売価格(税抜)
BVP574_ENCHO_50	50cm	e2 ¥13,800 ○
BVP574_ENCHO_100	100cm	e2 ¥16,100 ○

寸法図

ケーブル
500mmまたは1000mm

防水コネクタ
(メス)

防水コネクタ
(オス)

【オプション必要数についてのご注意】

(※1)

TFB-100M(1灯用架台)をご使用の場合

本体(電源)の幅が広いので、架台下の電源取付ボルトに取付できません。
電源取付金具(TFB-96MまたはTFB-97M)を2つ使用し、本体(電源)の上側、下側の各々のフック部を取付してください。
これに伴い、TFB-96Mの場合は自在バンド(B-2M)も追加が必要になりますのでご注意ください。

(※)

落下防止ワイヤーについて

本体(電源)に付属の落下防止ワイヤーはTFB-400N3、TFB-200N3には取付できません。別売の落下防止ワイヤー-WIRE-L800-P4を別途お買い求め下さい。TFB-100Mには落下防止ワイヤーの取付部はありません。落下防止ワイヤーとの組み合わせは特注対応になります。

(※)

表に記載のない旧タイプ(生産完了品)の4灯用架台

TFB-400N2、2灯用架台TFB-200N2を流用される場合

組み合わせて設置されている電源取付板TFB-94Nは、電源の取付ピッチが架台に合わせた狭いピッチとなっています。
そのため、既設がこれらの旧タイプの架台の場合、電源取付板は流用ができません。TFB-94Mが新規に2つ必要になりますのでご注意ください。



架台取付詳細→

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品<e商品>を提供いたします。

● カタログ上の表記

〈施設・屋外照明〉

eS eI e2

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、<e商品>と設定しています。

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用
Use only in Japan

使い方・修理の
ご相談は

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048

(通話料無料)

受付時間 9:00-18:00
(日曜、祝日、年末年始を除く)

携帯電話など
からのご利用は

046-862-2772 ☎ ◎FAX 0570-000-661

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

- 外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

<https://www.tlt.co.jp/>

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2026年8月現在のものです。

C4651-2 0826 5t TLT