

CHANGE

配線器具 OAタップ モデルチェンジのお知らせ

モデルチェンジ

電気用品安全法改正対応のため、OAタップをモデルチェンジします。

6コ口・8コ口を加えて、ラインアップを一新。
ハーネス用OAタップも8コ口を加え、共通モデルで、
オフィスでの使い勝手がますますよくなります。



マグネット付



表示灯付



ハーネス用

電気用品安全法改正

2012年1月13日の電気用品安全法改正により、OAタップが「延長コードセット」として電気用品安全法の対象になりました。

■ 特定電気用品「延長コードセット」の要求事項	
1. 定格容量は定格電流は 15A または 20A 定格電圧は 125V または 250V に限定	
2. 電線はキャブタイヤコードもしくは保護被覆付コードに限定	
3. プラグの耐トラッキング性・プラグの耐久性を要求	
4. プラグの外郭が塩ビ樹脂一体成形のものは、 栓刃間の保持には熱硬化性樹脂の使用を要求	
5. 電線接続部の信頼性試験「通電サイクル試験」を適用	
6. 表示事項	「最大電力または最大電流」 「コードを束ねて使用禁止の旨の表示」 「延長コードセット適合表示」

従来品は旧基準適合品で、新商品は新基準適合品です。

- 電気用品安全法改正の経過措置期間終了となる 2013年1月13日以降も、旧基準製品の販売は可能です。
- ハーネス用OAタップの電気用品安全法改正対応について
ハーネス用OAタップは「延長コードセット」の対象ではありません。
OAタップとの部品共用のため(PS)Eマーク部分の仕様が刻印からシールに変更となります。

■ 生産完了品 (2012年12月末で生産を終了し、2013年3月末までは在庫にて継続販売いたします。)

外観 (代表例)	OAタップ		接地極付	接地極付 抜け止め形		
	タイプ	コード長 (m)	形名			
	15A-125V	4コ口	磁石付	1	DHY8314E-1	DHY8324E-1
				3	DHY8314E	DHY8324E
				5	DHY8314E-5	DHY8324E-5
		磁石無し	1	DHY8334E-1	DHY8344E-1	
			3	DHY8334E	DHY8344E	
			5	DHY8334E-5	DHY8344E-5	

事故を未然に防ぐ新設計

改正電気用品安全法に対応した新設計です。本体裏面には、「延長コードセット」適合表示が付きまます。プラグ部は栓刃間に耐トラッキングに優れた熱硬化性樹脂(ユリア)を採用。またコードは損傷に強いキャブタイヤコードを使用し、「コードを束ねて使用しないでください」の表示を付けております。



ユリア樹脂

対応品の適合表示

改正電気用品安全法の適合表示は〈PS)Eマークの脇にコが付きまます。定格15A125V



簡易包装に変更

施工・環境負荷低減のため新商品は簡易包装に変更します。



スライドバック包装



ポリ袋包装

■ 新商品 (2013年2月発売)

外観 (代表例)	OAタップ			接地極付		接地極付 抜け止め形			
	タイプ	コード長 (m)	形名	希望小売価格 (税抜)	形名	希望小売価格 (税抜)			
	15A-125V	4コ口	磁石付	3	DH8114E-3	¥2,850	DH8124E-3	¥3,150	
				5	DH8114E-5	¥3,400	DH8124E-5	¥3,700	
				3	DH8116E-3	¥3,800	DH8126E-3	¥4,100	
		6コ口	5	DH8116E-5	¥4,350	DH8126E-5	¥4,650		
			8コ口	3	DH8118E-3	¥4,850	DH8128E-3	¥4,900	
				ハーネスOAタップ		接地極付		接地極付 抜け止め形	
	15A-125V	8コ口	磁石付	タイプ	コード長 (m)	形名	希望小売価格 (税抜)	形名	希望小売価格 (税抜)
				3	DC8118E-3	¥5,950	DC8128E-3	¥6,050	