






**LED歩道灯の性能をアップしてモデルチェンジ。
道路灯と組み合わせて使いやすいライトグレーを
追加ラインアップしました。**

**道路灯LEDW-15104N(H)との組み合わせで
35m間隔での設置が可能です。**

E-CORE™
[イー・コア]

旧品と同じ
電源ユニット
内蔵

■ **発売日** 2013年10月17日

変更内容	旧		新		
					
形名(灯具)	LEDG-04101W(K)-LS2	LEDG-04101W(S)-LS2	LEDG-04102W(K)-LS9	LEDG-04102W(S)-LS9	LEDG-04102W(H)-LS9
希望小売価格(税抜)	セミオーダー		¥160,000 ← 検討しやすい定価設定!		
定格電圧	(AC)200~242V		(AC)100~242V ← 電圧フリー!		
消費電力	66W(200V時)		44W(200V時)		
器具光束	4,000 lm		3,600 lm		
固有エネルギー消費効率	60.6 lm/W		81.8 lm/W		
相関色温度	4,000K		5,000K ← 道路灯と同じ5,000K!		
光源寿命※1	40,000時間(光束維持率80%)		60,000時間(光束維持率70%) ← 60,000時間にアップ!		
機能	初期照度補正		— (調光不可)		

本体色	形名	希望小売 価格(税抜)	在庫区分	電力会社 申請容量	消費 電力(W)	入力電流(A)			器具光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	光源色 (相関色温度)	平均演色 評価数(Ra)	防水性能	耐雷 サージ※1	寿命※2 (時間)	調光
						100V	200V	242V								
グレーイッシュブラック	LEDG-04102W(K)-LS9	¥160,000	▲ (受注生産品)	48VA	44	0.44	0.22	0.19	3,600	81.8	昼白色 (5,000K)	70	IP44	15kV	60,000	—
メタリックシルバー	LEDG-04102W(S)-LS9	¥160,000														
ライトグレー	LEDG-04102W(H)-LS9	¥160,000														

[共通仕様] 本体:アルミダイカスト、下面ガラス:強化ガラス(透明)、質量:10kg

※1 コモンモード ※2 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても内部劣化は進行しています。点検・交換してください。