

TENQOOシリーズ SORAIRO[ソライロ] 調光調色タイプ 接続台数変更のお知らせ


2017年10月生産分から、SORAIRO[ソライロ]調光調色タイプの電源ユニットが 変更になりました。それに伴い、制御機器への接続台数も変更となります。

希望小売価格・その他仕様に変更はございません。外装箱ラベルに「P-1」表示があるものは変更後になります。

■ 変更内容

● LEER-76031B-LC9 電源ユニット

		変更前	変更後		
電源ユニット		LEK-580016A08DP3	LEK-580016A12D		
外観		-	変更なし		
ブレーカー接続台数	100V	19台	14台		
	200V	15台	13台		
	242V	12台	11台		
表示(ラベル類)		_	変更なし		



● 制御機器へ接続する場合の最大接続台数

	変更前								
	SESLシリーズ					MESLシリーズ			
	SESLコントルクスPD		SESL3	パネルSESL	調光信号増幅器	調光信号T/U	調光センサー	ON/OFF端末器	リモコンリレー
電源電圧	DF-70170-PD	DF-70171-PD	DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7	DF-70403	DF-20213AD1 DF-20213AD2	TMFL51A	TMTS03A TMTS04A	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	TMRR01C TMRR02C
100V	14	25 (連接時 15)	18	60台/4系統 (1系統32台)	1系統あたり 100台x2系統	25	18	5	18
200V	16							11	16
242V	13							10	13

	変更後					※ 他の機器への接続台数は変更ございません。			
	SESLシリーズ				MESLシリーズ				
100V	14	1.0		101/1154	454++11			5	18
200V	14	- 16 - (連接時 10)		40台/4系統 (1系統21台)	40台/4系統 1系統あたり (1系統21台) 66台x2系統	16	12	8	14
242V	12			(「宋州之「口)				6	12