



LED 一体形ダウンライト 500 シリーズ センサー内蔵形 モデルチェンジ

消費効率がアップしてモデルチェンジ



灯具の放熱形状を見直し効率アップします。器具高さに変更はありますが、施工時必要高さに変更はございません。

現行品				新商品			
形名	LEKD05051NY-LD9	器具高さ [単位: mm]		形名	LEKD05051MNY-LD9	器具高さ [単位: mm]	
器具光束 (lm)	570lm			器具光束 (lm)	600lm		
消費電力 (W)	4.4W			消費電力 (W)	4.3W		
消費効率 (lm/W)	129.5lm/W			消費効率 (lm/W)	139.5lm/W		

消費効率
約7%
アップ

公共施設用照明器具東芝ライテック対応形名が
2024年4月より変更となります。

JIL5004-2021
LDS1-LRS1-05 (ダウンライト)

2024年3月以前
東芝ライテック対応形名
LEKD05051NY-LD9

2024年4月以後
東芝ライテック対応形名
LEKD05051MNY-LD9

現行品							
色温度	本体形名	電源ユニット形名	組合せ形名	希望小売価格	器具光束	消費電力	消費効率
5000K	LEDD-25051NY	LEK-4R4016A01DO	LEKD05051NY-LD9 	¥34,600 ○	570lm	4.4W	129.5lm/W 
4000K	LEDD-25051WY		LEKD05051WY-LD9 	¥34,600 ▲	560lm		127.2lm/W 
3500K	LEDD-25051WWY		LEKD05051WWY-LD9 	¥34,600 ▲	550lm		125.0lm/W 
3000K	LEDD-25051LY		LEKD05051LY-LD9 	¥34,600 ▲	540lm		122.7lm/W 

新商品							
色温度	本体形名	電源ユニット形名	組合せ形名	希望小売価格	器具光束	消費電力	消費効率
5000K	LEDD-25051MNY	LEK-4R3016A01DO	LEKD05051MNY-LD9 	¥37,800 ○	600lm	4.3W	139.5lm/W 
4000K	LEDD-25051MWY		LEKD05051MWY-LD9 	¥37,800 ▲	595lm		138.3lm/W 
3500K	LEDD-25051MWWY		LEKD05051MWWY-LD9 	¥37,800 ▲	585lm		136.0lm/W 
3000K	LEDD-25051MLY		LEKD05051MLY-LD9 	¥37,800 ▲	570lm		132.5lm/W 