

LED ユニットフラット形 Φ 75 調光シリーズ、モデルチェンジとラインアップ追加のお知らせ

Φ75クラス500シリーズ、Φ90クラス500、クラス700を新商品Φ75クラス700に統合いたします。



平均演色
評価数
Ra93

特徴

- 演色性と消費効率がアップ
高演色 Ra93、消費効率 13.5% アップ
- 専用コントルクス®との組合せで 3～100% 調光可能
LED専用コントルクス(2線式) (プレート別売)
WDG9012、WDG9013

平均演色
評価数
Ra93

高い演色性 (Ra93) で、
モノの色を自然に再現

lm/W

115

13.5%
アップ!

新商品

101.3

現行品

現行品 LDF8N-H-GX53/D700 と
LDF7N-HGX/C7/D7/2 との比較



主なモデルチェンジ内容

現行品	形名 (ご注文形名)	希望小売価格 (円) (税抜)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	最大光度 (cd)	ビームの 開き (度)
Φ 75 調光 クラス 500	LDF6LHGXS3/C7D500	7,000	5.9	0.093	510	86.4	170	100
	LDF6WWHGX53/C7D500	7,000	5.9	0.093	540	91.5	180	100
	LDF6NHGX53/C7D500	7,000	5.9	0.093	560	94.9	190	100
Φ 90 調光 クラス 500	LDF6L-H-GX53/D500	7,000	5.9	0.093	510	86.4	170	100
	LDF6WW-H-GX53/D500	7,000	5.9	0.093	540	91.5	180	100
	LDF6N-H-GX53/D500	7,000	5.9	0.093	560	94.9	190	100
Φ 90 調光 クラス 700	LDF8L-H-GX53/D700	7,500	7.6	0.118	700	92.1	240	100
	LDF8WW-H-GX53/D700	7,500	7.6	0.118	740	97.3	260	100
	LDF8N-H-GX53/D700	7,500	7.6	0.118	770	101.3	270	100

Φ 75 調光
クラス 700

モデル チェンジ品	形名 (ご注文形名)	希望小売価格 (円) (税抜)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	最大光度 (cd)	ビームの 開き (度)
Φ 75 調光 クラス 700	LDF7L-HGX/C7/D7/2	7,500	6.7	0.101	700	104.4	260	100
	LDF7WW-HGX/C7/D7/2	7,500	6.7	0.101	740	110.4	275	100
	LDF7N-HGX/C7/D7/2	7,500	6.7	0.101	760	113.4	285	100
	LDF7N-HGX/C7/D7/2	7,500	6.7	0.101	770	114.9	290	100
	LDF7N-HGX/C7/D7/2	7,500	6.7	0.101	770	114.9	290	100

(電球色)
(2700K)
(温白色)
(3500K)
(白色)
(4000K)
(昼白色)
(5000K)

現行品は最終生産終了、在庫限りとなります。受注状況により早期に在庫がなくなる場合がございますので、ご発注の際は在庫状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。
新商品につきましては改良を重ねている商品につき、予告なく仕様変更し、最終仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。