

# LEDユニット（フラット形・ドーム形） 防水形 クラス400 モデルチェンジのお知らせ

φ96防水形クラス400の消費効率が大幅アップします。



フラット形



ドーム形

### 特徴

#### 高効率

現行品と比べて最大 17.8% 消費効率アップ

lm/W

新商品

132.5

17.8%  
アップ!

現行品

112.5

現行品 LDF4N-H-GX53/WRと  
LDF3N-H-GX/WR4/2 との比較

#### 低温環境で使用可能※



マンション・アパートなど集合住宅の軒下・  
壁面・通路はもちろん、冷凍・冷蔵  
プレハブ住宅倉庫にも取り付けられます。  
※専用器具 LEDB86920(W) 組み合わせ時

### 主なモデルチェンジ内容

#### 現行品

クラス	タイプ	形名 (ご注文形名)	希望小売価格 (円) (税抜)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	エネルギー消費効率 (lm/W)	最大光度 (cd)	ビームの開き (度)
φ96 防水 クラス400	フラット	LDF4L-H-GX53/W	8,100	4.0	410	102.5	160	100
		LDF4N-H-GX53/W	8,100	4.0	450	112.5	170	100
	ドーム	LDF4L-H-GX53/WR	8,100	4.0	410	102.5	110	125
		LDF4N-H-GX53/WR	8,100	4.0	450	112.5	120	125

#### モデルチェンジ品

(電球色) (2700K)

(昼白色) (5000K)

クラス	タイプ	形名 (ご注文形名)	希望小売価格 (円) (税抜)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	エネルギー消費効率 (lm/W)	最大光度 (cd)	ビームの開き (度)
φ96 防水 クラス400	フラット	LDF3L-H-GX/W4/2	8,100	3.4	410	120.5	160	100
		LDF3N-H-GX/W4/2	8,100	3.4	450	132.3	170	100
	ドーム	LDF3L-H-GX/WR4/2	8,100	3.4	410	120.5	110	120
		LDF3N-H-GX/WR4/2	8,100	3.4	450	132.3	120	120

現行品は最終生産終了、在庫限りとなります。受注状況により早期に在庫がなくなる場合がございますので、ご購入の際は在庫状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。  
新商品につきましては改良を重ねている商品につき、予告なく仕様変更し、最終仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。