

### 街路灯リニューアル用LEDランプ モデルチェンジのお知らせ

水銀ランプ代替ランプは、多くが点灯方向に制限があり、お使いの照明器具に合わせ、点灯方向を確認の上、ご選定いただく必要があります。

「点灯方向任意形」ランプは上・下・横方向に適合<sup>\*1</sup>しています。

演色性改善  
昼白色  
Ra70 → Ra83

ランプ統廃合

点灯方向任意形  
(28W・57Wシリーズ)

上向き・下向き点灯形  
(32W・71Wシリーズ)

新・点灯方向任意形  
(28W・58Wシリーズ)

全光束アップ



点灯方向任意  
・使用温度範囲：-20℃～+40℃  
・防雨形街路灯専用<sup>\*1</sup>

#### 特徴

#### ●新旧ランプ全光束比較



#### 仕様表

シリーズ	形名 (ご注文形名)	希望小売価格 (円) (税抜)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	点灯方向	使用場所
28W シリーズ	LDS28L-G/2	34,600	28	0.488	4200	40000	任意	防雨形街路灯
	LDS28N-G/2	34,600	28	0.488	4600	40000	任意	防雨形街路灯
58W シリーズ	LDS58L-G-E39/2	69,200	58	0.425	9300	40000	任意	防雨形街路灯
	LDS58N-G-E39/2	69,200	58	0.425	10000	40000	任意	防雨形街路灯

※全光束について、施設・屋外照明カタログ A-61 P971、P1143の掲載の値と異なっております。ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。

#### リニューアル可能な器具について

防雨形街路灯(上向き・下向き・水平点灯形)に適合します。



以下の器具には取り付けできません。



注) 他メーカーの器具では熱的、形状的に適合しない場合がありますので使用できません。