

LED高天井器具キャノピー灯モデルチェンジ(フィリップス)

250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当のキャノピー灯が演色性向上及び使用温度環境が広がってモデルチェンジします。

対象機種

現行品		
明るさ	400W形 メタルハライドランプ 器具相当	250W形 メタルハライドランプ 器具相当
器具図		
広角タイプ	LEDJ-20915NW-LS9	LEDJ-10915NW-LS9
中角タイプ	LEDJ-20915NM-LS9	LEDJ-10915NM-LS9

モデルチェンジ品(フィリップス)		
明るさ	400W形 メタルハライドランプ 器具相当	250W形 メタルハライドランプ 器具相当
器具図		
広角タイプ	BCP500_190	BCP500_100
中角タイプ	生産完了	

※中角タイプは生産完了となります。

おすすめ使用場所



ガソリンスタンド

-30℃までの
冷凍冷蔵倉庫

粉塵の舞う工場

主なモデルチェンジ内容

現行品													
明るさ	形名	希望小売価格 (税別)	消費 電力 (W)	器具 光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	定格 電圧 (V)	色温度 (K)	平均演色 評価数 Ra	光束維持時間 (光束維持率) h	使用温度範囲	保護等級	耐震サージ kV	質量 (kg)
400W形メタル ハライドランプ 器具相当	LEDJ-20915NW-LS9 	¥207,400 ○	126	19,600	155.5	100～ 242	5000	70	60,000 (90%)	-20℃～35℃ (一時的に40℃ まで対応)	IP65	15	9.4
250W形メタル ハライドランプ 器具相当	LEDJ-10915NW-LS9 	¥160,000 ○	64	9,900	154.6								4.9

モデルチェンジ品													
明るさ	形名	希望小売価格 (税別)	消費 電力 (W)	器具 光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	定格 電圧 (V)	色温度 (K)	平均演色 評価数 Ra	光束維持時間 (光束維持率) h	使用温度範囲	保護等級	耐震サージ kV	質量 (kg)
400W形メタル ハライドランプ 器具相当	BCP500_190 	¥207,400 ○	119	19,000	159.6	200～ 240	5000	80	70,000 (85%)	-30℃～35℃ (一時的に45℃ まで対応)	IP65	15	7.0
250W形メタル ハライドランプ 器具相当	BCP500_100 	¥160,000 ○	63	10,000	158.7								