

LED一体形スポットライト1500シリーズ 仕様変更のお知らせ

点灯時間(スイッチオンから全光までの時間)が約0.28秒から約0.05秒に短縮されます。
形名・製品スペック等に変更はございません。※ 外装箱に層別マークを表示します。

掲載カタログ: 施設・屋外照明器具カタログA62 P572、573



対象機種形名

	高効率タイプ (Ra85)			演色性重視タイプ (Ra95)		
	狭角タイプ[15°]	中角タイプ[22°]	広角タイプ[31°]	狭角タイプ[15°]	中角タイプ[22°]	広角タイプ[31°]
白色	LEDS-15111W-LS1	LEDS-15112W-LS1	LEDS-15113W-LS1	LEDS-15114W-LS1	LEDS-15115W-LS1	LEDS-15116W-LS1
4000K	LEDS-15111WK-LS1	LEDS-15112WK-LS1	LEDS-15113WK-LS1	LEDS-15114WK-LS1	LEDS-15115WK-LS1	LEDS-15116WK-LS1
温白色	LEDS-15111WW-LS1	LEDS-15112WW-LS1	LEDS-15113WW-LS1	LEDS-15114WW-LS1	LEDS-15115WW-LS1	LEDS-15116WW-LS1
3500K	LEDS-15111WWK-LS1	LEDS-15112WWK-LS1	LEDS-15113WWK-LS1	LEDS-15114WWK-LS1	LEDS-15115WWK-LS1	LEDS-15116WWK-LS1
電球色	LEDS-15111L-LS1	LEDS-15112L-LS1	LEDS-15113L-LS1	LEDS-15114L-LS1	LEDS-15115L-LS1	LEDS-15116L-LS1
3000K	LEDS-15111LK-LS1	LEDS-15112LK-LS1	LEDS-15113LK-LS1	LEDS-15114LK-LS1	LEDS-15115LK-LS1	LEDS-15116LK-LS1