

1kW投光器BVP574シリーズ

電源モデルチェンジ(フィリップス)

モデルチェンジで標準架台へのリニューアルが簡単になりました。
学校グラウンド、駐車場、ゴルフ練習場などにおすすめ。



二次側ケーブル長変更

標準4灯用架台では内側2台は延長が不要になりました。(外側2台のみ50cmの延長ケーブルが必要です。)
標準2灯用架台ではケーブルの延長が不要になりました。

施工イメージ

4灯用架台 TFB-400N3

LEDユニット
本体(電源)

両端2か所:BVP574_ENCHO_50を各1か所(計2本)
中央2か所:不要

2灯用架台 TFB-200N3

LEDユニット
本体(電源)

中央2か所:不要

電源(本体)の取り付け部の形状改善

架台の安定器取付ボルトに直接施工が可能。
上側の安定器取板が不要になりました。

現行品

新品

60
40

【背面】

LEDユニット(灯具)
本体(電源)
架台
ステー
4灯用安定器取付金具
自在バンド

【側面】

LEDユニット(灯具)
架台
ステー
自在バンド

施工例

架台組合せ一覧表

部品		架台組合せ								
		4灯用架台 TFB-400N3 ¥164,400	2灯用架台 TFB-200N3 ¥113,000	安定器取付金具 TFB-94M ¥19,000	1灯用架台 TFB-100M ¥22,700	安定器取付金具 TFB-96M ¥2,400	安定器背面取付金具 TFB-97M ¥3,600	自在バンド B-2M ¥3,800	ステー TFB-91 ¥34,100	継ぎ金具 TFB-95M ¥11,500
一般用	1灯用壁付				1		2 (※1)			
	1灯用				1	2 (※1)		4 (※1)		
	2灯用		1	1				1		
	4灯用	1		1				1		
	4灯用		2	2				2		
	6灯用	1	1	2				2		
	8灯用	2		2				2		
	2灯用 (注)		1	1				1	1	
壁・窓用	4灯用 (注)	1		1				1	1	
	4灯用 (注)		2	2				2	1	1
	6灯用 (注)	1	1	2				2	1	1
	6灯用 (注)	1	1	2				2	1	1
	8灯用 (注)	2		2				2	1	1
	8灯用 (注)									

青字: 現行品からの変更点

【オプション必要数についてのご注意】

(※1)
TFB-100M(1灯用架台)をご使用の場合
本体(電源)の幅が広いので、架台下の安定器取付ボルトに取付できません。
安定器取付金具(TFB-96MまたはTFB-97M)を2つ使用し、本体(電源)の上側、下側の各々のフック部を取付してください。
これに伴い、TFB-96Mの場合は自在バンド(B-2M)も追加が必要になりますのでご注意ください。

(※)
表に記載のない旧タイプ(生産完了品)の4灯用架台
TFB-400N2、2灯用架台TFB-200N2を流用される場合
組み合わせて設置されている安定器取付板TFB-94Nは、電源の取付ピッチが架台に合わせた狭いピッチとなっています。
そのため、既設がこれらの旧タイプの架台の場合、安定器取付板は流用ができません。
TFB-94Mが新規に2つ必要になりますのでご注意ください。

ラインアップ

配光	公共施設 型番	現行品			
		組合せ形名	電源(本体)形名	LEDユニット形名	希望小売価格 (税別)
狭角	LPJ1N-500	BVP574_650CW_NK	BVP574_650CW_N	EVP574_425W	¥660,000
中角	LPJ1M-500	BVP574_650CW_MK	BVP574_650CW_M	EVP574_425W	¥660,000
広角	LPJ1W-500	BVP574_650CW_WK	BVP574_650CW_W	EVP574_375W	¥660,000



変更品			
組合せ形名	電源(本体)形名	LEDユニット形名	希望小売価格 (税別)
BVP574_650CW_NK ²	BVP574_650CW_N	EVP574_425W ²	¥660,000
BVP574_650CW_MK ²	BVP574_650CW_M	EVP574_425W ²	¥660,000
BVP574_650CW_WK ²	BVP574_650CW_W	EVP574_375W ²	¥660,000

※特性の変更はありません。
※電源(本体)側のみの仕様変更です。LEDユニット側は形名を含め変更ありません。