

人感スイッチ、タッチレススイッチと照明器具の接続台数変更のお知らせ

人感スイッチ、タッチレススイッチと一部のLED一体形ダウンライト、LED一体形足元灯、ホスピタルブラケット(常夜灯付き)

電源内蔵形直管LEDランプ、LEDユニットフラット形調光器対応ランプとの接続台数の変更をさせていただきました。商品スペックなどに変更はございません。

●表の読み方

赤文字が変更箇所となります。

黒文字および、掲載の無い組み合わせに変更はございません。下限数値（○～）の記載がない組み合わせは1台～ご使用いただけます。

施設屋外 照明 カタログ (A-62) 掲載ページ	住宅照明 器具 カタログ (F26) 掲載ページ	商品名	タイプ	形名		人感スイッチ			タッチレススイッチ	
						天井 広角検知 トイレ用 100V	トイレ用室内壁	室内壁 2線式	室内壁 2.4A 2線式 電圧フリー	
						WDG8832※1 WDG8932 WDG8932(K) 照明（即断） 回路	WDG8062 照明（即断） 回路	WGD8051	WDG3821	
										
A67	非掲載	LEDホスピタルブラケット一体形 	薄形タイプ	3回路（常夜灯）タイプ LEDB-30902W-LD1 LEDB-30902WW-LD1	100V	2→ 使用不可	2→ 使用不可	4→ 使用不可	4→ 使用不可	
					200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
					ブルスイッチ（常夜灯）タイプ LEDB-30902PW-LD1 LEDB-30902PWW-LD1	100V	2→ 使用不可	2→ 使用不可	4→ 使用不可	
			丸形タイプ	ブルスイッチ（常夜灯）タイプ LEDB-30912PW-LD1 LEDB-30912PWW-LD1	200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
					100V	2→ 使用不可	2→ 使用不可	3→ 使用不可	4→ 使用不可	
					200V	—	—	—	—	
			丸形タイプ	ブルスイッチ（常夜灯）タイプ LEDB-30912PW-LD1 LEDB-30912PWW-LD1	242V	—	—	—	—	
					100V	12	12	8	8 → 2~8	
					200V	—	—	—	8 → 使用不可	
					242V	—	—	—	8 → 使用不可	
A67	非掲載	小径ダウントライトΦ75 1000シリーズ 調光 	小径ダウントライト Φ75 1000シリーズ	LEKD-1001* *-LD9	100V	12	12	8	8 → 2~8	
					200V	—	—	—	8 → 使用不可	
					242V	—	—	—	8 → 使用不可	
			小径ダウントライト Φ75 500シリーズ	LEKD-0501* *-LS9	100V	21	12	8	8 → 2~8	
					200V	—	—	—	8 → 使用不可	
					242V	—	—	—	8 → 使用不可	
A76-77	非掲載	LEDダウントライト一般形 	小径ダウントライト Φ75 500シリーズ	LEKD-0501* *-LS9	100V	21	12	8	8 → 2~8	
					200V	—	—	—	8 → 使用不可	
					242V	—	—	—	8 → 使用不可	
			LEDダウントライト一般形 	LEKD-1001* *-LS9	100V	12	12	8	8 → 2~8	
					200V	—	—	—	8 → 使用不可	
					242V	—	—	—	8 → 使用不可	
A76-77	212	断熱施工用ダウントライト 高気密SB形・準耐火構造対応・ボルトフリー 	断熱施工用 ダウントライト 高気密SB形 明るさ：白熱灯器具 100Wクラス	LEDD87053* *-LS LEDD87054* *-LS LEDD87055* *-LS LEDD87057* *-LS	100V	15	10	6 → 3~6	5 → 3~5	
					200V	—	—	—	5 → 使用不可	
					242V	—	—	—	5 → 使用不可	
					100V	19	11	7 → 4~7	5 → 4~5	
			断熱施工用 ダウントライト 高気密SB形・準耐火構造対応・ボルトフリー 	LEDD87050* *-LS LEDD87051* *-LS LEDD87052* *-LS LEDD87056* *-LS	200V	—	—	—	5 → 使用不可	
					242V	—	—	—	5 → 使用不可	
					100V	19	11	7 → 4~7	5 → 4~5	
A76-77	212	アウトドア用器具 	LED一体形足元灯	LEDB87938L(K)-LS	100V	80 → 使用不可	80 → 使用不可	133 → 6~133	84 → 2~84	
					200V	—	—	—	—	
A74-75	213	電源内蔵直管形LEDランプ 	LDM20	1灯用	100V	7	4	2	2 → 使用不可	
					200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
					100V	3	2	1	1 → 使用不可	
					200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
			LDM15	1灯用	100V	7	4	2	2 → 使用不可	
					200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
			LDM10	2灯用	100V	3	2	1	1 → 使用不可	
					200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
			LDM10	1灯用	100V	10	6	4 → 3~4	4 → 3~4	
					200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
				2灯用	100V	5	3	2 → 2~2	2 → 2~2	
					200V	—	—	—	—	
					242V	—	—	—	—	
A84-85	214	LEDユニットフラット形 	調光器対応 Φ75/クラス700	LDF7L-HGX/C7/D7/2 LDF7WW-HGX/C7/D7/2 LDF7W-HGX/C7/D7/2 LDF7N-H-GX/C7/D7/2	100V	4 → 使用不可	3 → 使用不可	2 → 使用不可	2 → 使用不可	