



名 称：テレビ愛知株式会社  
 所 在 地：愛知県名古屋市中区大須2-4-8  
 スタジオ名：制作スタジオ  
 完成年月日：1983年9月  
 更新年月日：2005年3月  
 工 事 内 容：調光装置、昇降装置製作、据付工事  
 スタジオ面積：制作スタジオ 95 坪



■調光装置設備 (制作スタジオ)	
受電容量	3φ4W 105V/182V 60Hz 180kVA
調光主幹盤	4P 600A F/600A T
調光器	2 Kw
インテリジェント型	3 Kw 121回路
	4 Kw 81回路
	6 Kw
合計	202 回路
調光操作卓	最大制御回路数 1024 回路
	調光制御信号 DMX512-1990/イーサネットポート装備
	調光卓制御方式 メイン制御OS:Linux
	グラフィック制御OS:Windows
プリセットフェーダ	60本×2段
	120本×1段切替機能付
ウィールフェーダ	5本
	200本までスクロール可能
	プリセットフェーダとの組み合わせで200本×3段使用可能
クロスフェーダ	1組
サブマスタフェーダ	10本×10ページ
パッチ場面	4場面
記憶シーン数	200シーン×4場面
チェイス	99パターン×40ステップ
モニタ	15型TFTモニタ
F I X シーン	10シーン
外部入力	DMX-調光、MOVコネクタ×各1ヶ
バックアップシーン	6シーン
調光アラーム、履歴機能表示	
デュアルランニングCPU	1式
リモート操作器	サブマスタ 10シーン
	F I X シーン 10シーン
	バックアップシーン 6シーン
ワイヤレス装置	P D A 型
	調光操作 昇降操作
遠方監視装置	調光装置、昇降装置アラーム監視、履歴表示機能 緊急事態発生時は緊急メールを担当者に送信可能

■昇降装置設備 (制作スタジオ)	
受電容量	3φ3W 200V 34.6kVA
昇降主幹盤	3P 100A F/100A T
昇降制御盤	昇降制御パネル方式 31式 EMG操作スイッチ付
昇降操作盤	昇降操作押釦 31組 グループ制御 4組
照明ボタン	エリアボタン 14掛
	バックボタン 5掛
	アップ/ホリゾン/ダウンボタン 5掛
	エクストラボタン 2掛
ボタン名称発光表示装置	26式
美術ボタン	3掛
美術1点吊	2掛
吊マイク装置	
吊スピーカ装置	
カーテンレール	スタジオ1周1条型 1式