

## LED一体形 ミラー灯・多目的灯

平均演色評価数Ra95の高演色※2タイプでさまざまな物の本来の美しい色味が引き立ちます。

マンション・アパート、福祉施設の洗面所や駅・商業施設のパウダースペースにもお勧め。 ※2 昼白色タイプLEDB87007N-LS



LEDB87007N-LS 昼白色



LEDB87007L-LS 電球色



写真はイメージです

高演色

昼白色: Ra95  
電球色: Ra92

天井面・壁面  
取付兼用

縦向き取付不可

コンパクトサイズ

蛍光灯器具  
15Wクラス同等

## ■仕様表

| 明るさの目安           | スイッチタイプ | 設置場所    | 形名            | 希望小売価格 (税別) |        | 消費電力 (W) | 器具光束 (lm) | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) | 入力電流 (mA) | 相関色温度 (K) | 平均演色評価数 Ra | 寸法 (mm) |    |    | 質量 (kg) |
|------------------|---------|---------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|----|----|---------|
|                  |         |         |               | U           | O      |          |           |                    |           |           |            | 幅       | 高  | 出  |         |
| 蛍光灯器具<br>20W クラス | 無し      | 棚下・壁面兼用 | LEDB87007N-LS | U           | 11,800 | 8.7      | 1050      | 120.6              | 155       | 5000      | 95         | 450     | 55 | 77 | 0.4     |
|                  |         |         | LEDB87007L-LS | U           | 11,800 |          | 930       | 106.8              |           | 2700      |            |         |    |    |         |

共通仕様：本体：銅板（ホワイト） 端板：プラスチック（ホワイト） セード（LEDモジュール）：プラスチック（乳白） 入力電圧：100V 端子台付き 光源寿命：40000時間 価格後ろの印説明：○：在庫対応品