

# LED一体形 軒下シーリング (浴室灯)

コンパクトサイズでしっかり明るい、蛍光灯器具30Wクラスの明るさ。固有エネルギー消費効率・平均演色評価数を改善してモデルチェンジ。マンション共用廊下におすすめ。一般住宅用の浴室にもご使用いただけます



LEDG87910N-LS

LEDG87910L-LS



※写真はイメージです

## コンパクトサイズでしっかり明るい (蛍光灯器具との比較)



## 前モデルとの比較

形名	LEDG87900N-LS※	LEDG87910N-LS <span style="color:red">新商品</span>
固有エネルギー消費効率 lm/W	76.6	123.0 <span style="color:red">46lm/w UP</span>
Ra	80	83 <span style="color:red">UP</span>

※2023年9月在庫限り品

### 仕様表

明るさの目安	詳細	形名	希望小売価格 (税別)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	入力電流 (mA)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 Ra	寸法 (mm)		質量 (kg)
										幅	出	
蛍光灯器具 30W クラス	軒下シーリング / 浴室灯	LEDG87910N-LS	15,800	10.0	1230	123.0 <span style="color:green">G</span>	168	5000	83	φ 235	96	0.5
		LEDG87910L-LS	15,800		1150	115.0 <span style="color:green">G</span>		2700				

共通仕様：本体：プラスチック（ホワイト） セード：プラスチック（乳白） 入力電圧：100V 端子台付き 光源寿命：40000時間 防水成功：IP23防湿 天井 壁面 傾斜天井取付可 雨線内専用 価格後ろの印説明：○：在庫対応品