

LED小径ダウンライトφ75タイプモデルチェンジ

埋込穴寸法φ75mmのコンパクトなダウンライトが素材を変更してモデルチェンジ、軽量化しました。



モデルチェンジ概要

■器具本体と枠の素材を変更し軽量化しました。
電源はモデルチェンジなく、器具光束、定格消費電力、固有エネルギー消費効率、埋込必要高さに変更ありません。

現行品		新商品	
本体	アルミダイカスト	本体	アルミ板
枠	アルミダイカスト	枠	亜鉛めっき鋼板
質量	0.7kg	質量	0.6kg

形名の見方

光色記号(N,W,WW,L)の前のMをFに変更しました。

現行品		新商品	
器具本体形名	LEDD-25011MN	器具本体形名	LEDD-25011FN
組合せ形名	LEKD10011MN-LS9	組合せ形名	LEKD10011FN-LS9

ラインアップ


合わせて**144**機種

明るさは2500シリーズから500シリーズまで5種類から選べます。
同デザインで使用場所・目的によって明るさを変更できるので、統一感のある空間を演出できます。

埋め込み穴寸法φ75mmのコンパクトサイズなので器具の存在感を抑えることができます。
調光範囲は約5%~100%オフィスの休憩スペースなどにもおすすめです。

器具本体ラインアップ			電源ユニットラインアップ		
器具タイプ	配光タイプ	光色	明るさ	調光方式	
一般形 白色反射板	約80度 広角タイプ	5000K [昼白色]	2500シリーズ 水銀ランプ100W形器具相当	非調光	
一般形 黒色反射板	約50度 中角タイプ	4000K [白色]	2000シリーズ 42形コンパクト蛍光灯器具相当		
		3500K [温白色]	1500シリーズ 32形コンパクト蛍光灯器具相当		
		3000K [電球色]	1000シリーズ 24形コンパクト蛍光灯器具相当		調光* (500シリーズを除く)
			500シリーズ 60W形白熱電球器具相当		

※適合コントロールクス(別売): DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404



※写真はイメージです。

仕様表

埋込穴/枠色	配光角	色温度	新商品形名	希望小売価格 円(税抜)
φ75mm ピュアホワイト	広角	5000K	LEDD-25013FN	15,000 e2
		4000K	LEDD-25013FW	
		3500K	LEDD-25013FWW	
		3000K	LEDD-25013FL	
	中角	5000K	LEDD-25011FN	
		4000K	LEDD-25011FW	
		3500K	LEDD-25011FWW	
φ75mm ブラック	広角	5000K	LEDD-25013FNK	15,000 e2
		4000K	LEDD-25013FWK	
		3500K	LEDD-25013FWWK	
		3000K	LEDD-25013FLK	
	中角	5000K	LEDD-25011FNK	
		4000K	LEDD-25011FWK	
		3500K	LEDD-25011FWWK	

適合電源			
明るさ	調光/非調光	形名	希望小売価格 円(税抜)
2500シリーズ	調光	LEK-193016A01DO	26,000 e2 ▲
	非調光	LEK-193016A01O	23,000 e2 ▲
2000シリーズ	調光	LEK-155016A01DO	21,200 e2 ▲
	非調光	LEK-155016A01O	18,200 e2 ○
1500シリーズ	調光	LEK-124016A01DO	15,100 e2 ▲
	非調光	LEK-124016A01O	12,100 e2 ○
1000シリーズ	調光	LEK-7R6016A01DO	8,700 e2 ▲
	非調光	LEK-7R6016A01O	5,700 e2 ○
500シリーズ	非調光	LEK-4R6016A01O	1,600 e2 ○

電源組み合わせ時の共通仕様: 定格電圧: AC100V~242V 平均演色評価数: Ra85
遮光角: 15° 光束維持時間: 40000時間(光束維持率85%) 器具取付必要高さ: 130mm

詳細のスペックはA62カタログP722~P726
及び当社ホームページの商品データベースをご確認ください。