

NEW

新発売

2025年12月発売予定

プール用投光器

学校など小・中規模の屋内プールにおすすめ。

消費電力を低減する高効率なLED器具に簡単リニューアル。

高効率174.8lm/W^{※1}

IP65(防塵・防噴流)/防湿



特徴

施工性の良さと二つの安心を備えた屋内プール専用投光器です。

省施工

- ・軽量 5.5KG^{※1}
- ・電源一体形

二つの安心

- ・飛散しにくいポリカーボネートの前面カバー
- ・塩素に対する高耐食性^{※2}

壁面や天井面など施工の自由度が高く、複数の配光パターンの組合せで眩しさを押さえ、快適なスイミング環境を提供します。

※1 メタルハライドランプ 400W相当 広角タイプ ※2 文部科学省「水泳プールに係る学校環境衛生基準」を参考とした試験実施 (塩素ガス(Cl2)/濃度0.5ppm以上)

ラインアップ

明るさクラス	光源色	配光タイプ	形名	希望小売価格	在庫管理区分	器具光束(lm)	消費電力(W) ※AC200V時	固有エネルギー消費効率(lm/W) ※AC200V時	質量(KG)
メタルハライドランプ 250W相当	昼白色 (5000K)	中角	LEDS-17901NM-LS9-P	セミオーダー	○	17,000	97.6	174.1	5.3
		広角	LEDS-17901NW-LS9-P			17,000	97.6	174.1	5.2
		拡散	LEDS-17901ND-LS9-P			16,000	97.6	163.9	
	メタルハライドランプ 400W相当	中角	LEDS-25901NM-LS9-P			25,000	143.0	174.8	5.6
		広角	LEDS-25901NW-LS9-P			25,000	143.0	174.8	5.5
		拡散	LEDS-25901ND-LS9-P			21,000	126.0	166.6	

●保護等級:IP65 ●平均演色評価数(Ra):70 ●定格電圧:AC100~242V ●使用温度範囲:-10~35°C(夏場の日中など一時的に40°Cまで温度が上がる環境で使用することは差し支えありません) ●塗装色:ホワイト系 ●本体:アルミダイカスト ●アーム:ステンレス ●前面カバー:ポリカーボネート ●口出し線:ビニルキャブタイヤケーブル(3芯 1.25㎟、長さ50cm) ●落下防止ワイヤー同梱 ●屋内プール専用です。屋外では使用できません。 ●調光できません。 ●初期照度補正機能はありません。