NEW 新発売

準耐火構造対応 LED一体形高気密SB形ダウンライト



はやみみ情報誌てらそvol.148 6月号及び、住宅用照明器具カタログ（F27）の発売予告にてお知らせしておりました、LED一体形高気密SB形ダウンライトの最終仕様が決定致しましたのでご案内いたします。

※仕様変更内容は、8月3日のホームページ更新時にWEB版住宅用照明器具カタログ（F27）へ反映しております。

器具光束がUPし、固有エネルギー消費効率がUPしました。 ※一部機種を除く

仕様表

※器具光束および固有エネルギー消費効率について、（F27）掲載値比で器具光束が向上した機種は緑字、低減した機種は青字、変更なしは黒字で表示しております。

※住宅用照明器具カタログ（F27）P.107、150、151、152、153、165、166、177、178、179、180掲載

埋込穴寸法(mm)	明るさの目安	本体・枠色	新商品形名	希望小売価格(税別)円	器具光束 F27掲載情報	器具光束 最終値	定格消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
Φ75	白熱灯器具100Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87157L(W)-LS1	J ¥10,900 ○	730	740	5.7	129.8	
			LEDD87157WW(W)-LS1		775	795		139.4	
			LEDD87157N(W)-LS1		805	825		144.7	G1
		ブラック	LEDD87157L(K)-LS1		615	625		109.6	
			LEDD87157WW(K)-LS1		660	675		118.4	
			LEDD87157N(K)-LS1		665	675		118.4	
	白熱灯器具60Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87156L(W)-LS1	J ¥7,800 ○	550	550	4.4	125.0	
			LEDD87156WW(W)-LS1		590	595		135.2	
			LEDD87156N(W)-LS1		595	610		138.6	G1
		ブラック	LEDD87156L(K)-LS1		455	455		103.4	
			LEDD87156WW(K)-LS1		495	500		113.6	
			LEDD87156N(K)-LS1		490	500		113.6	G
Φ100	白熱灯器具100Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87153L(W)-LS1	J ¥7,700 ○	755	765	5.7	134.2	
			LEDD87153WW(W)-LS1		805	820		143.8	
			LEDD87153N(W)-LS1		825	835		146.4	
		ブラック	LEDD87153L(K)-LS1		670	675		118.4	G1
			LEDD87153WW(K)-LS1		700	710		124.5	
			LEDD87153N(K)-LS1		715	730		128.0	
		シルバー	LEDD87153L(S)-LS1		705	715		125.4	
	白熱灯器具60Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87150L(W)-LS1	J ¥4,900 ○	550	560	4.4	127.2	
			LEDD87150WW(W)-LS1		600	600		136.3	
			LEDD87150N(W)-LS1		605	600		136.3	
		ブラック	LEDD87150L(K)-LS1		490	490		111.3	G1
			LEDD87150WW(K)-LS1		535	530		120.4	
			LEDD87150N(K)-LS1		540	540		122.7	
		シルバー	LEDD87150L(S)-LS1		525	525		119.3	

埋込穴寸法(mm)	明るさの目安	本体・枠色	新商品形名	希望小売価格(税別)円	器具光束 F27掲載情報	器具光束 最終値	定格消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
Φ125	白熱灯器具100Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87154L(W)-LS1	J ¥9,900 ○	755	765	5.7	134.2	
			LEDD87154WW(W)-LS1		800	810		142.1	
			LEDD87154N(W)-LS1		845	855		150.0	G1
		ブラック	LEDD87154L(K)-LS1		665	680		119.2	
			LEDD87154N(K)-LS1		715	725		127.1	
	白熱灯器具60Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87151L(W)-LS1	J ¥6,700 ○	555	555	4.4	126.1	
			LEDD87151WW(W)-LS1		605	610		138.6	
			LEDD87151N(W)-LS1		620	620		140.9	G1
		ブラック	LEDD87151L(K)-LS1		485	480		109.0	
			LEDD87151N(K)-LS1		530	535		121.5	
Φ150	白熱灯器具100Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87155L(W)-LS1	J ¥11,700 ○	755	765	5.7	134.2	
			LEDD87155WW(W)-LS1		800	810		142.1	
			LEDD87155N(W)-LS1		800	810		142.1	G1
		ブラック	LEDD87155L(K)-LS1		660	670		117.5	
			LEDD87155N(K)-LS1		730	745		130.7	
	白熱灯器具60Wクラス	ピュアホワイト	LEDD87152L(W)-LS1	J ¥8,700 ○	540	550	4.4	125.0	
			LEDD87152WW(W)-LS1		600	600		136.3	
			LEDD87152N(W)-LS1		600	610		138.6	G1
		ブラック	LEDD87152L(K)-LS1		510	510		115.9	
			LEDD87152N(K)-LS1		545	545		123.8	

【共通仕様】
本体・枠：鋼板　カバー：プラスチック（乳白）　入力電圧：100V　端子台、送り端子台付き
光束維持時間：40000時間　天井専用　価格後ろの印説明：○：在庫対応品
平均演色評価数Ra:83　防水性能：IP43（枠側）・防湿、IP30（天井裏側）
埋込必要高さ：75㎜

●記載内容は、発行時の情報です。外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。