NEW 新発売



準耐火構造対応 LEDユニットフラット形ダウンライト（ランプ別売）

はやみみ情報誌てらそvol.148 6月号及び、住宅用照明器具カタログ（F27）の発売予告にてお知らせしておりました、準耐火構造対応LEDユニットフラット形ダウンライトの最終仕様が決定致しましたのでご案内いたします。

※仕様変更内容は、8月3日のホームページ更新時にWEB版住宅用照明器具カタログ(F27)へ反映しております。

仕様表

※最終仕様確定に伴い、一部機種において器具高さと埋込必要高さが変更になっております。該当機種は青字で表示しております。器具選定上の重要な仕様変更となり、ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。（住宅用照明器具カタログ（F27）P.169、185掲載）

埋込穴寸法(mm)	仕様	反射板・枠色		新商品形名	希望小売価格（税別）	推奨ランプ(LDF4L-HGX/C7/5/2)※1 組み合わせ時 推奨ランプ組み合わせ価格（税別）	器具光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	埋込必要高さ(mm)	器具高さ(mm)
φ100	ベースタイプ	ピュアホワイト		LEDD85062(W)	J ¥5,800 ○	¥10,700	450	112.5	70	68
		ブラック		LEDD85062(K)	J ¥5,800 ○	¥10,700	340	85.0	70	68
	ユニバーサルタイプ	ピュアホワイト		LEDD85064(W)	J ¥13,000 ○	¥17,900	500	125.0	80	78
		ブラック		LEDD85064(K)	J ¥13,000 ○	¥17,900	475	118.7	80	78
	木枠（丸）	ピュアホワイト白木		LEDD85065	J ¥15,800 ○	¥20,700	450	112.5	70	67
	木枠（角）	ピュアホワイト白木		LEDD85063	J ¥15,800 ○	¥20,700	450	112.5	70	67
φ125	ベースタイプ	ピュアホワイト		LEDD85066(W)	J ¥10,300 ○	¥15,200	475	118.7	80	73
		ブラック		LEDD85066(K)	J ¥10,300 ○	¥15,200	370	92.5	80	73
φ150	ベースタイプ	ピュアホワイト		LEDD85067(W)	J ¥11,800 ○	¥16,700	485	121.2	80	78
		ブラック		LEDD85067(K)	J ¥11,800 ○	¥16,700	395	98.7	80	78

【共通仕様】
準耐火構造対応 高気密SB形 平均演色評価数：Ra93　ランプ寿命:40000時間（光束維持率70%）　価格後ろの印説明：○：在庫対応品　本体：鋼板
枠：鋼板（W：ピュアホワイト/K：ブラック）/白木　反射板：鋼板（W：ピュアホワイト/K：ブラック）準耐火構造対応　入力電圧：100V 端子台/送り端子台付き 天井専用天井材の厚さ5～25ｍｍ以内 傾斜天井55度まで取付可 最大送り容量4Aまで　適合ランプ：LEDユニットフラット形φ75 6.7W以下 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスの組み合わせで約3～100%調光可能

※調光タイプに関しては住宅照明器具カタログ（F27）P168～をご確認ください。
※1 定格消費電力4.0W

従来品との比較（φ100ベース・ホワイト枠）

	前モデル		新商品
形名	LEDD85032(W)		LEDD85062(W)
埋込必要高さ	80mm	10mm低減	70mm
器具高さ	63mm		68mm

●記載内容は、発行時の情報です。外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。