





無線照明制御システム LinkLED Air (リンクレッドエアー) ラインアップ



■ 照明器具ラインアップ

2025年秋モデルチェンジ・発売予定品

改良を重ねている商品につき、予告なく仕様変更し、最終仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。

LEDベースライト TENQOOシリーズ						
直付形	NEW 外観 25/秋 モデルチェンジ 予定	W120	W230	W70	直付下面開放	
						
		40タイプ	LEET-41201F-BD9	LEET-42301F-BD9	LEET-40701F-BD9	LEET-42501F-BD9
		20タイプ	LEET-21201F-BD9	LEET-22301F-BD9	LEET-20701F-BD9	LEET-22501F-BD9
		110タイプ	LEET-81201F-BD2	—	LEET-80701F-BD2	—

埋込形		Cチャンネル回避器具	W100	W150
	NEW 外観 25/秋 モデルチェンジ 予定			
	40タイプ	LEER-42302F-BD9	LEER-41001F-BD9	LEER-41502F-BD9
	20タイプ	LEER-22302F-BD9	—	LEER-21502F-BD9
		W190	W220	W300
	NEW 外観 25/秋 モデルチェンジ 予定			
	40タイプ	LEER-41902F-BD9	LEER-42202F-BD9	LEER-43002F-BD9
	20タイプ	LEER-21902F-BD9	LEER-22202F-BD9	LEER-23002F-BD9

LEDベースライト TENQOOスクエア		
埋込形		□600 □450
	NEW 外観 25/秋 モデルチェンジ 予定	 
	パネルタイプ	LEER-76021F-BD9 LEER-74521F-BD9

システム天井用器具 グリッドタイプ	
Standard	Simple
	
特注品	特注品
LERC-62623FN-BD9・他	LERC-62423FN-BD9・他


LEDダウンライト				
NEW 外観 25/秋 モデルチェンジ 予定	埋込穴φ100	埋込穴φ125	埋込穴φ150	
				
	一般形	LEDD-18003F-BD9	LEDD-18004F-BD9	LEDD-18005F-BD9
	グレアレスタイプ	LEDD-183003FV-BD9	LEDD-183004FV-BD9	LEDD-183005FV-BD9

PWM信号ユニット
天井裏設置

LEDX-PWMD01-BD9

■ 機器ラインアップ・機器仕様

25/秋発売予定

タブレット	
	
形名	TTFBTB02A NEW
希望小売価格	¥110,000 ▲
使用場所	屋内
電源	AC100V ~ AC240V
無線周波数	2.4GHz
無線方式	Bluetooth®
通信距離	10 m (見通し距離)
ソフト	専用アプリ組込み
サイズ	10.1 インチ
機能	MAP 表示 ユニット／グループ／パターン操作
設定	機器登録、各種設定
25/秋モデルチェンジ予定	

あかり・人感センサー	
	
形名	TTFBSS01A
希望小売価格	¥21,500 ▲
設置場所	屋内天井埋込 (φ 75)
電源	AC100V ~ AC242V
無線周波数	2.4GHz
無線方式	メッシュ方式
通信距離	15 m (見通し距離)
機能	人感検知、明るさ検知
人感検知範囲	高さ：2m、直径：φ 5m
明るさ検知範囲	高さ：4m、直径：φ 5m
25/秋発売予定	

スケジューラー	
	
形名	TTFBTM01A
希望小売価格	¥21,500 ▲
設置場所	屋内天井埋込 (φ 75)
電源	AC100 ~ 242V
無線周波数	2.4GHz
無線方式	メッシュ方式
通信距離	15 m (見通し距離)
機能	タイムスケジュール
中継機能	あり
中継機能	あり







壁操作器	
	
形名	TTFBWS08A
希望小売価格	¥24,000 ▲
設置場所	屋内壁掛
電源	単4乾電池×2本
無線周波数	2.4GHz
無線方式	メッシュ方式
通信距離	15 m (見通し距離)
ボタン数	8ボタン
機能	ユニット／グループ／パターン

LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 直付形

40タイプ		W120	W230	W70	直付下面開放
LEDベースライト TENQOOシリーズ 直付形 Ra83 昼白色 5000K LEDバー		モデルチェンジ前形名: LEET-41201-BD9 器具寸法:W120×L1,250mm LEET-41201F-BD9 ES ¥13,050 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	モデルチェンジ前形名: LEET-42301-BD9 器具寸法:W230×L1,250mm LEET-42301F-BD9 ES ¥13,250 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	モデルチェンジ前形名: LEET-40701-BD9 器具寸法:W70×L1,223mm LEET-40701F-BD9 ES ¥13,050 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	モデルチェンジ前形名: LEET-42501-BD9 器具寸法:W250×L1,226mm LEET-42501F-BD9 ES ¥19,300 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定
		プラス形名	プラス形名	プラス形名	プラス形名
		器具本体 LEET-41201F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40694N-HG E2 ¥40,550 ▲ (6,900 lm 36.0W 191.6 lm/W) G1	器具本体 LEET-42301F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40694N-HG E2 ¥40,750 ▲ (6,900 lm 36.0W 191.6 lm/W) G1	器具本体 LEET-40701F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40694N-HG E2 ¥40,550 ▲ (6,900 lm 36.0W 191.6 lm/W) G1	器具本体 LEET-42501F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40694N-HG E2 ¥46,800 ▲ (6,600 lm 36.0W 183.3 lm/W) G1
ハイグレードタイプ	6,900lmタイプ HF32形×2灯用 高出力形器具相当 LEEM-40694N-HG E2 ¥27,500 ○	プラス形名	プラス形名	プラス形名	プラス形名
	5,200lmタイプ HF32形×2灯用 定格出力形器具相当 LEEM-40524N-HG E2 ¥23,500 ○	器具本体 LEET-41201F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40524N-HG E2 ¥36,550 ▲ (5,100 lm 26.4W 193.1 lm/W) G1	器具本体 LEET-42301F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40524N-HG E2 ¥36,750 ▲ (5,100 lm 26.4W 193.1 lm/W) G1	器具本体 LEET-40701F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40524N-HG E2 ¥36,550 ▲ (5,100 lm 26.4W 193.1 lm/W) G1	器具本体 LEET-42501F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40524N-HG E2 ¥42,800 ▲ (4,850 lm 26.4W 183.7 lm/W) G1
	4,000lmタイプ FLR40形×2灯用 器具相当 LEEM-40404N-HG E2 ¥20,000 ○	プラス形名	プラス形名	プラス形名	プラス形名
一般タイプ	6,900lmタイプ HF32形×2灯用 高出力形器具相当 LEEM-40693N-01 E2 ¥23,500 ○	器具本体 LEET-41201F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40693N-01 E2 ¥36,550 ▲ (6,900 lm 43.0W 160.4 lm/W) G1	器具本体 LEET-42301F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40693N-01 E2 ¥36,750 ▲ (6,900 lm 43.0W 160.4 lm/W) G1	器具本体 LEET-40701F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40693N-01 E2 ¥36,550 ▲ (6,900 lm 43.0W 160.4 lm/W) G1	器具本体 LEET-42501F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40693N-01 E2 ¥42,800 ▲ (6,600 lm 43.0W 153.4 lm/W) G1
	5,200lmタイプ HF32形×2灯用 定格出力形器具相当 LEEM-40523N-01 E2 ¥19,500 ○	プラス形名	プラス形名	プラス形名	プラス形名
	4,000lmタイプ FLR40形×2灯用 器具相当 LEEM-40403N-01 E2 ¥16,000 ○	器具本体 LEET-41201F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40403N-01 E2 ¥29,050 ▲ (4,000 lm 24.8W 161.2 lm/W) G1	器具本体 LEET-42301F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40403N-01 E2 ¥29,250 ▲ (4,000 lm 24.8W 161.2 lm/W) G1	器具本体 LEET-40701F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40403N-01 E2 ¥29,050 ▲ (4,000 lm 24.8W 161.2 lm/W) G1	器具本体 LEET-42501F-BD9 ES + LEDバー LEEM-40403N-01 E2 ¥35,300 ▲ (3,800 lm 24.8W 153.2 lm/W) G1
	3,200lmタイプ HF32形×1灯用 高出力形器具相当 LEEM-40323N-01 E2 ¥14,200 ○	プラス形名	プラス形名	プラス形名	プラス形名
	共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧: AC100V~242V 平均演色評価数 (Ra): 83 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 本体: 銅板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 調光範囲約5%~100%	質量: 1.8kg 	質量: 2.2kg 	質量: 1.5kg 	質量: 2.8kg







・この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 ※注釈のない電力表示は200V時の数値です。 ・在庫区分: ○在庫対応品、▲受注生産品、●受注手配品、※在庫限り品です。 納期は目安ですので、都度お取引先までお問合せください。 ※LED素子には、光色、明るさにバラつきがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ・光束維持時間は、保証期間ではありません。 ・照明器具には耐用年数があります。 照明器具の適正交換時期は8~10年となります。 ・人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、(e商品)と設定しています。 (ES) > (E2) > (E2) 「グリーン購入法」に基づく基準値をクリアしている照明器具に表示しています。 (G1) 基準値1 (G2) 基準値1以外

LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 埋込形

40タイプ		Cチャンネル回避器具	W100	W150
LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 Ra83 昼白色 5000K		器具本体		
				
		モデルチェンジ前形名: LEER-42302-BD9 埋込寸法:W220×L1,235mm LEER-42302F-BD9 eS ¥21,700 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	モデルチェンジ前形名: LEER-41001-BD9 埋込寸法:W100×L1,235mm LEER-41001F-BD9 eS ¥23,600 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	モデルチェンジ前形名: LEER-41502-BD9 埋込寸法:W150×L1,235mm LEER-41502F-BD9 eS ¥18,600 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定
LEDバー				
ハイグレードタイプ	6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当 LEEM-40694N-HG e2 ¥27,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-42302F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40694N-HG e2 ¥49,200 ▲ (6,900 lm 36.0W 191.6 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41001F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40694N-HG e2 ¥51,100 ▲ (6,400 lm 36.0W 177.7 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41502F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40694N-HG e2 ¥46,100 ▲ (6,600 lm 36.0W 183.3 lm/W) Gi
	5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当 LEEM-40524N-HG e2 ¥23,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-42302F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40524N-HG e2 ¥45,200 ▲ (5,100 lm 26.4W 193.1 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41001F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40524N-HG e2 ¥47,100 ▲ (4,700 lm 26.4W 178.0 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41502F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40524N-HG e2 ¥42,100 ▲ (4,800 lm 26.4W 181.8 lm/W) Gi
	4,000lmタイプ FLR40形×2灯用 形器具相当 LEEM-40404N-HG e2 ¥20,000 ○	プラス形名 器具本体 LEER-42302F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40404N-HG e2 ¥41,700 ▲ (4,000 lm 20.4W 196.0 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41001F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40404N-HG e2 ¥43,600 ▲ (3,700 lm 20.4W 181.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41502F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40404N-HG e2 ¥38,600 ▲ (3,800 lm 20.4W 186.2 lm/W) Gi
一般タイプ	6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当 LEEM-40693N-01 e2 ¥23,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-42302F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40693N-01 e2 ¥45,200 ▲ (6,900 lm 43.0W 160.4 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41001F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40693N-01 e2 ¥47,100 ▲ (6,400 lm 43.0W 148.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41502F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40693N-01 e2 ¥42,100 ▲ (6,600 lm 43.0W 153.4 lm/W) Gi
	5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当 LEEM-40523N-01 e2 ¥19,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-42302F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40523N-01 e2 ¥41,200 ▲ (5,200 lm 32.5W 160.0 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41001F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40523N-01 e2 ¥43,100 ▲ (4,800 lm 32.5W 147.6 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41502F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40523N-01 e2 ¥38,100 ▲ (4,900 lm 32.5W 150.7 lm/W) Gi
	4,000lmタイプ FLR40形×2灯用 器具相当 LEEM-40403N-01 e2 ¥16,000 ○	プラス形名 器具本体 LEER-42302F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40403N-01 e2 ¥37,700 ▲ (4,000 lm 24.8W 161.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41001F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40403N-01 e2 ¥39,600 ▲ (3,700 lm 24.8W 149.1 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41502F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40403N-01 e2 ¥34,600 ▲ (3,800 lm 24.8W 153.2 lm/W) Gi
	3,200lmタイプ Hf32形×1灯用 高出力形器具相当 LEEM-40323N-01 e2 ¥14,200 ○	プラス形名 器具本体 LEER-42302F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40323N-01 e2 ¥35,900 ▲ (3,200 lm 19.5W 164.1 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41001F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40323N-01 e2 ¥37,800 ▲ (3,000 lm 19.5W 153.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-41502F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40323N-01 e2 ¥32,800 ▲ (3,100 lm 19.5W 158.9 lm/W) Gi
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧: AC100V〜242V 平均演色評価数 (Ra): 83 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 調光範囲約5%〜100% 適合連結金具: C-153N		質量: 2.5kg 	質量: 2.2kg 	質量: 2.5kg 




12・この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 ※注釈のない電力表示は200V時の数値です。 ・在庫区分:○在庫対応品、▲受注生産品、◎受注手配品、※在庫限り品です。 納期は目安ですので、都度お取引先までお問合せください。 ※LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ・光束維持時間は、保証期間はありません。 照明器具には耐用年数があります。 照明器具の適正交換時期は8〜10年となります。 ・人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、(e商品)と設定しています。 (eS) > (e1) > (e2) 「グリーン購入法」に基づく基準値をクリアしている照明器具に表示しています。 (Gi)基準値1 (G)基準値1以外

LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 埋込形





40タイプ		W190	W220	W300
LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 Ra83 昼白色 5000K LEDバー		 モデルチェンジ前形名: LEER-41902-BD9 埋込寸法:W190×L1,257mm LEER-41902F-BD9 eS ¥19,200 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	 モデルチェンジ前形名: LEER-42202-BD9 埋込寸法:W220×L1,235mm LEER-42202F-BD9 eS ¥19,300 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	 モデルチェンジ前形名: LEER-43002-BD9 埋込寸法:W300×L1,257mm LEER-43002F-BD9 eS ¥20,200 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定
		ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ
		一般タイプ	一般タイプ	一般タイプ
ハイグレードタイプ	6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当 LEEM-40694N-HG e2 ¥27,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-41902F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40694N-HG e2 ¥46,700 ▲ (6,600 lm 36.0W 183.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-42202F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40694N-HG e2 ¥46,800 ▲ (6,600 lm 36.0W 183.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-43002F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40694N-HG e2 ¥47,700 ▲ (6,500 lm 36.0W 180.5 lm/W) Gi
	5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当 LEEM-40524N-HG e2 ¥23,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-41902F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40524N-HG e2 ¥42,700 ▲ (4,800 lm 26.4W 181.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-42202F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40524N-HG e2 ¥42,800 ▲ (4,800 lm 26.4W 181.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-43002F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40524N-HG e2 ¥43,700 ▲ (4,850 lm 26.4W 183.7 lm/W) Gi
	4,000lmタイプ FLR40形×2灯用 形器具相当 LEEM-40404N-HG e2 ¥20,000 ○	プラス形名 器具本体 LEER-41902F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40404N-HG e2 ¥39,200 ▲ (3,800 lm 20.4W 186.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-42202F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40404N-HG e2 ¥39,300 ▲ (3,800 lm 20.4W 186.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-43002F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40404N-HG e2 ¥40,200 ▲ (3,800 lm 20.4W 186.2 lm/W) Gi
	6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当 LEEM-40693N-01 e2 ¥23,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-41902F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40693N-01 e2 ¥42,700 ▲ (6,600 lm 43.0W 153.4 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-42202F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40693N-01 e2 ¥42,800 ▲ (6,600 lm 43.0W 153.4 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-43002F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40693N-01 e2 ¥43,700 ▲ (6,500 lm 43.0W 151.1 lm/W) Gi
一般タイプ	5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当 LEEM-40523N-01 e2 ¥19,500 ○	プラス形名 器具本体 LEER-41902F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40523N-01 e2 ¥38,700 ▲ (4,900 lm 32.5W 150.7 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-42202F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40523N-01 e2 ¥38,800 ▲ (4,900 lm 32.5W 150.7 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-43002F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40523N-01 e2 ¥39,700 ▲ (4,950 lm 32.5W 152.3 lm/W) Gi
	4,000lmタイプ FLR40形×2灯用 器具相当 LEEM-40403N-01 e2 ¥16,000 ○	プラス形名 器具本体 LEER-41902F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40403N-01 e2 ¥35,200 ▲ (3,800 lm 24.8W 153.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-42202F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40403N-01 e2 ¥35,300 ▲ (3,800 lm 24.8W 153.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-43002F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40403N-01 e2 ¥36,200 ▲ (3,800 lm 24.8W 153.2 lm/W) Gi
	3,200lmタイプ Hf32形×1灯用 高出力形器具相当 LEEM-40323N-01 e2 ¥14,200 ○	プラス形名 器具本体 LEER-41902F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40323N-01 e2 ¥33,400 ▲ (3,100 lm 19.5W 158.9 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-42202F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40323N-01 e2 ¥33,500 ▲ (3,100 lm 19.5W 158.9 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEER-43002F-BD9 eS + LEDバー LEEM-40323N-01 e2 ¥34,400 ▲ (3,050 lm 19.5W 156.4 lm/W) Gi
	共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧: AC100V~242V 平均演色評価数 (Ra): 83 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 調光範囲約5%~100% 適合連結金具: C-153N	質量: 2.5kg 	質量: 2.7kg 	質量: 2.5kg 



・この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 ※注釈のない電力表示は200V時の数値です。 ・在庫区分: ○在庫対応品、▲受注生産品、◎受注手配品、※在庫限り品です。 納期は目安ですので、都度お取引先までお問合せください。 ※LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ・光束維持時間は、保証期間ではありません。 ・照明器具には耐用年数があります。 照明器具の適正交換時期は8~10年となります。 ・人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、(e商品)と設定しています。 (eS) > (e2) > (e2) 「グリーン購入法」に基づく基準値をクリアしている照明器具に表示しています。 (Gi) 基準値1 (Gi) 基準値1以外




LEDベースライト TENQOOシリーズ 110タイプ 直付形

110タイプ		W120	W70
LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 Ra83 昼白色 5000K			
		モデルチェンジ前形名: LEET-81201-BD2	モデルチェンジ前形名: LEET-80701-BD2
		器具寸法:W120×L2,448mm	器具寸法:W70×L2,448mm
LEDバー		LEET-81201F-BD2 eS ¥21,400 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	LEET-80701F-BD2 eS ¥21,400 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定
ハイグレードタイプ	13,400lmタイプ Hf86形×2灯用 器具相当 LEEM-81344N-HG e2 ¥54,100 ○	プラス形名 器具本体 LEET-81201F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81344N-HG e2 ¥75,500 ▲ (13,400 lm 71.2W 188.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEET-80701F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81344N-HG e2 ¥75,500 ▲ (13,400 lm 71.2W 188.2 lm/W) Gi
	10,000lmタイプ FLR110形×2灯用 省電力タイプ LEEM-81004N-HG e2 ¥46,600 ○	プラス形名 器具本体 LEET-81201F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81004N-HG e2 ¥68,000 ▲ (10,000 lm 53.2W 187.9 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEET-80701F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81004N-HG e2 ¥68,000 ▲ (10,000 lm 53.2W 187.9 lm/W) Gi
一般タイプ	13,400lmタイプ Hf86形×2灯用 器具相当 LEEM-81343N-01 e2 ¥46,100 ○	プラス形名 器具本体 LEET-81201F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81343N-01 e2 ¥67,500 ▲ (13,400 lm 84.0W 159.5 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEET-80701F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81343N-01 e2 ¥67,500 ▲ (13,400 lm 84.0W 159.5 lm/W) Gi
	10,000lmタイプ FLR110形×2灯用 省電力タイプ LEEM-81003N-01 e2 ¥38,600 ○	プラス形名 器具本体 LEET-81201F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81003N-01 e2 ¥60,000 ▲ (10,000 lm 62.0W 161.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEET-80701F-BD2 eS + LEDバー LEEM-81003N-01 e2 ¥60,000 ▲ (10,000 lm 62.0W 161.2 lm/W) Gi
	6,400lmタイプ Hf86形×1灯用 器具相当 LEEM-80643N-01 e2 ¥27,600 ○	プラス形名 器具本体 LEET-81201F-BD2 eS + LEDバー LEEM-80643N-01 e2 ¥49,000 ▲ (6,400 lm 43.5W 147.1 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEET-80701F-BD2 eS + LEDバー LEEM-80643N-01 e2 ¥49,000 ▲ (6,400 lm 43.5W 147.1 lm/W) Gi
	5,000lmタイプ FLR110形×1灯用 省電力タイプ LEEM-80503N-01 e2 ¥23,600 ○	プラス形名 器具本体 LEET-81201F-BD2 eS + LEDバー LEEM-80503N-01 e2 ¥45,000 ▲ (5,000 lm 33.8W 140.5 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEET-80701F-BD2 eS + LEDバー LEEM-80503N-01 e2 ¥45,000 ▲ (5,000 lm 33.8W 140.5 lm/W) Gi
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧：AC200～242V 平均演色評価数 (Ra)：83 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 調光範囲約5%～100%		質量：3.5kg 	質量：3.0kg 

LEDベースライト TENQOOシリーズ 20タイプ 直付形／埋込形




20タイプ	W120	W230	W70	直付下面開放
LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 Ra83 昼白色 5000K LEDバー	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEET-21201-BD9 器具寸法:W120×L632mm LEET-21201F-BD9 eS ¥9,500 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEET-22301-BD9 器具寸法:W230×L632mm LEET-22301F-BD9 eS ¥9,850 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEET-20701-BD9 器具寸法:W70×L605mm LEET-20701F-BD9 eS ¥9,500 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEET-22501-BD9 器具寸法:W250×L608mm LEET-22501F-BD9 eS ¥15,900 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定
一般タイプ	器具本体 LEET-21201F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥25,800 ▲ (3,200 lm 21.6W 148.1 lm/W) e3	器具本体 LEET-22301F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥26,150 ▲ (3,200 lm 21.6W 148.1 lm/W) e3	器具本体 LEET-20701F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥25,800 ▲ (3,200 lm 21.6W 148.1 lm/W) e3	器具本体 LEET-22501F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥32,200 ▲ (3,200 lm 21.6W 148.1 lm/W) e3
一般タイプ	器具本体 LEET-21201F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥21,800 ▲ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W) e3	器具本体 LEET-22301F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥22,150 ▲ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W) e3	器具本体 LEET-20701F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥21,800 ▲ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W) e3	器具本体 LEET-22501F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥28,200 ▲ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W) e3
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧: AC100V～242V 平均演色評価数 (Ra): 83 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 調光範囲約5%～100% 電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。	質量: 1.1kg 	質量: 1.3kg 	質量: 0.9kg 	質量: 1.6kg 

20タイプ	Cチャンネル回避器具	W150
LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 Ra83 昼白色 5000K LEDバー	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEER-22302-BD9 埋込寸法:W220×L626mm LEER-22302F-BD9 eS ¥22,300 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEER-21502-BD9 埋込寸法:W150×L626mm LEER-21502F-BD9 eS ¥15,200 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定
一般タイプ	器具本体 LEER-22302F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥38,600 ▲ (3,200 lm 21.6W 148.1 lm/W) e3	器具本体 LEER-21502F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥31,500 ▲ (3,050 lm 21.6W 141.2 lm/W) e3
一般タイプ	器具本体 LEER-22302F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥34,600 ▲ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W) e3	器具本体 LEER-21502F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥27,500 ▲ (1,510 lm 11.9W 126.8 lm/W) e3
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧: AC100V～242V 平均演色評価数 (Ra): 83 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 調光範囲約5%～100% 電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。	質量: 1.5kg 	質量: 1.5kg 




20タイプ	W190	W220	W300
LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 Ra83 昼白色 5000K LEDバー	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEER-21902-BD9 埋込寸法:W190×L639mm LEER-21902F-BD9 eS ¥15,700 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEER-22202-BD9 埋込寸法:W220×L626mm LEER-22202F-BD9 eS ¥15,900 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	器具本体 モデルチェンジ前形名: LEER-23002-BD9 埋込寸法:W300×L639mm LEER-23002F-BD9 eS ¥16,800 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定
一般タイプ	器具本体 LEER-21902F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥32,000 ▲ (3,050 lm 21.6W 141.2 lm/W) e3	器具本体 LEER-22202F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥32,200 ▲ (3,050 lm 21.6W 141.2 lm/W) e3	器具本体 LEER-23002F-BD9 eS LEDバー LEEM-20323N-01 e2 ¥33,100 ▲ (3,100 lm 21.6W 143.5 lm/W) e3
一般タイプ	器具本体 LEER-21902F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥28,000 ▲ (1,510 lm 11.9W 126.8 lm/W) e3	器具本体 LEER-22202F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥28,200 ▲ (1,510 lm 11.9W 126.8 lm/W) e3	器具本体 LEER-23002F-BD9 eS LEDバー LEEM-20163N-01 e2 ¥29,100 ▲ (1,530 lm 11.9W 128.5 lm/W) e3
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧: AC100V～242V 平均演色評価数 (Ra): 83 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 調光範囲約5%～100% 電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。	質量: 1.7kg 	質量: 1.7kg 	質量: 1.9kg 

・この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 ※注釈のない電力表示は200V時の数値です。 ・在庫区分: ○在庫対応品、▲受注生産品、◎受注手配品、※在庫限り品です。 納期は目安ですので、都度お取引先までお問合せください。 ※LED素子には、光色、明るさにバラつきがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ・光束維持時間は、保証期間ではありません。 ・照明器具には耐用年数があります。 照明器具の適正交換時期は8～10年となります。 ・人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、(e商品)と設定しています。 (eS) > (e1) > (e2) (グリーン購入法)に基づく基準値をクリアしている照明器具に表示しています。 (e3)基準値1 (e4)基準値1以外

LEDユニット交換形 ダウンライト




LEDダウンライト		埋込穴 φ100		埋込穴 φ125		埋込穴 φ150																																														
広角 一般形 高効率タイプ Ra83 高演色タイプ Ra93 昼白色 5000K		器具本体		 モデルチェンジ前形名： LEDD-18003M-BD9 LEDD-18003F-BD9 eS ¥15,500 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	 モデルチェンジ前形名： LEDD-18004M-BD9 LEDD-18004F-BD9 eS ¥15,500 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	 モデルチェンジ前形名： LEDD-18005M-BD9 LEDD-18005F-BD9 eS ¥15,500 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定																																														
				LEDユニット																																																
高効率タイプ	2500シリーズ 水銀ランプ100形 器具相当	LEEU-2503N-03 e2 ¥25,600 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2503N-03 e2 ¥41,100 ▲ (2,550 lm 17.3W 147.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2503N-03 e2 ¥41,100 ▲ (2,650 lm 17.3W 153.1 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2503N-03 e2 ¥41,100 ▲ (2,650 lm 17.3W 153.1 lm/W) Gi																																															
	2000シリーズ FHT42形 器具相当	LEEU-2003N-03 e2 ¥20,800 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2003N-03 e2 ¥36,300 ▲ (2,050 lm 14.2W 144.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2003N-03 e2 ¥36,300 ▲ (2,100 lm 14.2W 147.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2003N-03 e2 ¥36,300 ▲ (2,100 lm 14.2W 147.8 lm/W) Gi																																															
	1500シリーズ FHT32形 器具相当	LEEU-1503N-03 e2 ¥14,700 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1503N-03 e2 ¥30,200 ▲ (1,550 lm 11.3W 137.1 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1503N-03 e2 ¥30,200 ▲ (1,610 lm 11.3W 142.4 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1503N-03 e2 ¥30,200 ▲ (1,630 lm 11.3W 144.2 lm/W) Gi																																															
	1000シリーズ FHT24形 器具相当	LEEU-1003N-03 e2 ¥8,300 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1003N-03 e2 ¥23,800 ▲ (1,030 lm 8.1W 127.1 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1003N-03 e2 ¥23,800 ▲ (1,060 lm 8.1W 130.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1003N-03 e2 ¥23,800 ▲ (1,080 lm 8.1W 133.3 lm/W) Gi																																															
高演色タイプ	2500シリーズ 水銀ランプ100形 器具相当	LEEU-2506N-03 eI ¥26,700 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2506N-03 eI ¥42,200 ▲ (2,100 lm 17.3W 121.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2506N-03 eI ¥42,200 ▲ (2,150 lm 17.3W 124.2 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2506N-03 eI ¥42,200 ▲ (2,200 lm 17.3W 127.1 lm/W) Gi																																															
	2000シリーズ FHT42形 器具相当	LEEU-2006N-03 eI ¥21,900 ▲	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2006N-03 eI ¥37,400 ▲ (1,680 lm 14.2W 118.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2006N-03 eI ¥37,400 ▲ (1,730 lm 14.2W 121.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-2006N-03 eI ¥37,400 ▲ (1,760 lm 14.2W 123.9 lm/W) Gi																																															
	1500シリーズ FHT32形 器具相当	LEEU-1506N-03 eI ¥15,800 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1506N-03 eI ¥31,300 ▲ (1,270 lm 11.3W 112.3 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1506N-03 eI ¥31,300 ▲ (1,320 lm 11.3W 116.8 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1506N-03 eI ¥31,300 ▲ (1,330 lm 11.3W 117.6 lm/W) Gi																																															
	1000シリーズ FHT24形 器具相当	LEEU-1006N-03 eI ¥9,400 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1006N-03 eI ¥24,900 ▲ (840 lm 8.1W 103.7 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18004F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1006N-03 eI ¥24,900 ▲ (870 lm 8.1W 107.4 lm/W) Gi	プラス形名 器具本体 LEDD-18005F-BD9 eS + LEDユニット LEEU-1006N-03 eI ¥24,900 ▲ (880 lm 8.1W 108.6 lm/W) Gi																																															
共通仕様		質量：0.8kg 器具取付け必要高さは149mmです。		質量：0.9kg 器具取付け必要高さは152mmです。		質量：0.9kg 器具取付け必要高さは156mmです。																																														
電源ユニット別置(本体付属) 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間(光束維持率85%) 本体：アルミダイカスト 枠：プラスチック(ビュアホワイト) 反射板：ビュアホワイト 遮光角：15° 調光範囲約1%～100% 断熱施工不可		 <table><tr><th>配光角</th><th>広角</th><th>中角</th></tr><tr><td>2500シリーズ</td><td>95°</td><td>60°</td></tr><tr><td>2000シリーズ</td><td>95°</td><td>60°</td></tr><tr><td>1500シリーズ</td><td>95°</td><td>60°</td></tr><tr><td>1000シリーズ</td><td>95°</td><td>65°</td></tr></table>		配光角	広角	中角	2500シリーズ	95°	60°	2000シリーズ	95°	60°	1500シリーズ	95°	60°	1000シリーズ	95°	65°	 <table><tr><th>配光角</th><th>広角</th><th>中角</th></tr><tr><td>2500シリーズ</td><td>100°</td><td>60°</td></tr><tr><td>2000シリーズ</td><td>100°</td><td>60°</td></tr><tr><td>1500シリーズ</td><td>100°</td><td>60°</td></tr><tr><td>1000シリーズ</td><td>100°</td><td>65°</td></tr></table>		配光角	広角	中角	2500シリーズ	100°	60°	2000シリーズ	100°	60°	1500シリーズ	100°	60°	1000シリーズ	100°	65°	 <table><tr><th>配光角</th><th>広角</th><th>中角</th></tr><tr><td>2500シリーズ</td><td>100°</td><td>60°</td></tr><tr><td>2000シリーズ</td><td>100°</td><td>60°</td></tr><tr><td>1500シリーズ</td><td>100°</td><td>60°</td></tr><tr><td>1000シリーズ</td><td>100°</td><td>65°</td></tr></table>		配光角	広角	中角	2500シリーズ	100°	60°	2000シリーズ	100°	60°	1500シリーズ	100°	60°	1000シリーズ	100°	65°
配光角	広角	中角																																																		
2500シリーズ	95°	60°																																																		
2000シリーズ	95°	60°																																																		
1500シリーズ	95°	60°																																																		
1000シリーズ	95°	65°																																																		
配光角	広角	中角																																																		
2500シリーズ	100°	60°																																																		
2000シリーズ	100°	60°																																																		
1500シリーズ	100°	60°																																																		
1000シリーズ	100°	65°																																																		
配光角	広角	中角																																																		
2500シリーズ	100°	60°																																																		
2000シリーズ	100°	60°																																																		
1500シリーズ	100°	60°																																																		
1000シリーズ	100°	65°																																																		

LEDユニット交換形 ダウンライト グレアレスタイプ

LEDダウンライト			埋込穴 φ100		埋込穴 φ125		埋込穴 φ150																																														
広角 グレアレスタイプ 高効率タイプ Ra83 高演色タイプ Ra93 昼白色 5000K																																																					
			モデルチェンジ前形名: LEDD-183003MV-BD9		モデルチェンジ前形名: LEDD-183004MV-BD9		モデルチェンジ前形名: LEDD-183005MV-BD9																																														
LEDユニット			LEDD-183003FV-BD9 eS ¥17,900 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定		LEDD-183004FV-BD9 eS ¥17,900 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定		LEDD-183005FV-BD9 eS ¥17,900 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定																																														
高効率タイプ	2500シリーズ 水銀ランプ100形 器具相当	LEEUE-2503N-03 e2 ¥25,600 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-183003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2503N-03 e2 ¥43,500 ▲ (1,860 lm 17.3W 107.5 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2503N-03 e2 ¥43,500 ▲ (2,150 lm 17.3W 124.2 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2503N-03 e2 ¥43,500 ▲ (2,400 lm 17.3W 138.7 lm/W) Gi																																														
	2000シリーズ FHT42形 器具相当	LEEUE-2003N-03 e2 ¥20,800 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-183003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2003N-03 e2 ¥38,700 ▲ (1,480 lm 14.2W 104.2 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2003N-03 e2 ¥38,700 ▲ (1,730 lm 14.2W 121.8 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2003N-03 e2 ¥38,700 ▲ (1,910 lm 14.2W 134.5 lm/W) Gi																																														
	1500シリーズ FHT32形 器具相当	LEEUE-1503N-03 e2 ¥14,700 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-183003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1503N-03 e2 ¥32,600 ▲ (1,120 lm 11.3W 99.1 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1503N-03 e2 ¥32,600 ▲ (1,310 lm 11.3W 115.9 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1503N-03 e2 ¥32,600 ▲ (1,450 lm 11.3W 128.3 lm/W) Gi																																														
	1000シリーズ FHT24形 器具相当	LEEUE-1003N-03 e2 ¥8,300 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-183003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1003N-03 e2 ¥26,200 ▲ (740 lm 8.1W 91.3 lm/W)		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1003N-03 e2 ¥26,200 ▲ (870 lm 8.1W 107.4 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1003N-03 e2 ¥26,200 ▲ (960 lm 8.1W 118.5 lm/W) Gi																																														
高演色タイプ	2500シリーズ 水銀ランプ100形 器具相当	LEEUE-2506N-03 eI ¥26,700 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-183003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2506N-03 eI ¥44,600 ▲ (1,520 lm 17.3W 87.8 lm/W)		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2506N-03 eI ¥44,600 ▲ (1,780 lm 17.3W 102.8 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2506N-03 eI ¥44,600 ▲ (1,960 lm 17.3W 113.2 lm/W) Gi																																														
	2000シリーズ FHT42形 器具相当	LEEUE-2006N-03 eI ¥21,900 ▲	プラス形名 器具本体 LEDD-183003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2006N-03 eI ¥39,800 ▲ (1,210 lm 14.2W 85.2 lm/W)		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2006N-03 eI ¥39,800 ▲ (1,420 lm 14.2W 100.0 lm/W) Gi		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-2006N-03 eI ¥39,800 ▲ (1,570 lm 14.2W 110.5 lm/W) Gi																																														
	1500シリーズ FHT32形 器具相当	LEEUE-1506N-03 eI ¥15,800 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-183003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1506N-03 eI ¥33,700 ▲ (920 lm 11.3W 81.4 lm/W)		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1506N-03 eI ¥33,700 ▲ (1,080 lm 11.3W 95.5 lm/W)		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1506N-03 eI ¥33,700 ▲ (1,190 lm 11.3W 105.3 lm/W) Gi																																														
	1000シリーズ FHT24形 器具相当	LEEUE-1006N-03 eI ¥9,400 ○	プラス形名 器具本体 LEDD-18003FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1006N-03 eI ¥27,300 ▲ (610 lm 8.1W 75.3 lm/W)		プラス形名 器具本体 LEDD-183004FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1006N-03 eI ¥27,300 ▲ (710 lm 8.1W 87.6 lm/W)		プラス形名 器具本体 LEDD-183005FV-BD9 eS + LEDユニット LEEUE-1006N-03 eI ¥27,300 ▲ (790 lm 8.1W 97.5 lm/W) Gi																																														
共通仕様 電源ユニット別置 (本体付属) 定格電圧: AC100V~242V 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 本体: アルミダイカスト 枠: φ100 プラスチック (ビュアホワイト) φ125、φ150 銅板 (塗装・ビュアホワイト) 反射板: 銀色鏡面 遮光角: 30° 調光範囲約1%~100% 断熱施工不可			質量: 0.9kg 器具取付け必要高さは172mmです。 		質量: 0.9kg 器具取付け必要高さは185mmです。 		質量: 1.0kg 器具取付け必要高さは185mmです。 																																														
			<table><tr><th>配光角</th><th>広角</th><th>中角</th></tr><tr><td>2500シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr><tr><td>2000シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr><tr><td>1500シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr><tr><td>1000シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr></table>		配光角	広角	中角	2500シリーズ	50°	—	2000シリーズ	50°	—	1500シリーズ	50°	—	1000シリーズ	50°	—	<table><tr><th>配光角</th><th>広角</th><th>中角</th></tr><tr><td>2500シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr><tr><td>2000シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr><tr><td>1500シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr><tr><td>1000シリーズ</td><td>50°</td><td>—</td></tr></table>		配光角	広角	中角	2500シリーズ	50°	—	2000シリーズ	50°	—	1500シリーズ	50°	—	1000シリーズ	50°	—	<table><tr><th>配光角</th><th>広角</th><th>中角</th></tr><tr><td>2500シリーズ</td><td>33°</td><td>—</td></tr><tr><td>2000シリーズ</td><td>33°</td><td>—</td></tr><tr><td>1500シリーズ</td><td>33°</td><td>—</td></tr><tr><td>1000シリーズ</td><td>33°</td><td>—</td></tr></table>		配光角	広角	中角	2500シリーズ	33°	—	2000シリーズ	33°	—	1500シリーズ	33°	—	1000シリーズ	33°	—
配光角	広角	中角																																																			
2500シリーズ	50°	—																																																			
2000シリーズ	50°	—																																																			
1500シリーズ	50°	—																																																			
1000シリーズ	50°	—																																																			
配光角	広角	中角																																																			
2500シリーズ	50°	—																																																			
2000シリーズ	50°	—																																																			
1500シリーズ	50°	—																																																			
1000シリーズ	50°	—																																																			
配光角	広角	中角																																																			
2500シリーズ	33°	—																																																			
2000シリーズ	33°	—																																																			
1500シリーズ	33°	—																																																			
1000シリーズ	33°	—																																																			

・この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 ※注釈のない電力表示は200V時の数値です。 ・在庫区分: ○在庫対応品、▲受注生産品、◎受注手配品、※在庫限り品です。 納期は目安ですので、都度お取引先までお問合せください。 ※LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ・光束維持時間は、保証期間ではありません。 ・照明器具には耐用年数があります。 照明器具の適正交換時期は8~10年となります。 ・人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、(e商品)と設定しています。 (eS) > (e2) > (eI) > (e2I) 「グリーン購入法」に基づく基準値をクリアしている照明器具に表示しています。 (Gi) 基準値1 (e) 基準値1以外

LEDベースライト TENQOOスクエア

パネルタイプ		□600	パネルタイプ		□450
LEDベースライトTENQOOスクエア 埋込形 Ra83	器具本体				
		モデルチェンジ前形名： LEER-76021-BD9		モデルチェンジ前形名： LEER-74521-BD9	
LED/パネル		LED/パネル			
FHP45形×4灯用 器具相当 LEEM-71101N-B-FW eS ¥73,600 ▲ 昼白色 5000K		LEER-76021F-BD9 eS ¥26,200 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定		LEER-74521F-BD9 eS ¥20,500 ▲ 25/秋モデルチェンジ予定	
FHP45形×4灯用 器具相当 LEEM-71101N-B-FW eS ¥73,600 ▲ 白色 4000K		LEKR760101FFN-BD9 eS ¥99,800 ▲ (8,500 lm 60.5W 140.4 lm/W) ㊦		LEKR745851FFN-BD9 eS ¥74,500 ▲ (5,600 lm 43.0W 130.2 lm/W) ㊦	
FHP45形×4灯用 器具相当 LEEM-71101N-B-FW eS ¥73,600 ▲ 白色 4000K		LEKR760101FFW-BD9 eS ¥99,800 ▲ (8,000 lm 60.5W 132.2 lm/W) ㊦		LEKR745851FFW-BD9 eS ¥74,500 ▲ (5,300 lm 43.0W 123.2 lm/W) ㊦	
FHP45形×3灯用 器具相当 LEEM-70901N-B-FW eS ¥62,100 ▲ 昼白色 5000K		LEKR760901FFN-BD9 eS ¥88,300 ▲ (7,400 lm 52.0W 142.3 lm/W) ㊦		LEKR745651FFN-BD9 eS ¥65,300 ▲ (4,900 lm 35.5W 138.0 lmS/W) ㊦	
FHP45形×3灯用 器具相当 LEEM-71101N-B-FW eS ¥73,600 ▲ 白色 4000K		LEKR760901FFW-BD9 eS ¥88,300 ▲ (7,000 lm 52.0W 134.6 lm/W) ㊦		LEKR745651FFW-BD9 eS ¥65,300 ▲ (4,600 lm 35.5W 129.5 lmS/W) ㊦	
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧：AC100V～242V 平均演色評価数 (Ra)：83 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率85%) 本体：鋼板 白 下面カバー：アクリル 乳白 調光範囲約5%～100%	質量：8.0kg 	共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧：AC100V～242V 平均演色評価数 (Ra)：83 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率85%) 本体：鋼板 白 下面カバー：アクリル 乳白 備考 調光方式：LinkLED 断熱施工不可		質量：5.4kg 	

システム天井用器具	Standard	Simple
システム天井用器具 グリッドタイプ 600グリッド 2灯用 Ra83 25/秋モデルチェンジ予定	グレア抑制LEDバータイプ	
	一般LEDバータイプ	
高光束タイプ (8,000 lm) 昼白色 (相関色温度 5000K)	—	LERC-62803FN-BD9 特注品 ㊦ (8,000 lm 55.5W 144.1 lm/W) ㊦
高光束タイプ (8,000 lm) 白色 (相関色温度 4000K)	—	LERC-62803FW-BD9 特注品 ㊦ (8,000 lm 55.5W 144.1 lm/W) ㊦
中光束タイプ (6,000 lm) 昼白色 (相関色温度 5000K)	LERC-62623FN-BD9 特注品 ㊦ (6,000 lm 47.0W 127.6 lm/W) ㊦	LERC-62603FN-BD9 特注品 ㊦ (6,100 lm 46.5W 131.1 lm/W) ㊦
中光束タイプ (6,000 lm) 白色 (相関色温度 4000K)	LERC-62623FW-BD9 特注品 ㊦ (6,000 lm 47.0W 127.6 lm/W) ㊦	LERC-62603FW-BD9 特注品 ㊦ (6,100 lm 46.5W 131.1 lm/W) ㊦
低光束タイプ (4,500 lm) 昼白色 (相関色温度 5000K)	LERC-62423FN-BD9 特注品 ㊦ (4,600 lm 37.3W 123.3 lm/W) ㊦	LERC-62403FN-BD9 特注品 ㊦ (4,700 lm 35.3W 133.1 lm/W) ㊦
低光束タイプ (4,500 lm) 白色 (相関色温度 4000K)	LERC-62423FW-BD9 特注品 ㊦ (4,600 lm 37.3W 123.3 lm/W) ㊦	LERC-62403FW-BD9 特注品 ㊦ (4,700 lm 35.3W 133.1 lm/W) ㊦
共通仕様 電源ユニット内蔵 調光可能形 (約5～100%) 本体：鋼板 白 LED/バーリカーボネート乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 平均演色評価数 (Ra)：83 調光信号用端子台付 調光方式：PWM 空調リターン方式：器具内 リターン0.06㎡ 備考 ※設備プレートは別売りとなります。	